

	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	CE
		Page. 1 of 1
No 05.24		

1. Уникален идентификационен код на продуктивния тип:

LEVELWALL ONE, OC CS III

Употреба:

Еднослойна (OC) мазилка за употреба върху външни стени, тавани и колони

2. Производител:

**Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area,
GR-19300 Aspropyrgos, Greece**

3. Системи на AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance):

Система 4 & Система 4 за Реакция на огън

4. Хармонизиран Стандарт: **EN 998-1:2016**

Нотифициращи Органи:

5. Декларирани Експлоатационни показатели:

Основни Характеристики	Експлоатационни характеристики
Реакция на огън	Euroclass A1
Водна абсорбция	$W_c 1$
Паропропускливост (μ)	15/35
Водопропускливост след цикли на замразяване и размразяване	1 ml/cm ²
Адхезия след цикли на замразяване и размразяване	≥ 0.40 MPa (FP: B)
Топлопроводимост ($\lambda_{10,dry}$)	0.82 W/m·K (Tab. Value, P=50%)
Издръжливост (срещу Замразяване-Отмразяване)	NPD
Опасни вещества	Виж SDS

Експлоатационните характеристики на посочения по-горе продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от (законен представител):



Sokratis Vavatsikos

Chemist N.K.U.A. |

Мениджър по съответствие с нормативните изисквания и спецификациите