

	ΔΕΚΛΑΡΑЦИЯ ЗА ЕКСПΛΟΑΤΑЦИΟΝΝΙ ΠΟΚΑΖΑΤΕΛΙ	CE
		Σελ. 1 από 1
No 05.05		

1. Уникален идентификационен код на продуктивият тип:

POWDERFINE MULTI, GP CS IV

Употреба:

**Мазилка за общо предназначение (GP) за
употреба върху външни стени, тавани и колони**

2. Производител:

**Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area,
GR-19300 Aspropyrgos, Greece**

3. Системи на AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance):

Система 4 & Система 3 за Реакция на огън

4. Harmonised Standard: **EN 998-1:2016**

Нотифициращи Органи:

**National Technical University of Athens, Laboratory of Heterogenous Mixtures &
Combustion Systems-Fire Eng. Unit (HMCS), NB 2878**

5. Декларирани Експлоатационни Показатели:

Основни Характеристики	Експлоатационни Показатели
Реакция на огън	Euroclass A1
Водна абсорбция	W _c 1
Паропропускливост (μ)	5/20
Адхезия	0.80 (FP: B)
Топлопроводимост (λ)	0.33 W/m·K (Tab. Value, P=50%)
Издръжливост	NPD
Опасни вещества	Виж SDS

Експлоатационните характеристики на посочения по-горе продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от (законен представител):



Sokratis Vavatsikos

Chemist N.K.U.A. | Мениджър по съответствие с нормативните изисквания и спецификациите

Аспропиргос-Гърция, на 01/09/2023

	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	CE
		Page 1 of 1
No 05.15		

1. Уникален идентификационен код на продуктивния тип:

Powderfine Multi, R1

Употреба:

Продукт за ремонт на бетон (на базата на хидравличен цимент) за неструктурен ремонт съгласно принципа 3 (CR)

2. Производител:

Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece

3. Системи на AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance):

Система 4 & Система 3 за Реакция на огън

4. Harmonised Standard: **EN 1504-3:2005**

Нотифициращи Органи:

National Technical University of Athens, Laboratory of Heterogenous Mixtures & Combustion Systems-Fire Eng. Unit (HMCS), NB 2878

5. Декларираните Експлоатационни показатели:

Основни Характеристики	Експлоатационни Показатели
Реакция на огън	Class A1
Якост на натиск	Class R1
Съдържание на хлоридни йони	$\leq 0.05 \%$
Адхезивна връзка	$\geq 0.8 \text{ MPa}$
Топлинна съвместимост (Part 1, Freeze-Thaw)	Изпълнени изисквания
Опасни вещества	спазени 5.4

Експлоатационните характеристики на посочения по-горе продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от (законен представител):



Sokratis Vavatsikos

Chemist N.K.U.A. | Мениджър по съответствие с нормативните изисквания и спецификациите

Аспропиргос-Гърция, на 01/09/2023