

	<b>ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ</b>	<b>CE</b>
		Σελ. 1 από 1
<b>Αριθ. 05.17</b>		

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

**Strong Repair 84, R4**

Προβλεπόμενη χρήση:

**Προϊόν επισκευής σκυροδέματος (βασίζεται σε υδραυλικό τσιμέντο, τροποποιημένο με πολυμερή) για δομική επισκευή σύμφωνα με τις αρχές 3 (CR), 4 (SS) και 7 (RP)**

2. Κατασκευαστής:

**Druckfarben Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. Λ. Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι,  
TK 19300 Ασπρόπυργος, Ελλάδα**

3. Συστήματα AVCP (Αξιολόγηση και Επαλήθευση της Σταθερότητας της Επίδοσης):

**Σύστημα 2+ & Σύστημα 3 για Αντίδραση στη Φωτιά**

4. Εναρμονισμένο Πρότυπο: **EN 1504-3:2005**

Κοινοποιημένοι Οργανισμοί:

**Business Quality Verification Testing Inspection & Certification P. C. (BQV), NB 2884  
National Technical University of Athens, Laboratory of Heterogenous Mixtures &  
Combustion Systems-Fire Eng. Unit (HMCS), NB 2878**

5. Δηλωθείσες Επίδοσεις:

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αντίδραση στην φωτιά	Κατηγορία A1
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία R4
Περιεκτικότητα σε ιόντα χλωρίου	≤ 0,05 %
Δύναμη Συγκόλλησης	≥ 2,0 MPa
Αντίσταση στην ενανθράκωση	Επιτυχία
Μέτρο ελαστικότητας	≥ 20 GPa
Θερμική Συμβατότητα (Μέρος 1, Ψύξη- Απόψυξη)	≥ 2,0 MPa
Τριχοειδής απορρόφηση	≤ 0,5 Kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup>
Επικίνδυνες Ουσίες	Συμμόρφωση με 5.4

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από (Νόμιμος εκπρόσωπος):



**Σωκράτης Βαβάτσικος**

Χημικός Ε.Κ.Π.Α.Ι

Regulatory & Specifications Compliance Manager