

	ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ	CE
		Σελ. 1 από 1
Αριθ. 05.27		

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

FixoTile Gel Max, C2TES1

Προβλεπόμενη χρήση:

Βελτιωμένο παραμορφώσιμο τσιμεντούχο συγκολλητικό υλικό μειωμένης ολίσθησης και παρατεταμένου ανοικτού χρόνου εφαρμογής για τοποθέτηση πλακιδίων εσωτερικά και εξωτερικά

2. Κατασκευαστής:

**Druckfarben Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. Λ. Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι,
ΤΚ 19300 Ασπρόπυργος, Ελλάδα**

3. Συστήματα AVCP (Αξιολόγηση και Επαλήθευση της Σταθερότητας της Επίδοσης):

Σύστημα 3 & Σύστημα 3 για Αντίδραση στη Φωτιά

4. Εναρμονισμένο Πρότυπο: **EN 12004:2007 + A1:2012**

Κοινοποιημένοι Οργανισμοί:

EUROTEST - CONTROL, NB 2085

Technicky a Skusobny Ustav Stavebny, n. o. (TSUS), NB 1301

**National Technical University of Athens, Laboratory of Heterogenous Mixtures &
Combustion Systems-Fire Eng. Unit (HMCS), NB 2878**

5. Δηλωθείσες Επιδόσεις:

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Reaction to fire	Εκκρεμεί
Bond Strength as:	
-Initial tensile adhesion strength	≥ 1,0 N/mm ²
Durability, for:	
-Tensile adhesion strength after water immersion	≥ 1,0 N/mm ²
-Tensile adhesion strength after heat ageing	≥ 1,0 N/mm ²
-Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	≥ 1,0 N/mm ²
Release of dangerous substances	Βλ. SDS

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από (Νόμιμος εκπρόσωπος):



Σωκράτης Βαβάτσικος

Χημικός Ε.Κ.Π.Α. |

Regulatory & Specifications Compliance Manager