

Eco Dur Aqua™



ΑΡΑΙΩΣΗ
50-80%



ΑΠΟΔΟΣΗ
15 - 20m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό,
ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 - 3 ώρες

Οικολογικό μικρονιζέ ακρυλικό
αστάρι εμποτισμού

» Προστατεύει από τα αλκάλια
και ενισχύει την επιφάνεια

» Μειώνει την απορροφητικότητα
της επιφάνειας

» Εμποτίζει ιδανικά

Διαφανές, οικολογικό μικρονιζέ αστάρι ναυτεχνολογίας εμποτισμού νερού, υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Έχει υψηλή αντοχή στα αλκάλια, ισχυρή πρόσφυση και μεγαλύτερη ικανότητα διείσδυσης σε πορώδεις επιφάνειες όπως γυψοσανίδες, κόλλες, παρετίνες, σπατουλαριστοί τοίχοι, σοβά, μπετόν, τούβλα και MDF μειώνοντας την απορροφητικότητά τους. Είναι άοσμο, φιλικό στο περιβάλλον και στον χρήστη και συνιστάται για την προετοιμασία νέων επιφανειών και κυρίως για εσωτερικούς χώρους που κατοικούνται. Ιδανικό για την προεργασία παιδικών δωματίων, νοσοκομείων, σχολείων. Πιστοποιημένο με το πληρέστερο ευρωπαϊκό εθελοντικό πρόγραμμα Indoor Air Comfort™ GOLD του οργανισμού Eurofins ως Best-In-Class προϊόν στην κατηγορία του με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων συνεισφέροντας στην υγιεινή ατμόσφαιρα του χώρου και στην ποιότητα της ζωής.

A/n (Y) Συνδετικά αστάρια.

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 14,9g/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO2811 @ 25°C	1.02 g/mL (±0.02)
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	65 KU (±10)
pH	9.5 (± 0.5)
Αντοχή στα αλκάλια ISO 2812-4	0: Καμία μεταβολή μετά από 24h
Απόδοση ανά στρώση	15-20 m ² /L*

* Ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Eco Dur Aqua™

Οικολογικό μικρονιζέ ακρυλικό
αστρί εμποτισμού

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνης, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεσή σας σε αυτή.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε μία στρώση KRAFT ECO DUR AQUA.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** Χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.

Αφήστε τις νέες επιφάνειες από σοβά ή ταϊμέντο να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του χρώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Το προϊόν δεν ενδείκνυται για βαμμένες επιφάνειες.
- » Ελαχιστοποιήστε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε 50-80%κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά. 50% αραιώση προβλέπεται για εφαρμογή στην ταράτσα.
- » Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- » Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.
- » Εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT ECO DUR AQUA για ιδανικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις του τελικού προϊόντος.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 4-6 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-3 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή στον παγετό.
- » Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε συσκευασίες των 1L, 4L και 10L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

