

Eco Dur Aqua™



RAZREĐIVANJE
50 - 80%



POKRIVNOST
15 - 20m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj
za prskanje



SUSENJE
1-3 sata

Ekološki akrilni mikronizovani
impregnacioni osnovni premaz

»Štiti od alkalijske i
poboljšava površinu

»Smanjuje površinsku apsorpciju

»Idealna impregnacija

Bezbojni, ekološki, impregnacioni osnovni premaz visokog kvaliteta zasnovan na nanotehnologiji, pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Odlikuje se visokom otpornošću na alkalijske, snažnim prijanjanjem i visokom sposobnošću prodiranja u porozne površine poput gipsanih ploča, lepkova, obojenih zidova, maltera, betona, cigle i MDF, smanjujući njihovu apsorpciju. Bez mirisa, jednostavan za primenu i pogoduje zaštiti životne sredine. Preporučuje se za premazivanje novih površina i uglavnom za unutrašnje prostore. Idealno za primenu u vrtićima, bolnicama i školama. Takođe je sertifikovan od strane najboljeg evropskog dobrovoljnog programa **Indoor Air Comfort™ GOLD** organizacije Eurofins kao najbolji proizvod u klasi, sa izuzetno niskim emisijama VOC koje doprinose zdravijem vazduhu u zatvorenom prostoru i boljem kvalitetu života.

A/h (WB) Vezivni osnovni premazi.

- Granična vrednost EU: 30g/l (2010).
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 14,9 g/L.

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811 @ 25°C	1.02 g/ml (±0.02)
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	65 KU (± 15)
pH	9.5 (± 0.5)
Pokrivnost po sloju	15-20 m ² /L*
Otpornost na alkalijske ISO 2812-4	Nema promene nakon 24h

* U zavisnosti od načina nanošenja i apsorpcije površine

Eco Dur Aqua™

Ekološki akrilni mikronizovani
impregnacioni osnovni premaz

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, masnoća, ostataka, oštećene boje i dr. Izbegavati stvaranje prašine i izlaganje istoj

» **Na novim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza naneti jedan sloj KRAFT ECO DUR AQUA.

» **Na površinama na kojima se vrši popravka:** Koristiti KRAFT SPACHTEL ili KRAFT PUTTY ili odgovarajući KRAFT reparaturni materijal.

Ostaviti nove površine od maltera ili betona da se potpuno osuše najmanje 30 dana pre nanošenja boje.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Proizvod nije pogodan za obojene površine.
- » Smanjiti stvaranja viškova boje procenom količine boje koja će vam biti potrebna.
- » Pre nego što započnete sa bojenjem, razrediti boju 50-80% sa vodom i dobro promešati. Za primenu na krovovima preporučuje se razređivanje od 50%.
- » Dobro promešati pre i tokom nanošenja.
- » Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Naneti jedan sloj KRAFT ECO DUR AQUA za postizanje idealnog rezultata. Zatim naneti dva sloja KRAFT završnog premaza.
- » Minimalno vreme sušenja pre ponovnog nanošenja: 4-6 sati.
- » Suvo na dodir: 1-3 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili više.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Sačuvati neiskorišćenu boju za buduću ponovnu upotrebu.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili posle otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju
- » Ponovna upotreba boje može efikasno smanjiti uticaj proizvoda na životnu sredinu.
- » Odmah očistiti alat toplom vodom i sapunom.

PAKOVANJE

Dostupno u pakovanjima od 1L, 4L i 10L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se ne koristi proizvod.