

Eco Stain Blocker Aqua™



RAZREĐIVANJE
0-12%



POKRIVNOST
9 - 12 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj za
prskanje



SUSENJE
1-2 sata

Ekološka akrilna podloga
za blokiranje mrlja

» Izuzetna sposobnost blokiranja mrlja

Beli, mat, ekološki premaz na vodenoj bazi visokog kvaliteta, pogodan za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Blokira i prekriva mrlje rastvorljive u vodi. Idealno za vrtiće, škole i bolnice. Njegova formula sprečava ponovno pojavljivanje suvih mrlja od nikotina, dima, vlage, markera, kafe ili sokova na površini završnog premaza. Pruža visoku pokrivnost i veoma dobro prijanjanje. Lako se nanosi i brzo se suši. Efikasno pokriva nesavršenosti zida, stvarajući ravnu, mat površinu sa savršenom završnom obradom. Takođe je sertifikovan od strane najboljeg evropskog dobrovoljnog programa Indoor Air Comfort™ GOLD organizacije Eurofins, kao proizvod najbolji u klasi sa izuzetno niskim emisijama VOC-a koji doprinose zdravijem vazduhu u zatvorenom prostoru i boljem kvalitetu života.

A/h (WB) Vezivni osnovni premazi.

- Granična vrednost EU: 30g/l (2010).
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 14.9g/L

» Visoka pokrivnost

» Vrlo dobro prijanjanje

TEHNIČKI PODACI

Tip veziva	PAC
Gustina ISO 2811 @ 25°C	1.39 g/ml (±0.02)
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	57% (±3)
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	95KU (±15)
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	75KU (±15)
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	<3 GU
Nivo sjaja @ 85° ISO 2813	<9 GU
pH	8.0 – 9.5
Indeks beline ASTM E 313-98	85.5 (±1.5)
Indeks žutosti ASTM E 313-98	1.5 (±0.5)
Pokrivnost po sloju	9-12 m ² /L*
Adhezija – ispitivanje unakrsnim procecanjem ISO 2409	Klasa 0
Prianjanje - ispitivanje otkidanjem ISO 4624	2.3 MPa
Otpornost na alkalije ISO 2812-4	0: bez promene
Preporučena debljina suvog filma (1 sloj)	40µm(±5)

* U zavisnosti od nijanse, načina nanošenja i apsorpcije površine..

Eco Stain Blocker Aqua™

Ekološka akrilna podloga
za blokiranje mrlja

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, masnoća, ostataka, oštećene boje i dr. Izbegavati stvaranje prašine i izlaganje istoj.

- » **Na novim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza naneti 1-2 sloja KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.
- » **Na površinama na kojima se vrši popravka:** Koristiti KRAFT SPACHTEL ili KRAFT PUTTY ili odgovarajući KRAFT reparaturni materijal.
- » **Na površinama sa mrljama:** Pre nanošenja boje naneti 1-2 sloja KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.
- » **Na površinama sa buđi:** Ukloniti buđ pomoću KRAFT MOLD BLOCKER. Zatim naneti 1-2 sloja KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA pre nanošenja završnog premaza.

Ostaviti nove površine od maltera ili betona da se potpuno osuše najmanje 30 dana pre nanošenja boje.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Smanjiti stvaranje viškova boje procenom količine boje koja će vam biti potrebna.
- » Pre nego što započnete sa bojenjem, razediti boju do 12% sa vodom i dobro promešati.
- » Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Proizvod je bele boje i može se tonirati samo prema KRAFT INSPIRED COLOR sistemu toniranja boja u hiljade svetlih nijansi.
- » Za postizanje idealnog rezultata naneti 1-2 sloja KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA, zatim naneti odgovarajući KRAFT završni premaz.
- » Minimalno vreme sušenja pre ponovnog nanošenja: 6-8 sati. U slučaju jako zaprljanih zidova, preporučuje se ponovno nanošenje sloja nakon 24 sata.
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Pri izboru tamne nijanse niske pokrivnosti ili nijansa odgovarajuće oznake iz ton karte KRAFT INSPIRED COLLECTION, preporučuje se prethodno nanošenje KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA u svetlijoj nijansi iz iste porodice boja.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 10°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili više.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Sačuvati neiskorišćenu boju za buduću ponovnu upotrebu.
- » Ponovna upotreba boje može efikasno smanjiti uticaj proizvoda na životnu sredinu.
- » Odmah očistiti alat toplom vodom i sapunom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu.
Čuvati na hladnom mestu pre ili posle otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj boji u pakovanjima od 1L, 3L i 10L/10L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi..

06/23 OVAJ TEHNIČKI LIST ZAMENJUJE SVA PRETHODNA IZDANJA RELEVANTNA ZA OVAJ PROIZVOD

2/2

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI: Gore navedeni tehnički podaci, informacije, preporuke i smernice zasnivaju se na naučnim i tehničkim saznanjima, laboratorijskim studijama i dugogodišnjem iskustvu. Međutim, gorenavedene informacije se smatraju indikativnim i treba ih preispitati u svakom slučaju u vezi sa svim specifičnim uslovima primene. Shodno tome, podobnost svakog proizvoda tokom bilo koje primene mora biti procenjen nakon uvida ažuriranog Tehničkog lista i veb-sajta www.kraftpaints.com, kao i nakon kontaktiranja odeljenja za tehničku podršku, u slučaju potrebe. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, dok je u svakom slučaju korisnik/aplikator isključivo odgovoran za bilo kakve neželjene neuspehe nakon korišćenja proizvoda.

DF D.O.O. BEOGRAD - Member of Druckfarben Group

MILORADA MIŠKOVIĆA 36, BEOGRAD - SERBIA | TEL.: +381 11 4567 751

e-mail: office@df.rs

www.druckfarben.com | www.kraftpaints.com