



PRATT & LAMBERT® PAINTS
Never compromise®

Universe® Anti-Rust Primer

Universe® Anti-Rust Primer είναι ένα αντιδιαβρωτικό αλκυδικό αστάρι διαλύτου. Παρέχει εξαιρετική αντισκωριακή προστασία λόγω της σύνθεσης και των πρόσθετων που περιέχει. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μεταλλικές επιφάνειες όπως κάγκελα, μηχανήματα κλπ. Στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται εύκολα, εξασφαλίζοντας εξαιρετική πρόσφυση σε μεταλλικά σιδηρούχα υποστρώματα. Προσφέρει υψηλή καλυπτικότητα, άπλωμα, εφαρμόζεται πολύ εύκολα, δημιουργώντας μια ομοιόμορφη ματ γκρι ή κεραμιδί επιφάνεια πριν από την εφαρμογή του τελικού χρώματος.

- Αντισκωριακή προστασία
- Υψηλή καλυπτικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση

Προετοιμασία Επιφανειών

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και έκθεση προς αυτή. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Σε νέες επιφάνειες

Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες: Πριν την εφαρμογή του τελικού χρώματος εφαρμόστε 1 – 2 στρώσεις **Universe® Anti-Rust Primer** και τρίψτε την επιφάνεια ελαφρώς έπειτα από 24 ώρες.

Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες

Ελέγξτε τη σταθερότητα του βαμμένου υποστρώματος. Αφαιρέστε οτιδήποτε σαθρό και εφαρμόστε 1 – 2 στρώσεις **Universe® Anti-Rust Primer**. Μετά 24 ώρες τρίψτε ελαφρώς την επιφάνεια με υγρή μέθοδο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Φορέας:	Αλκυδικές ρητίνες	
Φινίρισμα:	Γκρί/Κεραμιδί	<20 units @ 60°
Σημείο Ανάφλεξης:	N/A	
Στερεά κατά βάρος:	Γκρί/Κεραμιδί	70±3%
Βάρος/Λίτρο:	Γκρί/Κεραμιδί	1.34 – 1.47 kg
ΠΟΕ:	Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού Α/Θ (Υ) Οριακή τιμή ΠΟΕ: 500g/L.	<499g/L
Απόδοση:		12 – 14 m ² ανά λίτρο ανά στρώση
Πάχος βαφής:	Μάτ	@ 100μm υγρό; 40μm στεγνό
Στέγνωμα (@ 25°C, 50% R.H.):	Στην αφή	1 – 2 ώρες
	Επαναβαφή	24 ώρες
Αραιώση		5-10% White Spirit ή Διαλυτικό Πινέλου
Tinting	Όχι	
Συσκευασίες:	1Quart (0.946L), 1 Gallon (3.785L)	

Εφαρμογή

Θερμοκρασία (αέρα, επιφάνειας και υλικού): Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες άνω των 5 °C και κάτω των 35°C.

Περισσότερες από μία στρώσεις απαιτούνται σε νέες ή μη κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, σε μεγάλες αλλαγές στην απόχρωση, ή σε περίπτωση σκούρων ή ζωντανών αποχρώσεων για αποτελεσματική κάλυψη και εμφάνιση.

Airless Spray: Πίεση/Ακροφύσιο/Αραιώση
Πινέλο: Πινέλο/Αραιώση

2000 psi/.015'' - .019'' / 5-10% κατ όγκο με White Spirit
Nylon-Polyester / 5% κατ όγκο με White Spirit ή
Διαλυτικό Πινέλου
5% κατ όγκο με White Spirit ή Διαλυτικό Πινέλου

Ρολό: Αραιώση

Οδηγίες μετά την εφαρμογή

- Καθαρίστε όλα τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με Διαλυτικό Πινέλου και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι.
- Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν ή μετά το άνοιγμα σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.

Αποθήκευση

- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες <5 °C or > 35 °C και σχετική υγρασία >65%.
- Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασίες από 5 °C έως 35 °C και σχετική υγρασία <50%.
- Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Οδηγίες Υγιεινής, Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας της οδηγίας 1272/2008 EE (CLP)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 –

FAX: +30 210 55 19 501

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr

Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.

Email: paints.orders@druckfarben.gr