

Go Exterior



RAZREĐIVANJE
0 - 10%



POKRIVNOST
10 - 12m²/L



ALAT ZA PRIMENU
Četka ili valjak



SUSENJE
1-2 sata

Akrilna boja
za spoljašnje zidove

» **Vrlo dobra
pokrivnost**

» **Jednostavna
za nanošenje**

» **Pogodna za često bojenje**

Vrlo povoljna akrilna boja za spoljašnju upotrebu.
Pogodna je za često bojenje, efikasno pokriva nesavršenosti površine i lako se nanosi stvarajući ravnomernu paropropusnu mat završnu obradu.

A/c (WB) Premazi za spoljašnje zidove.

- Granična vrednost EU: 40g/l (2010).
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 39g/L.

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811 @ 25°C	1,56g/mL (±0,05) *
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	64%(±3) *
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	110KU (±15)
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	80 KU (±15)
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	<3 GU
Nivo sjaja @ 85° ISO 2813	<11 GU
pH	8.5-9.5
Indeks beline ASTM E 313-98	88,5 (±1,5) **
Indeks žutosti ASTM E 313-98	0,6 (±0,5) **
Pokrivnost po sloju	10 - 12 m ² /L***
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	70 μm(±5)

* U zavisnosti od nijanse i baze za toniranje.

** Samo za belu boju.

*** U zavisnosti od nijanse, načina nanošenja i apsorpcije površine.

Go Exterior

Akrilna boja
za spoljašnje zidove

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, masnoća, ostataka, oštećene boje i dr. Izbegavati stvaranje prašine i izlaganje istoj.

» **Na novim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza naneti jedan sloj osnovnog premaza, poput KRAFT ECO DUR AQUA ili KRAFT HAFT ili KRAFT DUR.

» **Na površinama na kojima se vrši popravka:** Koristiti KRAFT SPACHTEL ili KRAFT PUTTY ili odgovarajući KRAFT reparaturni materijal.

Nove površine od maltera ili betona ostaviti da se potpuno osuše najmanje 30 dana pre nanošenja boje.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » U slučaju najavljene kiše, izbegavati nanošenje boje narednih 7 dana.
- » Pre nego što započnete sa bojenjem, razrediti boju do 10% sa vodom i dobro promešati.
- » Može se naneti četkom ili valjkom.
- » Proizvod treba tonirati samo u KRAFT INSPIRED COLOR sistemu za toniranje boja na preporučenoj bazi za toniranje.
- » Za konzistenciju nijanse i završne obrade, preporučljivo je koristiti posude istog serijskog broja. U slučaju različitih serijskih brojeva, preporučuje se mešanje boja u većoj posudi.
- » Odstupanje u toniranju se može javiti kod pojedinih nijansi.
- » KRAFT GO EXTERIOR Bela se može tonirati sa KRAFT MASTER BASICS osnovnim bojama u bezbroj svetlih nijansi.
- » Naneti dva sloja KRAFT GO EXTERIOR za postizanje idealnog rezultata.
- » Minimalno vreme sušenja pre ponovnog nanošenja: 3-4 sata.
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Izbegavati lokalne korekcije boje nakon završetka bojenja. Neznatna razlika u apsorpciji ili načinu nanošenja može prouzrokovati neujednačenost boje ili sjaja. U slučaju potrebe, preporučuje se ponovno premazivanje cele površine.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili više.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Odmah očistiti alat toplom vodom i sapunom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu.
- » Čuvati na hladnom mestu pre ili posle otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj boji, u pakovanjima od 750ml, 3L i 9L, i u bazi za toniranje P u pakovanjima od 1L, 3L i 9L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.

06/2023 OVAJ TEHNIČKI LIST ZAMENJUJE SVA PRETHODNA IZDANJA RELEVANTNA ZA OVAJ PROIZVOD

2/2

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI: Gore navedeni tehnički podaci, informacije, preporuke i smernice zasnivaju se na naučnim i tehničkim saznanjima, laboratorijskim studijama i dugogodišnjem iskustvu. Međutim, gorenavedene informacije se smatraju indikativnim i treba ih preispitati u svakom slučaju u vezi sa svim specifičnim uslovima primene. Shodno tome, podobnost svakog proizvoda tokom bilo koje primene mora biti procenjen nakon uvida ažuriranog Tehničkog lista i veb-sajta www.kraftpaints.com, kao i nakon kontaktiranja odeljenja za tehničku podršku, u slučaju potrebe. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, dok je u svakom slučaju korisnik/aplikator isključivo odgovoran za bilo kakve neželjene neuspehe nakon korišćenja proizvoda.

DF D.O.O. BEOGRAD - Member of Druckfarben Group

MILORADA MIŠKOVIĆA 36, BEOGRAD - SERBIA | TEL.: +381 11 4567 751

e-mail: office@df.rs

www.druckfarben.com | www.kraftpaints.com