

Go Interior



RAZREĐIVANJE
0% - 10%



POKRIVNOST
10 - 12 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
Četka ili valjak



SUSENJE
1-2 sata

Emulziona boja
za unutrašnje zidove i plafone

»Visoka pokrivnost

»Efikasno pokriva nesavršenosti

»Pogodna za često bojenje

Isplativa emulziona boja za unutrašnje zidove i tavanice.
Pogodna za često bojenje, dok pokriva nesavršenosti površina,
stvarajući ravnomernu mat završnu obradu.
Lako se nanosi uz odlične performanse.

A/a (WB) Mat premazi za unutrašnje zidove i tavanice (sjaj <25@60°).

- Granična vrednost EU: 30g/l (2010).
- Maksimalni sadržaj VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 29 g/L.

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811 @ 25°C	1.57 g/ml (±0,07) *
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	65%(±3)*
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	110KU (±15)
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	85 KU (±15)
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	<3GU
Nivo sjaja @ 85° ISO 2813	<13 GU
pH	8.5-9.5
Indeks beline ASTM E 313-98	86.5 (±1,5) **
Indeks žutosti ASTM E 313-98	1.0 (±0.5)**
Pokrivnost po sloju	10 - 12 m ² /L***
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	70 μm(±5)

* U zavisnosti od nijanse i baze za toniranje.

** Samo za belu

*** U zavisnosti od nijanse, načina nanošenja i apsorpcije površine.

Go Interior

Emulziona boja
za unutrašnje zidove i plafone

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, masnoća, ostataka, oštećene boje i dr. Izbegavati stvaranje prašine i izlaganje istoj.

» **Na novim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza naneti jedan sloj osnovnog premaza na vodenoj bazi, poput KRAFT ECO DUR AQUA, KRAFT HAFT ili KRAFT GO PRIMER.

» **Na površinama na kojima se vrši popravka:** Koristiti KRAFT SPACHTEL ili KRAFT PUTTY ili odgovarajući KRAFT reparaturni materijal.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Pre nego što započnete sa bojenjem, razrediti boju do 10% sa vodom i dobro promešati.
- » Može se naneti četkom ili valjkom.
- » Proizvod treba tonirati samo u KRAFT INSPIRED COLOR sistemu za toniranje boja na preporučenoj bazi za toniranje.
- » Za konzistenciju nijanse i završne obrade, preporučljivo je koristiti posude istog serijskog broja. U slučaju različitih serijskih brojeva, preporučuje se mešanje boja u većoj posudi.
- » KRAFT GO INTERIOR Bela se može tonirati sa KRAFT MASTER BASICS osnovnim bojama u bezbroj svetlih nijansi.
- » Naneti 2 sloja KRAFT GO INTERIOR za postizanje idealnog rezultata.
- » Minimalno vreme sušenja pre ponovnog nanošenja: 3-4 sata.
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Izbegavati lokalne korekcije boje po završetku bojenja. Neznatna razlika u apsorpciji ili načinu nanošenja može prouzrokovati neujednačenost boje ili sjaja. U slučaju potrebe, preporučuje se ponovno premazivanje cele površine.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha od 65% ili više.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Odmah očistiti alat toplom vodom i sapunom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili posle otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj boji, u pakovanjima od 750ml, 3L i 9L, i u bazi za toniranje P u pakovanjima od 1L, 3L i 9L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se ne koristi proizvod.

06/2023 OVAJ TEHNIČKI LIST ZAMENJUJE SVA PRETHODNA IZDANJA RELEVANTNA ZA OVAJ PROIZVOD

2/2

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI: Gore navedeni tehnički podaci, informacije, preporuke i smernice zasnivaju se na naučnim i tehničkim saznanjima, laboratorijskim studijama i dugogodišnjem iskustvu. Međutim, gorenavedene informacije se smatraju indikativnim i treba ih preispitati u svakom slučaju u vezi sa svim specifičnim uslovima primene. Shodno tome, podobnost svakog proizvoda tokom bilo koje primene mora biti procenjen nakon uvida ažuriranog Tehničkog lista i veb-sajta www.kraftpaints.com, kao i nakon kontaktiranja odeljenja za tehničku podršku, u slučaju potrebe. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, dok je u svakom slučaju korisnik/aplikator isključivo odgovoran za bilo kakve neželjene neuspehe nakon korišćenja proizvoda.

DF D.O.O. BEOGRAD - Member of Druckfarben Group

MILORADA MIŠKOVIĆA 36, BEOGRAD - SERBIA | TEL.: +381 11 4567 751

e-mail: office@df.rs

www.druckfarben.com | www.kraftpaints.com