

Hard Metal Extra



Specijalni učvršćivač za
emajl boju

»Povećava tvrdoću

»Skraćuje vreme
sušenja

»Poboljšava otpornost na vremenske uslove

Učvršćivač za alkidne emajl boje. Stvrdnjava film boje. Povećava otpornost na trenje i udarce. Pogodno za potrebe učvršćivanja čak i na temperaturama od 60°C i 70°C. Obezbeđuje brže sušenje i veću otpornost na vremenske uslove.

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811 @ 25°C	0,88 g/ml (±0,02)
Viskoznost Ford Cup No.4 ISO 2431 @ 25°C	12,5 sek (±2)
Odnos mešanja	5-10% po zapremini*

* U zavisnosti od proizvoda



Hard Metal Extra

Specijalni učvršćivač za
email boju

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU
- » Proizvod je spreman za upotrebu.
- » Naneti na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
- » Nosite zaštitne rukavice i zaštitnu opremu za lice i oči.
- » Dodati do 10% proizvoda u odgovarajuću KRAFT email boju u skladu sa specifikacijama proizvoda. Koncentracija učvršćivača iznad 10% čini film tvrdim i krhkim.
- » Dobro promešati pre upotrebe.
- » Nakon mešanja, naneti boju u roku od 8 sati. Ako se primeni kasnije, viskoznost materijala može biti povećana.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod +5°C i iznad +35°C.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Očistiti alat pomoću KRAFT NITRO 1100.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili nakon otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

PAKOVANJE

Dostupno u posudama od 0,375L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pročitati uputstvo na ambalaži pre upotrebe. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 12 meseci od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.

09/23 OVAJ TEHNIČKI LIST ZAMENJUJE SVA PRETHODNA IZDANJA RELEVANTNA ZA OVAJ PROIZVOD

2/2

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI: Gore navedeni tehnički podaci, informacije, preporuke i smernice zasnivaju se na naučnim i tehničkim saznanjima, laboratorijskim studijama i dugogodišnjem iskustvu. Međutim, gorenavedene informacije se smatraju indikativnim i treba ih preispitati u svakom slučaju u vezi sa svim specifičnim uslovima primene. Shodno tome, podobnost svakog proizvoda tokom bilo koje primene mora biti procenjen nakon uvida ažuriranog Tehničkog lista i veb-sajta www.kraftpaints.com, kao i nakon kontaktiranja odeljenja za tehničku podršku, u slučaju potrebe. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, dok je u svakom slučaju korisnik/aplikator isključivo odgovoran za bilo kakve neželjene neuspehe nakon korišćenja proizvoda.

DF D.O.O. BEOGRAD - Member of Druckfarben Group

MILORADA MIŠKOVIĆA 36, 11 010 BEOGRAD - SERBIA | TEL.: +381 11 4567 751

e-mail: office@df.rs

www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com