

Haft™



Diluare
300 - 400%



Acoperire
30 - 40 m²/L



Aplicare
perie, trafalet sau pistol airless



Uscare
1 - 3 ore

Grund acrilic transparent pe bază de apă

» Reduce absorbanța suprafeței

» Sporește randamentul de acoperire a stratului superior

» Îmbunătățește aderența

Grund acrilic transparent pe bază de apă, pentru interior și exterior. Se aplică pe suprafețe noi, pregătite corespunzător, sau pe suprafețe vopsite, executate dintr-un material solid, cum ar fi pereți, plăci de ipsos sau plăci de ciment.

Reduce absorbanța suprafeței, sporind în același timp aderența dintre suprafață și stratul superior. De asemenea, mărește randamentul de acoperire și durabilitatea stratului superior.

Grunduri pentru mărirea aderenței A/h (WB).

- Valoare limită COV: 30g/L.
- Concentrația maximă de COV în produsul gata de utilizare: 29g/L.

DATE TEHNICE

Liant	acrilic
Densitate - ISO 2811 @ 25°C	1,01 g/mL (±0,02)
Vâscozitate - ASTM D 562-05 la 25°C	90KU (±10)
pH	8,5 - 9,5
Acoperire per strat	30 - 40 m ² /L*

* În funcție de metoda de aplicare și de capacitatea de absorbție a suprafeței.

Haft™

Grund acrilic transparent pe bază de apă

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața care urmează a fi grunduită trebuie să fie perfect uscată, solidă și fără urme de praf, grăsimi, reziduuri, vezicule de vopsea etc. Evitați formarea prafului și expunerea la praf.

- » **Pe suprafețe noi:** înainte de aplicarea stratului superior, aplicați un strat de **KRAFT HAFT**.
- » **Pe suprafețele care necesită reparații:** folosiți **KRAFT SPACHTEL** sau **KRAFT PUTTY** sau un material de reparații KRAFT adecvat.
- » Pe suprafețele cu mucegai: îndepărtați mai întâi reziduurile și aplicați soluția antimucegai **KRAFT MOLD BLOCKER**. După 24 de ore, curățați mucegaiul și apoi aplicați un strat de grund **KRAFT HAFT**.
- » Lăsați suprafețele noi, executate din tencuială sau din beton, să se usuce complet, timp de cel puțin 30 de zile, înainte de a aplica culoarea.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Înainte de a începe vopsirea, diluați produsul până la 300-400% v/v, cu apă de la robinet, și amestecați bine.
- » Puteți aplica cu o pensulă, cu un trafalet sau cu un pistol de pulverizare airless.
- » Amestecați bine înainte și în timpul aplicării.
- » Aplicați un strat de KRAFT HAFT, pentru un rezultat ideal. Apoi aplicați două straturi de KRAFT topcoat.
- » Timpul minim de așteptare până la aplicarea statului următor: 4-6 ore.
- » Timpul de uscare (uscat la atingere): 1-3 ore, la o temperatură de 25°C și o umiditate relativă de 50%.
- » Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice.
- » Nu aplicați la temperaturi de sub 10°C sau de peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare.

INSTRUCȚIUNI POST-UTILIZARE

Curățați uneltele de aplicare imediat după utilizare, cu apă caldă și săpun.

Închideți ermetic cutia de grund, pentru a păstra grundul în stare bună, în vederea utilizării ulterioare. Depozitați cutiile, înainte sau după deschiderea lor, într-un loc răcoros, ferit de razele soarelui și de îngheț.

AMBALARE

Produsul este ambalat în cutii de 0,75L, de 3L și de 10L.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați cutiile de grund închise ermetic, atunci când nu sunt utilizate.

