

# Joint Acrylic 20



## Ακρυλική σφραγιστική μαστίχη

### » Δεν συρρικνώνεται

Το KRAFT JOINT ACRYLIC 20 είναι ένα πλαστοελαστικό σφραγιστικό ενός συστατικού ακρυλικής βάσης. Είναι ειδικά διαμορφωμένο για χρήση σε απορροφητικές, πορώδεις επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, όπως ανάμεσα σε παράθυρα και περβάζια, κάσες κουφωμάτων και τοίχους, ρωγμές κλπ. Είναι κατάλληλο για σφράγιση κάθετων συναρμογών καθώς και για αρμούς χωρίς μεγάλη λειτουργική μεταβολή πλάτους (μέχρι 8%). Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε τσιμέντο, τούβλο, ξύλο, αλουμίνιο και PVC. Ωριμάζει γρήγορα με την επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Βάφεται με τα κοινά ακρυλικά και πλαστικά χρώματα μετά την πλήρη σκλήρυνσή του.

### » Τρίβεται

### » Βάφεται

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα	1,67g/cm <sup>3</sup>
Χρόνος σχηματισμού υμενίου	10-15min
Ταχύτητα πολυμερισμού	2,0mm/day
Ταχύτητα ροής (23°C, 3-mm ακροφύσιο, πίεση 0,63N/mm <sup>2</sup> )	900g/min
Σκληρότητα, Shore A	30
Τάση σε 100% επιμήκυνση DIN 53504	0,3N/mm <sup>2</sup>
Επιμήκυνση στο όριο αποκοπής του δοκιμίου DIN 53504	400%
Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές	-20°C έως +70°C

# Joint Acrylic 20

Ακρυλική σφραγιστική  
μαστίχη

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης στο υπόβαθρο, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ.
- » Συνιστάται καθαρίσμα με συρματόβουρτσα και στη συνέχεια φύσημα με πιεσμένο αέρα, αν είναι διαθέσιμος.
- » Για την αποφυγή λερωμάτων στα χείλη των αρμών τοποθετείται αυτοκόλλητη χαρτοταινία κατά μήκος τους, η οποία αφαιρείται αμέσως μετά την σφράγιση πριν σκληρυνθεί το υλικό.
- » Η εφαρμογή του υλικού στον αρμό γίνεται με χρήση χειροπίστολου ή αεροπίστολου. Το ακροφύσιο κόβεται λόξα σε άνοιγμα ανάλογο με το πλάτος σφράγισης. Η διαμόρφωση της επιφάνειας του υλικού γίνεται με σπάτουλα όσο είναι νωπό.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από 10°C και πάνω από 35°C.
- » Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής για τις επόμενες ώρες.
- » Το υλικό δεν είναι κατάλληλο για συνεχή επαφή με το νερό.
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 10-15 λεπτά, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές / κρύες συνθήκες).
- » **Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης:** 4-5 ημέρες. Χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία κατά την εφαρμογή επιμηκύνουν το χρόνο σκλήρυνσης, ενώ οι υψηλές τον μειώνουν.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος με ζεστό νερό. Όταν το υλικό έχει πλήρως ωριμάσει, αφαιρείται μηχανικά.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε λευκό σε φύσιγγες 280ml και λουκάνικα 600ml.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε ξηρούς χώρους και σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

