

KRAFT ECO Dur Aqua



Diluare
50 - 80 %



Acoperire
15 - 20 m²/L



Aplicare
pensulă, rolă, pistol
cu aer sau airless



Uscare
1 - 3 ore

Grund de impregnare acrilic ecologic

» Protejează stratul de vopsea împotriva alcaliilor din suprafață

» Permite revopsirea suprafețelor al căror strat vechi de vopsea este mai puțin aderent

» Impregnare ideală

Grund de impregnare transparent, ecologic, pe bază de apă, de înaltă calitate, bazat pe nanotehnologie, potrivit pentru uz interior și exterior. Prezintă rezistență ridicată la alcalii, aderență puternică și capacitate mare de penetrare în suprafețele poroase ale plăcilor de gips-carton, cleiuri, structuri, pereți vopsiți, ipsos, beton, cărămizi și MDF, reducând absorbanta acestora. Este inodor, prietenos cu mediul și utilizatorul și este recomandat pentru amorsarea suprafețelor noi și în principal pentru spațiile interioare locuite. Ideal pentru amorsarea creșelor, spitalelor, școlilor.

De asemenea, este certificat cu cel mai bun program european voluntar Indoor Air Comfort™ GOLD ca cel mai bun produs din clasă de către organizația Eurofins, cu emisii extrem de scăzute de COV, contribuind la un aer interior mai sănătos și la o calitate mai bună a vieții.

A/h-Grunduri de impregnare. Strat de acoperire pe bază de apă (SBA)

- Valoare limită COV: 30 g/L.
- Conținut maxim de COV în produsul gata de utilizare: 14.9 g/L.

DATE TEHNICE

Culoare	transparent
Densitate ISO 2811 @ 25°C	1.02 (±0.02) g/mL
Vâscozitate Stormer, KU, ASTM D562@ 25°C	65 (± 15)
pH	9.00 - 10.00
Acoperire pe strat	15 - 20 m ² /L
Rezistența împotriva alcaliilor, ISO 2812-4	Nu se schimbă după 24 de ore

Produs cu Acord Tehnic

* Depinde de metoda de aplicare și absorbția suprafeței.

KRAFT ECO Dur Aqua

Grund de impregnare acrilic ecologic

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața trebuie să fie solidă, uscată, curată și fără praf, grăsimi, săruri, rugină, reziduuri, vopsele degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.

- » **Pe suprafețe noi din ciment sau beton** se amorsează după minim 30 de zile de la punerea lor în operă cu **KRAFT ECO Dur Aqua**. Petele de decofrol de pe betonul nou se îndepărtează cu abur supraîncălzit sau cu substanțe speciale de decapare.
- » **Pe suprafețe noi din tencuială:** se amorsează cu **KRAFT ECO Dur Aqua** după minim 15 de zile de la punerea lor în operă.
- » **Pe suprafețele care necesită reparații (fisuri/crăpături):** folosiți **KRAFT REPAIR** pentru fisuri și **KRAFT PUTTY** pentru crăpături. După uscare se șlefuieste zona, se desprăfuieste și se aplică un strat de amorsă **KRAFT ECO Dur Aqua**.
- » Lăsați suprafețele noi de tencuială sau beton să se usuce complet timp de cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea culorii.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Suprafața pe care se aplică trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.
- » Produsul nu este potrivit pentru suprafețe vopsite
- » Se aplică uniform și fără întreruperi un strat de KRAFT ECO Dur Aqua pe suprafața pregătită corespunzător, apoi aplicați două straturi de vopsea.
- » Se poate aplica cu: pensula, rola, pistol cu aer sau airless.
- » Diluare: 50-80% și amestecați bine. Pentru aplicarea pe acoperișuri se recomandă o subțiere de 50%.
- » Timpul de uscare superficială: 1-3 ore (la 25°C și umiditate relativă 50%). Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității.
- » Timpul minim după care se poate aplica vopseaua: 4-6 ore de la aplicarea amorsei.
- » Condiții de mediu: temperatură 10-30°C și umiditate relativă < 65 %.
- » Condiții optime de aplicare pentru suport: temperatură 10-25°C și umiditate max 15 %.

NU SE RECOMANDĂ APLICAREA PE TIMP DE CEAȚĂ, PLOAIE, VÂNT PUTERNIC SAU ÎN BĂTAIA DIRECTĂ A RAZELOR SOLARE!

INSTRUCȚIUNI DUPĂ APLICARE

- » Curățați uneltele imediat după utilizare cu apă caldă și săpun.
- » Închideți recipientul ermetic pentru a-l păstra în stare bună pentru utilizare ulterioară și depozitați-l înainte și după utilizare într-un loc răcoros, ferit de expunerea la soare sau îngheț.

AMBALARE

Produsul este disponibil în recipiente de 1 L, 4 L și 10 L.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Păstrați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 30°C, ferit de acțiunea directă a razelor solare, timp de maximum 24 luni de la data producției. Păstrați recipientele bine închise atunci când nu sunt utilizate.

04/24 ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

2/2

IMPORTANT: Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințele noastre științifice și tehnice, pe studii de laborator și pe o experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus trebuie considerate orientative și trebuie revizuite în orice caz în funcție de fiecare condiție specifică și de aplicarea practică. Prin urmare, adecvarea produsului pentru fiecare aplicație specifică trebuie evaluată după consultarea fișei tehnice actualizate și a site-ului nostru www.kraftpaints.ro, precum și după contactarea departamentului nostru de asistență tehnică, la nevoie. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, dar utilizatorul/solicitantul este exclusiv responsabil pentru orice consecințe nedorite în urma utilizării produsului.

DRUCKFARBEN ROMANIA

Str. Atomistilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov

www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.ro



Număr telefon

+40 214 057100 luni- vineri

e-mail: customercare-romania@druckfarbengroup.com