

ECO Stain Blocker Aqua



Diluare
0 - 12 %



Acoperire
9 - 12 m² / L



Aplicare
pensulă, rolă, pistol
cu aer sau airless



Uscare
1 - 2 ore

Substrat acrilic ecologic pentru
blocarea petelor

» Capacitate excepțională de blocare a petelor

Substrat ecologic de înaltă calitate, alb, mat, pe bază de apă. Grund de impregnare transparent, ecologic, pe bază de apă, potrivit pentru uz interior și exterior. Blochează și acoperă petele solubile în apă.

Ideal pentru creșe, grădinițe, școli și spitale. Formula sa dedicată previne reparația petelor uscate de nicotină, fum, umezeală prinsă, markere, cafea sau suc de pe suprafața stratului de finisaj. Oferă o acoperire ridicată și o aderență foarte bună. Se aplică ușor și se usucă rapid.

Acoperă eficient imperfecțiunile peretelui, creând o suprafață uniformă, mată, cu un finisaj perfect. Este, de asemenea, certificat cu cel mai bun program european de voluntariat, Indoor Air Comfort™ GOLD, drept Cel-mai-bun-produs-din-categorie de către organizația Eurofins, cu emisii extrem de scăzute de COV, contribuind la un aer interior mai sănătos și la o calitate mai bună a vieții.

A/h-Grunduri de impregnare. Strat de acoperire pe bază de apă (SBA)

- Valoare limită COV: 30 g/L.
- Conținut maxim de COV în produsul gata de utilizare: 14.9 g/L.

» Acoperire mare

» Aderență foarte bună la substrat

DATE TEHNICE

Liant	PAc
Densitate ISO 2811 @ 25°C	1.39 (±0.02) g/mL
Conținut de solid, ISO 3251	57 % (±3)
Vâscozitate Stormer, KU, ASTM D562 @ 25°C	95 (± 15)
pH	8.00 - 9.50
Grad de luciuri 60°, ISO 2813	< 3 GU
Grad de luciuri 85°, ISO 2813	< 9 GU
Grad de alb SR ISO 6504-3/ ASTM E 313-98	85.5 (±1.5)
Grad de galben SR ISO 6504-3/ ASTM E 313-98	1.5 (±0.5)
Acoperire pe strat	9 - 12 m ² /L
Aderența prin metoda zgârierii, ISO 2409	Clasa 0
Aderența prin smulgere, ISO 4624	2.3 Mpa (N/mm ²)
Rezistența împotriva alcaliilor, ISO 2812-4	Nu se schimbă după 24 de ore
Grosime film uscat recomandată (un strat) (μm)	40 (±5)

Produs cu Agreement Tehnic

* Depinde de metoda de aplicare și absorbția suprafeței.

ECO Stain Blocker Aqua

Substrat acrilic ecologic pentru
blocarea petelor

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața trebuie să fie solidă, uscată, curată și fără praf, grăsimi, săruri, rugină, reziduuri, vopsele degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.

- » **Pe suprafețe noi** se amorsează după minim 30 de zile de la punerea lor în operă cu 1-2 straturi de **KRAFT ECO Stain Blocker Aqua**.
- » **Pe suprafețele care necesită reparații (fisuri/crăpături):** folosiți **KRAFT REPAIR** pentru fisuri și **KRAFT PUTTY** pentru crăpături. După uscare se șlefuiește zona, se desprăfuieste și se aplică un strat de amorsă **KRAFT ECO Stain Blocker Aqua**.
- » **Pe suprafețe cu pete:** se aplică 1-2 straturi de **KRAFT ECO Stain Blocker Aqua** înainte de a aplica stratul de finisaj.
- » **Pe suprafețe care prezintă pete de mucegai:** se îndepărtează complet stratul de mucegai și se tratează suprafața cu **KRAFT Brilliant Anti-Mucegai Soluție de profunzime**. După 24 de ore se curăță cu o perie curată și se amorsează cu 1-2 straturi de **KRAFT ECO Stain Blocker Aqua** înainte de a aplica stratul de finisaj.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Suprafața pe care se aplică trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de grăsime, săruri, rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.
- » Înainte de a începe vopsirea, diluați produsul până la 12% din masă cu apă de la robinet și amestecați bine.
- » Produsul este alb și poate fi nuanțat doar cu sistemul de nuanțare KRAFT INSPIRED COLOR în mii de nuanțe deschise.
- » Se aplică uniform și fără întreruperi 1-2 straturi de KRAFT ECO Stain Blocker Aqua pe suprafața pregătită corespunzător, apoi se aplică stratul de finisaj potrivit.
- » Se poate aplica cu: pensula, rola, pistol cu aer sau airless.
- » Timpul de uscare superficială: 1-2 ore (la 25°C și umiditate relativă 50%). Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității.
- » Timpul minim după care se poate aplica vopseaua: 6-8 ore de la aplicarea amorsei. În cazul pereților foarte murdari, se recomandă repetarea amorsării după 24 de ore.

- » Condiții de mediu: temperatură 10-30°C și umiditate relativă < 65 %.
- » Condiții optime de aplicare pentru suport: temperatură 10-25°C și umiditate max 15 %.
- » Dacă se alege o nuanță mai închisă din paletarul KRAFT INSPIRED COLLECTION, se recomandă preaplicarea de KRAFT ECO Stain Blocker Aqua nuanțat într-o nuanță mai deschisă din aceeași familie de culori.

NU SE RECOMANDĂ APLICAREA PE TIMP DE CEAȚĂ, PLOAIE, VÂNT PUTERNIC SAU ÎN BĂTAIA DIRECTĂ A RAZELOR SOLARE!

INSTRUCȚIUNI DUPĂ APLICARE

- » Curățați uneltele imediat după utilizare cu apă caldă și săpun.
- » Închideți recipientul ermetic pentru a-l păstra în stare bună pentru utilizare ulterioară și depozitați-l înainte și după utilizare într-un loc răcoros, ferit de expunerea la soare sau îngheț.

AMBALARE

Produsul este disponibil în recipiente de 1 L, 3 L și 10 L.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Păstrați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 30°C, ferit de acțiunea directă a razelor solare, timp de maximum 24 luni de la data producției. Păstrați recipientele bine închise atunci când nu sunt utilizate.

04/24 ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

2/2

IMPORTANT: Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințele noastre științifice și tehnice, pe studii de laborator și pe o experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus trebuie considerate orientative și trebuie revizuite în orice caz în funcție de fiecare condiție specifică și de aplicarea practică. Prin urmare, adecvarea produsului pentru fiecare aplicație specifică trebuie evaluată după consultarea fișei tehnice actualizate și a site-ului nostru www.kraftpaints.ro, precum și după contactarea departamentului nostru de asistență tehnică, la nevoie. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, dar utilizatorul/solicitantul este exclusiv responsabil pentru orice consecințe nedorite în urma utilizării produsului.

DRUCKFARBEN ROMANIA

Str. Atomistilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov

www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.ro



Număr telefon

+40 214 057100 luni- vineri

e-mail: customercare-romania@druckfarbengroup.com