



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

FixoTile FixoGrout

KRAFTPAINTS.COM



ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ & ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ & ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Η KRAFT Paints κατέχει σημαντική θέση στην αγορά των αρχιτεκτονικών χρωμάτων, βερνικιών, επισκευαστικών υλικών, στεγανωτικών και συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.

Επενδύοντας στη διαμόρφωση νέων, σύγχρονων, αυτοματοποιημένων μονάδων παραγωγής στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, συνεχίζει να βρίσκεται **δίπλα στον επαγγελματία της κατασκευής** προσφέροντας πιστοποιημένα, καινοτόμα προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις στην οικοδομή, ως η 1^η ελληνική βιομηχανία χρωμάτων με δική της παραγωγή δομικών υλικών, υψηλών προδιαγραφών.

Η KRAFT Paints παρουσιάζει την **πλήρη σειρά συγκολλητικών υλικών και αρμόστοκων, καθώς και κόλλες πλακιδίων τεχνολογίας GEL**, με υψηλές επιδόσεις και παράλληλα εξαιρετική ευκολία στην εφαρμογή, χάρη στη μοναδική κρεμώδη υφή τους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνικών εφαρμογών, με λύσεις για κάθε τύπο πλακιδίων, μικρό ή μεγάλο, απορροφητικό ή μη, κάθε υπόστρωμα, εφαρμογή και χώρο - από τοίχους και δάπεδα έως εξωτερικούς χώρους, πισίνες και θερμαινόμενα δάπεδα.

Με φυσικές υδραυλικές συνδετικές ύλες ανακύκλωσης (Recycled Green Technology), που βελτιώνουν την εργασιμότητα και τον παρατεταμένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης και γνώμονα τις πραγματικές απαιτήσεις του εργοταξίου, εξασφαλίζουμε άριστη πρόσφυση και ευκαμψία ακόμα και σε συνθήκες έντονης υγρασίας, συστολοδιαστολών ή μη σταθερών υποστρωμάτων.

Με την KRAFT Paints, η ποιότητα στην τοποθέτηση ξεκινά από τη βάση.

ΓΙΑΤΙ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ FIXOTILE

Ξεχωρίζουν για την εξαιρετική πλαστικότητα, υψηλή δύναμη πρόσφυσης και αντοχή σε δύσκολες συνθήκες και προσφέρουν πλεονεκτήματα που τις καθιστούν ιδανικές για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Συγκεκριμένα:

Πλαστικότητα & Εύκολη Εφαρμογή

Οι FixoTile και ειδικά η σειρά τεχνολογίας Gel είναι εξαιρετικά πλαστικές και εύκολες στην εφαρμογή. Διατηρούν τον όγκο τους κατά την εφαρμογή, με μηδαμινή ολίσθηση ακόμα και σε κατακόρυφες επιφάνειες.



Ελαστικότητα & Αντοχή σε Καταπονήσεις

Οι κόλλες υψηλής ελαστικότητας FixoTile (όπως FixoTile Flex 30 και η σειρά GEL) προσφέρουν αυξημένη ελαστικότητα, και αποτελούν ιδανική επιλογή για εφαρμογές σε επιφάνειες που υπόκεινται σε μηχανικές καταπονήσεις ή θερμοκρασιακές μεταβολές.



Αντοχή σε Υγρασία

Έχουν εξαιρετική αντοχή σε υγρασία, παγετό και θερμοκρασιακές μεταβολές, που τις καθιστά ιδανικές για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με νερό.



Αντοχή σε Ακραίες Συνθήκες

Χαρακτηρίζονται από υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές, προσφέροντας σταθερή πρόσφυση ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες. Αντέχουν σε μηχανικές καταπονήσεις όπως κραδασμούς, φορτία και θερμικές διαστολές, διασφαλίζοντας ότι τα πλακίδια παραμένουν σταθερά στη θέση τους χωρίς ρηγματώσεις ή αποκολλήσεις. Παράλληλα, παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή σε χημικές επιδράσεις όπως καθαριστικά / απορρυπαντικά.



Σταθερότητα & Υψηλή Πρόσφυση

Εξασφαλίζουν εξαιρετική πρόσφυση σε κάθε είδους επιφάνεια, είτε πορώδη είτε λεία, ακόμα και σε μεγάλου μεγέθους πλακίδια, πλακίδια με πολύ μικρό πάχος ή πλακίδια που υπόκεινται σε μηχανική καταπόνηση.



Τεχνολογία GEL

Η υβριδική τεχνολογία της KRAFT Paints συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τους μηχανισμούς ενυδάτωσης των μακρομοριακών οργανικών συμπολυμερών και των τροποποιημένων ανόργανων σταθεροποιητών, εξασφαλίζοντας καλύτερη συγκόλληση και μεγαλύτερο χρόνο εργασιμότητας. Αυτό βοηθά στην ομοιόμορφη εφαρμογή, ειδικά σε θερμές ή ξηρές καιρικές συνθήκες.


Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, εύκαμπτη, τσιμεντοειδής λευκή κόλλα πλακιδίων

Ενισχυμένη με επιλεγμένες βινυλικές και ακρυλικές συμπολυμερείς ρητίνες που προσφέρουν επαυξημένη πρόσφυση, ελαστική παραμόρφωση και χαρακτηριστική αντοχή στην υγρασία.

Κατάλληλη για επικόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών, μικρών & μεγάλων διαστάσεων διακοσμητικών πλακιδίων (π.χ. γρανίτης, φυσική πέτρα, υαλοψηφίδες, κεραμικά κλπ.) σε δάπεδα ή τοίχους και για όλους τους τύπους υποστρωμάτων, ακόμα και σε επιφάνειες με υφιστάμενες επικαλύψεις από πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά, εφόσον είναι καλά αγκυρωμένα.

- Υψηλή πρόσφυση & αντοχή στην υγρασία
- Μεγάλη ικανότητα ελαστικής παραμόρφωσης
- Συμβατότητα χρήσης επάνω σε εύκαμπτα τσιμεντοειδή στεγανωτικά (EN 14891)
- Εξαιρετική εργασιμότητα & θιξοτροπία
- Μηδενική ολίσθηση
- Παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος επικόλλησης
- Συσκευασίες: 25Kg & 5Kg

Εφαρμογή
έως 15mm



Εύκαμπτη



Ενδοδαπέδια
θέρμανση



Μεγάλα
πλακίδια



Αντοχή σε
υγρασία



Εσωτερική &
εξωτερική χρήση



Κατανάλωση:
3-5 kg /m²



Βαριά
κυκλοφορία



C2TE S1 / EN 12004

Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα πλακιδίων

Ο συνδυασμός τροποποιημένων κυτταρινών και κατάλληλης διαβαθμισμένης κοκκομετρίας αδρανών στη σύστασή της, διασφαλίζει την μηδενική ολίσθηση και τον παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.

Κατάλληλη για επικόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών, μικρών & μεγάλων διαστάσεων, διακοσμητικών πλακιδίων (π.χ. γρανίτης, φυσική πέτρα, κεραμικά κλπ.), σε πλήθος υποστρωμάτων όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, βαμμένοι τοίχοι, ξηρά δόμηση, επιφάνειες με υφιστάμενες επικαλύψεις από πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά, εφόσον είναι καλά αγκυρωμένα.

- Υψηλή πρόσφυση & αντοχή στην υγρασία
- Εξαιρετική εργασιμότητα & θιξοτροπία
- Παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος επικόλλησης
- Συσκευασίες: 25Kg & 5Kg

Εφαρμογή
έως 10mm



Αντοχή σε
υγρασία



Εσωτερική &
εξωτερική χρήση



Κατανάλωση:
3-5 kg /m²



FixoTile
ULTRA 20



C2TE / EN 12004

Τσιμεντοειδής λευκή κόλλα κεραμικών πλακιδίων

Ενισχυμένη με επιλεγμένες ρητίνες που προσφέρουν πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία. Κατάλληλη για επικόλληση κεραμικών διακοσμητικών πλακιδίων, σε δάπεδα ή τοίχους.
Ιδανική για μικρών & μεσαίων διαστάσεων κεραμικά πλακίδια. Μπορεί να τοποθετηθεί σε υποστρώματα όπως: σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, επιχρίσματα & κονιάματα τοιχοποιίας.

- Υψηλή πρόσφυση & αντοχή στην υγρασία, στα συνήθη υποστρώματα
- Πολύ καλή εργασιμότητα & θιξοτροπία
- Μηδενική ολίσθηση
- Παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος επικόλλησης
- Συσκευασίες: 25Kg & 5Kg

Εφαρμογή
έως 10mm



Αντοχή σε
υγρασία



Εσωτερική &
εξωτερική χρήση



Κατανάλωση:
3-5 kg /m²



FixoTile
PRO 10



C1TE / EN 12004

Τσιμεντοειδής λευκή κόλλα κεραμικών πλακιδίων για εσωτερικές εφαρμογές

Σχεδιασμένη με τα κατάλληλα ανόργανα συνδετικά και οργανικά πρόσθετα ώστε να προσφέρει άριστη πρόσφυση των κεραμικών πλακιδίων σε συνήθη τσιμεντοειδή υποστρώματα.
Κατατάσσεται ως κόλλα πλακιδίων τύπου C1 κατά EN 12004.

- Πρόσφυση & αντοχή στην υγρασία, στα συνήθη υποστρώματα
- Εξαιρετική εργασιμότητα & θιξοτροπία
- Εσωτερική χρήση

Εφαρμογή
έως 10mm



Αντοχή σε
υγρασία



Εσωτερική
χρήση



Κατανάλωση:
3-5 kg /m²



FixoTile
PRO 5



C1 / EN 12004


Υβριδική, υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων τεχνολογίας GEL

Η υβριδική της τεχνολογία, συνδυάζει ειδικά τροποποιημένα ανόργανα πρόσθετα, με συνθετικά μακρομοριακά σφαιρικά συμπολυμερή υδατοδιόγκωσης, τα οποία με την ανάμειξή τους με τον νερό ενεργοποιούν το μηχανισμό GEL με βελτιωμένη εργασιμότητα, μηδενική ολίσθηση & παρατεταμένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης.

Ξεχωρίζει για την:

- Εύκολη εφαρμογή και διαχείριση λόγω της εξαιρετικής της πλαστικότητας
- Υψηλή αντοχή σε υγρασία και θερμοκρασιακές διακυμάνσεις
- Κατάλληλη για επικόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών διακοσμητικών πλακιδίων σε πισίνες, τοίχους και δάπεδα
- Εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης

Εφαρμογή
έως 20mm



Εύκαμπτη



Ενδοδαπέδια
θέρμανση



Μεγάλα
πλακίδια



Αντοχή σε
υγρασία



Εσωτερική &
εξωτερική χρήση



Κατανάλωση:
3-4 kg /m²



FixoTile
GEL



C2TE / EN 12004


Υβριδική, υψηλών επιδόσεων, εύκαμπτη, ρητινούχα τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων τεχνολογίας Gel

Υψηλών επιδόσεων με μηδενική ολίσθηση, υψηλή εργασιμότητα και παρατεταμένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης.

Η υβριδική της τεχνολογία, συνδυάζει ειδικά τροποποιημένα ανόργανα πρόσθετα, με συνθετικά μακρομοριακά σφαιρικά συμπολυμερή υδατοδιόγκωσης, τα οποία με την ανάμειξή τους με τον νερό ενεργοποιούν τον μηχανισμό GEL.

- Κατάλληλη για επικόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών διακοσμητικών πλακιδίων (π.χ γρανίτη, φυσικής πέτρας, porcellanato κτλ)
- Αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες και υγρασία
- Εύκολη εφαρμογή & διαχείριση λόγω της εξαιρετικής της πλαστικότητας
- Συμβατότητα χρήσης επάνω σε εύκαμπτα τσιμεντοειδή στεγανωτικά (EN 14891)

Εφαρμογή
έως 20mm



Εύκαμπτη



Ενδοδαπέδια
θέρμανση



Μεγάλα
πλακίδια



Αντοχή σε
υγρασία



Εσωτερική &
εξωτερική χρήση



Κατανάλωση:
3-4 kg /m²



FixoTile
GEL MAX



C2TE S1 / EN 12004

FixoGrout ONE 0-8mm

Ενισχυμένος, τσιμεντοειδής, έγχρωμος, υδατοαπωθητικός αρμόστοκος πλακιδίων με αντοχή στην τριβή & λεία επιφάνεια (Hard Velvet Effect)

Ο ενισχυμένος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος FixoGrout ONE 0-8 της KRAFT Paints σε 12 μοναδικές αποχρώσεις, με ειδική σύνθεση εγγυάται αρμούς υψηλής αντοχής στην τριβή με συνάμα εξαιρετικά συμπαγή αλλά και βελούδινη επιφάνεια (Hard Velvet Effect).

Η υψηλή του υδατοαπωθητικότητα τον καθιστά ιδανική επιλογή για αρμούς που δεν λεκιάζουν και αντέχουν στην υγρασία.

- Είναι κατάλληλος για αρμολόγηση πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου κάθε είδους
- Έχει ομοιόμορφο χρωματισμό χωρίς διχρωμίες
- Μεγάλη αντοχή στην τριβή
- Αποκτά πρώιμη σκληρότητα στις πρώτες 24 ώρες
- Μοναδική εργασιμότητα
- Δεν «κάθεται» από την επιφάνεια του πλακιδίου
- Μηδενική συρρίκνωση
- Πολύ λεία επιφάνεια
- Δεν ρηγματώνει

Υδατοαπωθητικός



Βατότητα μετά από 10h



Εσωτερική & εξωτερική χρήση



Hard
Velvet
Effect

CG2 WA / EN 13888



100
ΛΕΥΚΟ - WHITE

105
ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ - SILVER GREY

110
ΓΚΡΙ - GREY

115
ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ - DARK GREY

120
ΚΡΕΜ - CRÈME

125
ΑΙΒΟΡΙ - IVORY

130
ΜΠΕΖ - BEIGE

135
ΠΕΡΛΑ ΜΠΕΖ - PERLA BEIGE

140
ΚΑΦΕ ΜΠΕΖ - BROWN BEIGE

145
ΚΑΦΕ ΓΚΡΙ - GREY BROWN

150
ΚΑΡΑΜΕΛΑ - CARAMEL

155
ΣΟΚΟΛΑΤΙ - CHOCOLATE

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης.

Πριν την εφαρμογή: Επισκευή, σφράγιση και προστασία



Επισκευή σαθρού σοβά

Το Fast Repair 70 είναι ένας λευκός, ταχύπηκτος, ινοπλισμένος, επισκευαστικός σοβάς που επισκευάζει και λειτουργεί ανασταλτικά στην δημιουργία ρωγμών, με τελικό φινιρίσμα εφάμιλλο με εκείνο των παραδοσιακών σοβάδων τελικής στρώσης σε πάχη 3 – 30 mm (τοπικά έως 50mm).



Επισκευή σε δάπεδο & δομικά στοιχεία

Επιλέξτε το Fine Repair 83 για επισκευές στοιχείων σκυροδέματος σε κάθετες κι οριζόντιες επιφάνειες όπως τοιχεία, κολώνες, προβόλους μπαλκονιών, στηθαία, σκάλες, οροφές, δάπεδα, όπου απαιτείται επισκευή, ενίσχυση, γέμισμα, εξομάλυνση & πλήρωση άκαμπτων αρμών, κ.α., με καλαίσθητο λεπτόκοκκο φινιρίσμα, σε πάχη 5 – 35mm ανά στρώση (τοπικά έως 50mm).



Στεγανοποίηση υποστρώματος

Το Hydroguard Flex System προσφέρει εξαιρετική στεγανοποίηση επιφανειών που υπόκεινται σε υγρασία (λουτρά, WC), υπογείων εσωτερικά και εξωτερικά (πριν την επιχωμάτωση), τοιχίων σκυροδέματος, επιχρισμάτων κ.ά. Ιδανικό για επιφάνειες με συστολοδιαστολές, δονήσεις, τριχοειδείς ρωγμές όπως ταράτσες, δώματα, μπαλκόνια, δεξαμενές, επιφάνειες με διακοσμητικά πλακίδια, ζώνες υψηλής στεγάνωσης, κατασκευές ξηράς δόμησης κλπ.



Σφράγιση

Το Joint PU 25 συνιστάται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών, κάθετων και οριζόντιων αρμών. Εφαρμόζεται στις περισσότερες επιφάνειες, όπως κεραμικά, τσιμέντο, γυαλί, ξύλο, κλπ ενώ βάφεται με κοινά χρώματα. Διαθέτει υψηλή μηχανική αντοχή σε καταπονήσεις, μεγάλη ελαστικότητα, άριστη πρόσφυση & εύκολη εφαρμογή.

Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον

Οι κόλλες πλακιδίων της KRAFT PAINTS συνδυάζουν κορυφαία απόδοση και πιστοποιήσεις που καλύπτουν προδιαγραφές για κάθε έργο, με σεβασμό παράλληλα στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την υγιεινή και την ασφάλεια των χρηστών, διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ποιότητας, καθώς και πράσινες πιστοποιήσεις EMICODE EC1^{PLUS} και EMISSIONS A+, που εξασφαλίζουν εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC).

Είναι ιδανικές για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, ακόμη και σε ευαίσθητα περιβάλλοντα όπως σχολεία και νοσοκομεία. Επιλέγοντας τις κόλλες KRAFT Paints, επιλέγετε υπευθυνότητα, ποιότητα και βιωσιμότητα σε κάθε έργο.





ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

kraftpaints.com



210 5519 500 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

info@kraftpaints.com

DRUCKFARBEN
UIGROUP

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε

Λεωφ. Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι, 19300 Ασπρόπυργος Αττική | www.druckfarbengroup.com

