

Преди
Before


След
After



Floorshield

Акрилна полиуретанова боя на водна основа за подови настилки
Water-based acrylic polyurethane paint for flooring

ПОКРИВНОСТ
НА ЕДИН СЛОЙ



COVERAGE
PER COAT

НАНАСЯНЕ



APPLICATION

СУХ ПРИ
ДОПИР



DRY TO
TOUCH

ВРЕМЕ ЗА
НАНАСЯНЕ НА
ВТОРИ СЛОЙ



RECOATING
TIME

ОПАКОВКА



PACKAGES



НЮАНСИ: Бял, готов сив нюанс (RAL 7040)
и в хиляди други нюанси
SHADES: White, ready-made grey shade (RAL 7040)
and in thousand shades

Инструкции за приложение

1. Разклатете добре преди употреба. Боята се нанася с четка, валяк или безвъздушен пистолет.
2. Нанесете първия слой, разреден до 15-20% с вода.
3. След 5-6 часа нанесете втория слой, разреден с 10-15% вода.
4. Избягвайте да нанасяте в случай на очакван дъжд в следващите 2 дни.
5. Върху повърхности, подложени на по-голямо натоварване, напр. домашни гаражи или повърхности с по-слабо сцепление (асфалт, мозайка) или с висока абсорбция, нанесете KRAFT EPOXY AQUA FLOOR PRIMER (транспарентен) 24 часа преди нанасянето.

Application Instructions

1. Shake well before use. The paint is applied with a brush, a roller, or an airless spray gun.
2. Apply the first coat diluted 15-20% with water.
3. After 5-6 hours apply the second coat diluted 10-15% with water.
4. Avoid applying in case of expected rain in the next 2 days.
5. On surfaces subject to greater load, e.g., domestic garages or surfaces of poorer adhesion (asphalt, mozaic) or of high absorbance, apply KRAFT EPOXY AQUA FLOOR PRIMER (transparent) 24 hours prior to application.

KRAFT
PAINTS

DRIVEN BY INNOVATION

☎ 0800 16 080
НА ЦЕНАТА НА ЕДИН ГРАДСКИ РАЗГОВОР,
В РАБОТНИ ДНИ: 08:30 - 17:00 ч.

☎ 02 841 10 16 ТЕЛЕФОН В ОФИС
РАБОТНИ ДНИ: 08:30 - 17:00 ч.

✉ office@druckfarben.bg

DRUCKFARBEN

ДФХ България ЕООД
София 1528, бул. Искърско шосе 7,
ТЦ Европа, Сграда 12 - партер
Т: +359 2 841 10 16
<https://www.druckfarben.gr/bg/>



KR1657
Dreamcatcher / F
Дриймкетчър / F

kraftpaints.com



Floorshield

Акрилна полиуретанова боя на водна основа за подови настилки

Water-based acrylic polyurethane paint for flooring

KRAFT
PAINTS

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

KRAFTPAINTS.COM

Похвалете се с цвят на пода
Highlight the floor with color

Floorshield

Специално разработена за
подови настилки
Especially designed for floors

Floorshield е високоустойчива хибридна полиуретанова акрилна боя на водна основа, специално разработена за нанасяне върху подови настилки.

Иновативната формула, базирана на нанотехнологии, осигурява по-бързо втвърдяване. Тя е идеална за външни и интериорни подови настилки с ниско ниво на натоварване

Floorshield is a highly resistant water based, hybrid, polyurethane acrylic paint specially designed for floor application.

Its innovative formula based on nanotechnology ensures faster hardening. It is ideal for exterior and interior floors of mild stress.



CE
EN 1504-2

CE
EN 13813



Приложения Applications

Хибридна боя **Floorshield** е подходяща за:

- Складове
- Домашни гаражи
- Дворни места
- Цимент/бетон
- Настилки
- Асфалт
- Мозаечен под

Floorshield hybrid paint is suitable for:

- Warehouses
- Domestic garages
- Courtyards
- Cement / concrete
- Pavements
- Asphalt
- Mozaic floor



Предимства Benefits



Директно нанасяне
върху циментови подове
Direct application on
cementitious floors



Устойчивост на износване
и атмосферни условия
Resistance to wear
& weather conditions



Устойчивост на измиване
с почистващи препарати
Resistance to washing with
cleansers



Предлага се в хиляди
нюанси
Available in thousands of
shades



Превъзходна твърдост
Excellent hardness



Лесно нанасяне
Easy application



Бързо съхнене
Quick drying



Силна адхезия
Strong adhesion



Устойчивост на ходене
Resistance to walking



Слаба миризма
Mild odor