



Αναδείξτε το
δάπεδο με χρώμα
Elevate the floor with color



Floorshield

Ακρυλικό χρώμα πολυουρεθάνης,
νερού για δάπεδα

Acrylic polyurethane
waterbased floor paint



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

KRAFTPAINTS.COM

Πριν
Before

Μετά
After



KR1657
Dreamcatcher / F

Floorshield


Ειδικά σχεδιασμένο για δάπεδα
Especially designed for floors

Το **Floorshield** είναι ένα υψηλής αντοχής υδατοδιαλυτό, υβριδικό, πολυουρεθανικό - ακρυλικό χρώμα ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογή σε δάπεδα.

Χάρη στην καινοτόμο σύνθεσή του με νανοτεχνολογία, εξασφαλίζει ταχύτερη σκλήρυνση και είναι ιδανικό για εξωτερικά και εσωτερικά δάπεδα ήπιας καταπόνησης.

Floorshield is a highly resistant water based, hybrid, polyurethane acrylic paint specially designed for floor application.

Its innovative formula based on nanotechnology ensures faster hardening. It is ideal for exterior and interior floors of mild stress.



Εφαρμογές Applications

Το υβριδικό χρώμα δαπέδου
Floorshield είναι κατάλληλο για:

- Ιδιωτικές αποθήκες
- Οικιακά πάρκινγκ / γκαράζ
- Αυλές
- Τσιμέντο / μπετόν
- Πλάκες πεζοδρομίου
- Άσφαλτο
- Μωσαϊκό δάπεδο

Floorshield hybrid paint
is suitable for:

- Warehouses
- Domestic garages
- Courtyards
- Cement / concrete
- Pavements
- Asphalt
- Mozaic floor



Πλεονεκτήματα

Benefits



Γρήγορη εφαρμογή
σε δάπεδα από τσιμέντο
Fast application on
cementitious floors



Αντοχή στη φθορά
& στις καιρικές συνθήκες
Resistance to wear
& weather conditions



Αντοχή στο πλύσιμο
με καθαριστικά
Resistance to washing
with cleansers



Χρωματίζεται σε
χιλιάδες αποχρώσεις
Available in thousands
of shades



Εξαιρετική σκληρότητα
Excellent hardness



Ευκολία στην εφαρμογή
Easy application



Στεγνώνει γρήγορα
Quick drying



Ισχυρή πρόσφυση
Strong adhesion



Ανθεκτικό στη βατότητα
Resistance to walking



Ήπια οσμή
Mild odor



Floorshield

Ακρυλικό χρώμα πολυουρεθάνης,
νερού για δάπεδα

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΣΤΡΩΣΗ



COVERAGE
PER COAT

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



APPLICATION

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ



DRY TO
TOUCH

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ



RECOATING
TIME

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



PACKAGES



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: Λευκό, έτοιμη γκρι απόχρωση (RAL 7040)
και σε χιλιάδες αποχρώσεις

SHADES: White, ready-made grey shade (RAL 7040)
and in thousand shades

Οδηγίες Εφαρμογής / Application Instructions

1. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Το χρώμα εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.
 2. Εφαρμόστε την πρώτη στρώση με αραιώση 10-15% με νερό και μετά από 5-6 ώρες τη δεύτερη στρώση.
 3. Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση επικείμενης βροχής τις επόμενες 2 ημέρες.
 4. Εφαρμόστε απαραίτητα 24h πριν την εφαρμογή του, τα διάφανα εποξειδικά αστάρια νερού BODENGUARD H-250 Primer ή KRAFT EPOXY PRIMER AQUA TR.
1. Shake well before use. The paint is applied with a brush, a roller, or an airless spray gun.
 2. Apply the first coat diluted 10-15% with water and after 5-6 hours apply the second coat.
 3. Avoid applying in case of expected rain in the next 2 days.
 4. It is essential to apply the transparent water-based epoxy primers BODENGUARD H-250 Primer or KRAFT EPOXY PRIMER AQUA TR 24 hours before application.



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

kraftpaints.com



210 5519 500 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

info@kraftpaints.com

DRUCKFARBEN
DIGROUP

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε

Λεωφ. Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι, 19300 Ασπρόπυργος Αττικής
www.druckfarbengroup.com

