

ВСЕКИ РАМОНТ ИЗИСКВА ПРАВИЛНИЯ МАТЕРИАЛ



Ремонтни разтвори
за бетон и мазилки



DRIVEN BY INNOVATION

KRAFTPAINTS.COM

РЕПАРАЦИОННИ РАЗТВОРИ ЗА ВЗИСКАТЕЛНИ ПРОЕКТИ

KRAFT Paints заема важна позиция на пазара на архитектурни бои, лакове, ремонтни материали, хидроизолационни решения и външни топлоизолационни системи. Инвестирането в изграждането на нов, модерен и автоматизиран цех за производство на строителни разтвори, продължава да подкрепя сектора на строителството и ремонтите, като предлага сертифицирани, иновативни продукти и цялостни технически решения. **KRAFT Paints** представя новата линия ремонтни продукти за бетон и мазилки за широк спектър от технически приложения.

Всички следващи продукти притежават Екологична декларация за продукт (EPD), съгласно анализа на жизнения им цикъл и участват активно в класификацията на строителните конструкции, съгласно международни схеми за екологична оценка, като **LEED, BREEAM, WELL** и др.



5-35mm →||←
Частично до 50mm
1,5-1,7
kg/m²/mm

Fine Repair 83

Финозърнест, полимермодифициран, армиран с фибри, тиксотропен, с инхибитор на корозията, високоякостен ремонтен разтвор за бетон (Class R3)

Съдържа естествени хидравлични рециклирани елементи (Recycled Green Technology) и неорганични филосиликатни добавки подобряващи обработваемостта, регулират хидратацията и засилват якостта. Некорозира армировката, без хлоридни йони и вар.

За поправка на структурни и неструктурни бетонни елементи, на вертикални/хоризонтални повърхности: стени, колони, греди, конзоли, парапети, стълби, тавани, подове. Фино зърнест завършек.

Класифициран като циментова ремонтна мазилка PCC R3 според EN 1504-3 & EN 1509-9:2008.

- За циментови конструкции
- Тиксотропност (без увисване)
- Фино-зърнест завършек
- Съдържа инхибитор на ръжда
- Отлична адхезия към основата
- Без свиване, с контролирана хидратация
- Некорозивен
- Устойчив на температурни колебания
- Вътрешно и външно използване
- Опаковки: 25kg / 5kg



5-60mm →||←
Частично до 80mm
1,7-1,9
kg/m²/mm

Strong Repair 84

Полимер-модифициран, подсилен с фибри, тиксотропен, с инхибитор за ръжда, ултра високоякостен ремонтен разтвор за бетон (Class R4)

Съдържа естествени хидравлични рециклирани елементи (Recycled Green Technology) подобряващи обработваемостта, регулират хидратацията и засилват якостта.

Некорозира армировката, без хлоридни йони и вар.

За поправка на структурни и неструктурни бетонни елементи, на вертикални/хоризонтални повърхности: стени, колони, греди, конзоли, парапети, стълби, тавани, подове и др.

Класифициран като циментова ремонтна мазилка PCC R4 според EN 1504-3 & EN 1504-9:2008.

- За високоякостни бетонни конструкции, структурни и неструктурни
- Тиксотропност (без увисване)
- Без свиване & пукнатини от дехидратация
- Съдържа инхибитор за ръжда
- Отлична адхезия към основата
- Некорозивен
- Проектирана за приложение с динамично напрежение
- Устойчив на температурни колебания
- Вътрешно и външно използване
- Опаковки: 25kg / 5kg





3-30mm →||←
Частично до 50mm

1,5-1,6 
kg/m²/mm

Easy Repair 80

Финозърнест,
полимермодифициран,
подсилен с фибри циментов
ремонтен разтвор (Class R2)

Съдържа естествени хидравлични рециклирани свързващи вещества (Recycled Green Technology) както и активни добавки, които подобряват обработваемостта и елиминират свиването & дехидратацията.

Не корозира металните армировки, тъй като не съдържа хлорни йони и вар. Съотношението цимент/агрегати предлага фино зърнеста структура. Подходящ за неструктурни ремонти и/или изглаждане на бетон & зидария, на стени и тавани. Идеален за оформяне на канали между вертикални и хоризонтални повърхности, както и покривни ремонти (керемиди и др.).

Класифициран като циментова ремонтна мазилка PCC R2 според EN 1504-3.

- Фино-зърнест завършек
- Отлична адхезия към основата
- Превъзходна обработваемост и тиксотропност
- Без свиване & пукнатини
- Некорозивен (без хлорни йони и вар)
- Устойчив на температурни колебания
- Вътрешно и външно използване
- Опаковки: 25kg / 5kg



РАЗТВОРИ ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ & РЕМОНТИ

РАЗТВОРИ ЗА МНОГОСТРАННО И БЪРЗО ПРИЛОЖЕНИЕ



3-30mm →||←
Частично до 50mm
1,4-1,5
kg/m²/mm

Fast Repair 70

Бързо втвърдяваща,
усилена с фибри,
циментова ремонтна мазилка

Съдържа естествени, активни добавки, които инхибират формирането на свиване & пукнатини от дехидратация, както и предлага тиксотропност, силна адхезия и отлична обработваемост. Крайната текстура наподобява на традиционните крайни мазилки, с удвоена механична якост.

За поправка на повреди по мазилки, замазки, липсващи краища на тгли, дупки, широки пукнатини на стени и тавани, поправки на дупки следствие на – водопроводи, електрически канали, дърводелство, след монтажни дейности и др. Особено подходяща в случаи когато се изискват кратки срокове на работа.

Класифицирана като стандартен ремонтен разтвор за мазилки GP CS- IV W_c0 според EN 998-1.

- Бързо втвърдяване (~30min)
- Силна механична якост след 24 часа
- Крайна текстура подобна на традиционните крайни разтвори
- Без свиване и пукнатини
- Отлична обработваемост
- Паропропускливост
- Устойчивост на температурни промени
- Вътрешно и външно използване
- Опаковки: 25kg / 5kg



2-20mm →||←
Частично до 40mm
1,2
kg/m²/mm

Powderfine Multi

Фина, многофункционална
(3в1), циментова ремонтна
шпакловка в прахообразна
форма (Class R1)

Усъвършенстван състав, включващ цимент, смоли, най-съвременни добавки, които придават на продукта новаторска комбинация от 3 възможности: поправка / пълни / изравнява. Не се свива, отлична обработваемост, силна адхезия и възможност за шкурене.

За поправка на покрития, мазилки, липсващи краища на тгли, дупки, пукнатини на стени/тавани. Шпакловане и изравняване на стени и тавани, като тиксотропността позволява пълнене 2-20mm (частично 40mm). Идеално техническо решение за изглаждане, в случаите, когато са необходими по-големи дебелини, постигайки намаляване на множество последователни слоеве от различни материали.

Класифицирано като GP CS-IV W_c1 шпакловка според EN 998-1 и като циментов ремонтен разтвор PCC R1 според EN 1504-3.

- Оригинално иновативно съчетание от ремонтни / пълнещи / изравняващи
- Може да се шкури
- Fino зърнест
- Тиксотропност (с пълнещи свойства) и без свиване
- Некорозивна
- Устойчивост температурни промени
- Вътрешно и външно използване
- Опаковки: 25kg / 5kg





ПРАВИЛНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА КОНКРЕТНИ РЕМОНТИ

Репарационни разтвори за бетон и зидария



DRIVEN BY INNOVATION

KRAFTPAINTS.COM    

0800 16 080 ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК, 08:00 - 17:00ч
kraftpaints@druckfarben.bg

DRUCKFARBEN
DIGROUP

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД
София 1528, Дружба 1, бул. Искърско шосе №9 Б, България
www.kraftpaints.com

