

Kraft Plaster Primer



Diluare
NU



Acoperire
4 - 8 m² / L / strat



Aplicare
rolă sau bidinea



Uscare
24 ore

Grund acrilic rugos pentru tencuieli

- » Egalizează absorbția suportului
- » Are structură rugoasă

- » Mărește aderența tencuielii la suport
- » Aplicare ușoară

- » Poate fi colorat cu sistemul Kraft AMBIANCE

Grund acrilic alb, pe bază de apă, gata de aplicare, cu structură rugoasă, pentru amorsarea suprafețelor pe care se aplică tencuieli decorative.

Se utilizează pentru suprafețe interioare și exterioare din tencuieli drișcuite de var, var-ciment sau ciment-beton, tencuieli de var-ipsos sau ipsos, plăci de gips-carton. De asemenea, se utilizează pe mase de șpaclu armate în sistem de termoizolare. Se poate utiliza și pe suprafețe care au fost vopsite sau tencuite anterior, dacă nu sunt deteriorate.

A/g-Grunduri/Amorse.

Strat de acoperire pe bază de apă (SBA)

Valoare limită COV: 30g/L.

Conținut maxim de COV în produsul gata de utilizare: 29 g/L.

DATE TEHNICE

Culoare	se colorează
Densitate ISO 2811 @ 25°C	1,65 ± 0,05 g/mL
Vâscozitate, cP ISO 2555 @ 25°C	4500 - 6500
pH	8,50 - 9,50
Acoperire pe strat*	4 - 8 m ² /L/strat
Temp de uscare	24 ore

Produs cu Agrement Tehnic

* Depinde de metoda de aplicare și absorbția suprafeței.

Kraft Plaster Primer

Grund acrilic rugos pentru tencuieli

PREGĂTIREA SUPRAFETEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața trebuie să fie solidă, uscată, curată și fără praf, grăsimi, săruri, rugină, reziduuri, vopsele degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.

- » **Pe suprafețe noi din ciment sau beton** se amorsează după minim 30 de zile de la punerea lor în operă cu KRAFT Plaster Primer. Petele de decofrol de pe betonul nou se îndepărtează cu abur supraîncălzit sau cu substanțe speciale de decapare. Suprafețe noi din tencuială var-ciment se amorsează cu KRAFT Plaster Primer după minim 15 de zile de la punerea lor în operă.
- » **Pe suprafețele care necesită reparații (fisuri/crăpături):** folosiți KRAFT REPAIR pentru fisuri și KRAFT PUTTY pentru crăpături. După uscare se șlefuieste zona, se desprăfuieste și se aplică un strat de amorsă KRAFT Plaster Primer.
- » **Suprafețe vopsite anterior, nedegradate:** se spală cu soluție de detergent (dacă este necesar) și se amorsează cu KRAFT Plaster Primer.
- » **Suprafețele cu pete sau afectate de fum de țigară** se amorsează cu KRAFT STAIN BLOCKER AQUA (pe bază de apă) sau KRAFT STAIN BLOCKER pe bază de solvent; după 24 ore se poate aplica un strat de KRAFT Plaster Primer.
- » **Pe suprafețe care prezintă pete de mucegai:** se îndepărtează complet stratul de mucegai și se tratează suprafața cu KRAFT Brilliant Anti-Mucegai Soluție de profunzime. După 24 de ore se curăță cu o perie curată și se amorsează cu KRAFT Plaster Primer.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Suprafața pe care se aplică trebuie să fie solidă, uscată curată, fără praf, urme de grăsime, săruri, rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.
- » Se aplică uniform și fără întreruperi un strat de KRAFT Plaster Primer. Pentru suporturi cu absorbție neuniformă se pot aplica 2 straturi, la interval de minim 24 de ore.
- » Se poate aplica cu rolă sau bidinea.
- » Diluare: Nu se diluează.
- » Timpul de uscare superficială: 4 ore (la 25°C și umiditate relativă 50%).
- » Timpul de uscare totală: 24 de ore. Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității.

- » Timpul minim după care se poate aplica tencuiala: 24 ore de la aplicarea amorsei.
- » Condiții de mediu: temperatură 10-30°C și umiditate relativă < 65 %.
- » Condiții optime de aplicare pentru suport: temperatură 10-25°C și umiditate max 15 %.

NU SE RECOMANDĂ APLICAREA PE TIMP DE CEAȚĂ, PLOAIE, VÂNT PUTERNIC SAU ÎN BĂTAIA DIRECTĂ A RAZELOR SOLARE!

INSTRUCȚIUNI DUPĂ APLICARE

- » Curățați uneltele imediat după utilizare cu apă caldă și săpun.
- » Închideți recipientul ermetic pentru a-l păstra în stare bună pentru utilizare ulterioară și depozitați-l înainte și după utilizare într-un loc răcoros, ferit de expunerea la soare sau îngheț.

AMBALARE

Produsul este disponibil în recipiente de 4 L și 15 L.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Păstrați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 30°C, ferit de acțiunea directă a razelor solare, timp de maximum 36 luni de la data producției. Păstrați recipientele bine închise atunci când nu sunt utilizate.

