




DRIVEN BY INNOVATION

CATALOG PRODUSE

kraftpaints.com/ro



CUPRINS

VOPSELE
PENTRU
INTERIOR

6

VOPSELE
PENTRU
EXTERIOR

14

TENCUIELI
DECORATIVE

18

AMORSE
ȘI GRUNDURI

22

EMAILURI

27

LACURI

36

STIL DECORATIV
DE MICROCIMENT

41





DRIVEN BY INNOVATION

APLICAȚII
SPECIALE 46

HIDROIZOLAȚII 54

ADEZIVI
PENTRU
FAIANȚĂ 60

ADEZIVI
PENTRU
TERMOIZOLAȚIE 63

CHITURI, MORTARE
ȘI MORTARE
DE REPARAȚII 65

GLETURI DE
FINISAJ ȘI
REPARAȚII 70

TRATAMENTE
ȘI REPARAȚII 73





VOPSELE PENTRU INTERIOR





12-16



8-15%



BREEAM

Master Easy Clean

Vopsea ultra-lavabilă premium, cu efect anti-pătare



- ▶ Rezistență ridicată la pătare și spălări frecvente
- ▶ Contribuie la o atmosferă interioară sănătoasă
- ▶ Nu stropește la aplicare
- ▶ Inodoră
- ▶ Finisaj semi-mat excelent
- ▶ Adecvată pentru jucării și mobilier pentru copii

Vopsea ultralavabilă de interior, extrem de durabilă cu Microsfere Ceramice 3M™ cu performanță și acoperire deosebite. Creează o suprafață semi-mată. Soluția ideală pentru zonele care se murdăresc adesea, cum ar fi camerele copiilor, grădinițele, coridoarele, școlile, etc.

Ambalare: 1 L | 3 L | 10 L

Uscare: 1-2 h

Finisaj: Semi Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless

Nuanțare: alb sau mii de nuanțe din sistemele AMBIANCE & INSPIRED



9-14



8-15%



Master Eco

Vopsea premium ecologică



- ▶ Ecologică
- ▶ Inodoră
- ▶ Lavabilitate ridicată
- ▶ Finisaj semi-mat excelent
- ▶ Contribuie la purificarea aerului din interior

Vopsea ecologică premium care îndeplinește criteriile ECOLabel ale Uniunii Europene pentru că nu conține niciun produs chimic periculos și practic nu are miros.

Ambalare: 750 ml | 3 L | 10 L

Uscare: 1-2 h

Finisaj: Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless

Nuanțare: alb sau mii de nuanțe din sistemele AMBIANCE & INSPIRED



12-14



5-15%



Master

Vopsea premium ultralavabilă



- ▶ Super acoperire
- ▶ Finisaj semimat excelent
- ▶ Lavabilitate ridicată
- ▶ Contribuie la purificarea aerului din interior
- ▶ Inodoră
- ▶ Rezistentă la dezvoltarea mușcăiului

Vopsea emulsie de înaltă calitate pentru pereții interiori. Este ușor de aplicat cu o nivelare uniformă. Este rezistentă la mușcăi și ideală pentru mediile umede. Disponibilă în alb și în mii de nuanțe care se mențin în timp.

Ambalare: 750 ml | 3 L | 10 L

Uscare: 1-2 h

Finisaj: Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless

Nuanțare: alb sau mii de nuanțe din sistemele AMBIANCE & INSPIRED



8-10



5-10%

Master Hydrocontrol

Vopsea premium ce previne apariția condensului și oferă protecție antimicrobiană



- ▶ Lavabilitate ridicată
- ▶ Finisaj ultramat minunat
- ▶ Contribuie la purificarea aerului din interior
- ▶ Ideală pentru băi și bucătării

Vopsea ultralavabilă, mată, de interior, rezistentă la dezvoltarea fungilor. Datorită capacității izoterme și a particulelor de sticlă conținute, echilibrează temperatura pereților și previne condensarea vaporilor de apă acumulați din cauza diferențelor de temperatură. Astfel previne dezvoltarea microorganismelor și a umidității, a mușcăiului și a bacteriilor. Este ideală pentru interioarele caselor cu umiditate ridicată, ventilație slabă și/sau lipsite de lumină naturală, cum ar fi băi, toalete, bucătării, subsoluri etc. Se curăță ușor și este rezistentă la spălări frecvente și la detergenți

Ambalare: 750 ml | 3 L | 10 L

Uscare: 1-2 h

Finisaj: Ultra Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless

Nuanțare: alb sau mii de nuanțe din sistemele AMBIANCE & INSPIRED



11-15



5-10%

Brilliant Interior

Vopsea premium superlavabilă mată cu conținut de particule de porțelan

- ▶ Rezistență în timp datorită particulelor de porțelan
- ▶ Super alb
- ▶ Super acoperire

Fortificată cu particule de porțelan, pe bază de rășini acrilice modificate de tip latex, solubile în apă, de calitate superioară, superalbă, pentru pereți și tavane, cu extra putere de acoperire. Formează o peliculă mată, alba, cu rezistență bună la spălare. Se aplică ușor, în strat uniform.

Ambalare: 0,75 L | 2,5 L | 4 L
8,5 L | 15 L | 45 kg

Uscare: 1-2 h

Finisaj: Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless

Nuanțare: alb sau selecție de nuanțe din sistemele AMBIANCE & INSPIRED



13-15



5-10%

Absolut Mat

Vopsea ultra mată premium de interior

- ▶ Aspectul finisajului se păstrează în timp
- ▶ Mascăază imperfecțiunile de finisare ale peretelui
- ▶ Își păstrează aspectul după spălări repetate

Vopsea premium superlavabilă, pe bază de rășini acrilice modificate de tip latex, pentru pereți și tavane, cu extra putere de acoperire și grad de alb ridicat. Formează o peliculă cu aspect ultra mat, pentru a masca micile imperfecțiuni de finisare ale suportului. Are lucrabilitate bună, fără efect de stropire.

Ambalare: 0,75 L | 2,5 L | 4 L
8,5 L | 15 L | 45 kg

Uscare: 1-2 h

Finisaj: Ultra Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless

Nuanțare: alb sau mii de nuanțe din sistemele AMBIANCE & INSPIRED



12-14

Blackboard Paint

Vopsea ultralavabilă cu efect de tablă de scris

- ▶ Rezistență la spălări dese
- ▶ Rezistență la bacterii și ciuperci
- ▶ Ultra mată

Vopsea ultralavabilă, pe bază de rășini acrilice modificate de tip latex, pentru interior, cu efect de tablă de scris, ultra mată, care transformă orice perete într-o tablă de scris cu cretă. Finisajul este super rezistent la zgârieturi, spălări frecvente și frecare cu cârpă sau burete. Se recomandă în special pentru camere de copii, școli, grădinițe, birouri, restaurante, având și avantaj de rezistență la bacterii și ciuperci.

Ambalare: 1 L | 2,5 L | 10 L

Uscare: 1-2 h

Finisaj: Ultra Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless

Nuanțare: negru sau mii de nuanțe accent din sistemele AMBIANCE & INSPIRED



10-13



0-10%

Comfort Interior

Vopsea lavabila de interior, albă

- ▶ Aderență foarte bună la suport
- ▶ Se aplică ușor și nu stropește la aplicare
- ▶ Are grad ridicat de alb
- ▶ Economie de timp
- ▶ Rezistență în timp
- ▶ Putere bună de acoperire

Vopsea lavabilă albă, pe bază de rășini acrilice modificate de tip latex, mată, pentru pereți și tavane, se aplică ușor pe suprafețe noi sau care au fost zugrăvite anterior și are putere bună de acoperire.

Ambalare: 0,75 L | 2,5 L | 4 L
8,5 L | 15 L | 45 kg

Uscare: 1-2 h

Finisaj: Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless

Nuanțare: alb sau nuanțe pastel din sistemele AMBIANCE & INSPIRED



10



0-10%

Brilliant Bucătărie și Baie

Vopsea premium de interior pentru bucătărie și baie

- ▶ Acțiune protectoare asupra suprafeței pe care este aplicată
- ▶ Lucrabilitate bună
- ▶ Putere mare de acoperire
- ▶ Formează un strat protector cu acțiune îndelungată
- ▶ Finisaj uniform și mat

Vopsea lavabilă mată, pe bază de rășini acrilice modificate de tip late, formează o peliculă protectoare care blochează dezvoltarea mușcăiului și a microorganismelor, pentru interior (pereți, tavane). Ușor de aplicat și cu putere mare de acoperire.

Ambalare: 1 L | 4 L | 8,5 L

Uscare: 1-2 h

Finisaj: Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless

Nuanțare: alb sau nuanțe pastel din sistemele AMBIANCE & INSPIRED



11-14



0-10%

Comfort Baie și Bucătărie

Vopsea lavabilă albă pentru baie și bucătărie, pe bază de latex

- ▶ Aderă bine la suport
- ▶ Se aplică ușor și nu stropește la aplicare
- ▶ Are grad ridicat de alb
- ▶ Rezistență în timp
- ▶ Economie de timp
- ▶ Putere bună de acoperire
- ▶ Formează un strat protector cu acțiune îndelungată
- ▶ Eficientă 100% la Staphylococcus aureus

Vopsea lavabilă albă, pe bază de rășini acrilice modificate de tip latex, pigmenți, materiale de umplutură și aditivi speciali care blochează dezvoltarea mușcăiului și a microorganismelor pe suprafața peliculei, anti-condens, ajută la reglarea umidității pereților. Eficiență 100% la Staphylococcus aureus.

Ambalare: 4 L | 8,5 L

Uscare: 2-3 h

Finisaj: Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless



12-15



8-12%

Asepsis Protect

Vopsea premium cu peliculă satinată și rezistență la spălare

AVIZAT MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Nr. 6917BIO/07/12.30

- ▶ Rezistență excelentă la agenți de curățare și dezinfectanți
- ▶ Ideală pentru industria alimentară și farmaceutică, spitale, hoteluri, școli
- ▶ Rezistă la apariția mușcăiului și a altor contaminanți biologici

Vopsea lavabilă premium, pe bază de rășini acrilice modificate de tip latex, cu mare putere de acoperire și performanță. Se utilizează pentru suprafețe interioare, noi sau vechi, din gips-carton, tencuieli minerale, beton sau lemn. Formează o peliculă netedă, satinată, cu rezistență mare la spălare frecventă, cu detergenți și dezinfectanți.

Ambalare: 3 L | 15 L

Uscare: 1-2 h

Finisaj: Satin

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless



10-12



0-10%

Perfect

Vopsea lavabilă albă

- ▶ Putere mare de acoperire
- ▶ Acțiune protectoare asupra suprafeței pe care urmează a fi aplicată

Vopsea lavabilă pentru interior, albă, pe bază de rășini acrilice modificate de tip latex, solubile în apă, de calitate superioară, pentru pereți și tavane, cu bună putere de acoperire. Formează o peliculă mată, albă, cu rezistență bună la spălare. Se aplică ușor, în strat uniform. Se utilizează pentru protejarea și finisarea decorativă a suprafețelor de interior (pereți, tavane), noi sau vechi, din gips carton, zidărie, tencuială, beton, lemn.

Ambalare: 1 L | 15 L | 45 kg

Uscare: 1-2 h

Finisaj: Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless



10-13



0-10%

Brilliant Base

Baze de colorare fortificate cu particule de porțelan pentru interior și exterior

- ▶ Maschează micile imperfecțiuni de finisare ale suprafeței
- ▶ Se pot obține peste 1.000 de nuanțe

Baze de colorare fortificate cu particule de porțelan, sunt fabricate din rășini acrilice modificate, solubile în apă, de calitate superioară, pentru pereți exteriori și interiori, cu putere mare de acoperire. Formează o peliculă colorată mată, cu rezistență foarte bună la spălare.

Ambalare: 0,75 L | 3,75 L
9,75 L | 15 L

Uscare: 1-2 h

Finisaj: Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless

Nuanțe: Mii de nuanțe din sistemele AMBIANCE & INSPIRED

KRAFT

PAINTS

DRIVEN BY INNOVATION

Easy Clean

VOPSEA PREMIUM ULTRALAVABILĂ
CU EFECT ANTI- PĂTARE

- ✓ REZISTENȚĂ
EXCELENȚĂ
LA SPĂLARE
- ✓ TEHNOLOGIE
ANTI-STROPIRE

KRAFTPAINTS.COM







VOPSELE PENTRU EXTERIOR



11-13



5-10%

4 Seasons

Vopsea premium 100% acrilică elastomerică pentru exterior



- ▶ Rezistență la toate condițiile meteorologice
- ▶ Durabilitate ridicată și rezistență la radiațiile solare
- ▶ Alb intens și culori vibrante
- ▶ Acoperire și performanță ridicate
- ▶ Finisaj neted, mat

Foarte rezistentă la condițiile meteorologice (soare, ploaie) și la poluarea atmosferică, precum și la absorbția murdăriei și a poluanților. Este ușor de aplicat și oferă o umplere excelentă cu aderență puternică pe majoritatea suprafețelor (gips, beton, gips-carton, lemn).

Ambalare: 3 L | 10 L

Uscare: 1-2 h

Finisaj: Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless

Nuanțare: alb sau mii de nuanțe din sistemele AMBIANCE & INSPIRED



11-13



5-10%

4 Seasons Elastic

Vopsea hidroizolantă elastomerică pentru exterior



- ▶ Rezistență ridicată la condiții meteorologice și la radiațiile solare
- ▶ Elasticitate excepțională
- ▶ Impermeabilitate
- ▶ Previne fisurile mici
- ▶ Acoperire și performanță ridicate
- ▶ Finisaj mat

Vopsea de înaltă calitate care acoperă perfect capilarele existente și fisurile mici, prevenind în același timp reapariția acestora. Izolează și protejează de ploaie și umiditate. Este ușor de aplicat și umple fisurile și micile neregularități ale suprafeței, cu aderență puternică pe majoritatea suprafețelor (tencuială, beton, cărămizi).

Ambalare: 3 L | 10 L

Uscare: 1-2 h

Finisaj: Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless

Nuanțare: alb sau mii de nuanțe din sistemele AMBIANCE & INSPIRED



8-10



0-5%

4 Seasons Waterproof

Vopsea acrilică siliconică pentru exterior



- ▶ Izolație excepțională
- ▶ Permeabilitate mare la vapori de apă
- ▶ Ideală pentru zonele cu umiditate ridicată
- ▶ Păstrează suprafața curată
- ▶ Acoperire și performanță ridicate
- ▶ Finisaj mat

Vopsea de înaltă calitate care protejează suprafața de formarea de bule și de exfoliere, mușcări și alge. Este ușor de aplicat și are o capacitate foarte bună de a umple fisurile și micile neregularități ale suprafeței, cu aderență puternică pe majoritatea suprafețelor (tencuială, beton, cărămizi).

Ambalare: 3 L | 10 L

Uscare: 1-2 h

Finisaj: Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless

Nuanțare: alb sau mii de nuanțe din sistemele AMBIANCE & INSPIRED



8-10



0-5%

Betonyl

Vopsea acrilică pe bază de solvenți pentru zidărie

- ▶ Aplicare directă pe suporturi de ciment
- ▶ Rezistentă la intemperii
- ▶ Proprietăți anti-poluare
- ▶ Rezistentă la îngălbenirea cauzată de radiația solară
- ▶ Extrem de rezistentă la poluanții atmosferici și industriali, la condiții meteorologice nefavorabile

Perfectă în condiții de umiditate, ploaie și zăpadă. Este adecvată pentru vopsirea pardoselilor din beton, curților, scărilor, trotuarelor, depozitelor etc. Este recomandată pentru zone montane și în apropierea mării.

Ambalare: 3 L
Uscare: 1-2 h

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless
Culori disponibile: alb și gri



10-13



0-10%

Brilliant Exterior

Vopsea premium superlavabila pentru exterior cu particule de porțelan

- ▶ Rezistență mare la factori de mediu (ploaie, umezeală)
- ▶ Aderență foarte bună la suport
- ▶ Își păstrează aspectul după spălări repetate
- ▶ Protecție de durată pentru fațade
- ▶ Pelicula mată cu putere mare de acoperire

Vopsea superlavabilă albă, pe bază de rășini acrilice modificate de tip latex, pentru exterior, fortificată cu particule de porțelan, solubile în apă, de calitate superioară, pentru pereți, cu putere mare de acoperire.

Ambalare: 0,75 L | 4 L | 8,5 L
15 L | 45 kg
Uscare: 1-2 h
Finisaj: Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless
Nuanțare: alb sau nuanțe pastel din sistemele AMBIANCE & INSPIRED



10-12



0-7%

Comfort Exterior Silikonat

Vopsea lavabilă siliconată pentru exterior

- ▶ Film uniform, elastic, rezistent chimic și mecanic, impermeabil la apă și permeabil la vapori
- ▶ Putere bună de acoperire
- ▶ Culori pale, rezistente în timp
- ▶ Rezistență în timp
- ▶ Se aplică ușor și nu stropește la aplicare

Vopsea lavabilă, pe bază de rășini acrilice modificate de tip latex, albă, pentru suprafețe exterioare, cu rezistență la intemperii, radiații solare, lavabilitate bună, lucrabilitate ușoară și putere bună de acoperire.

Ambalare: 0,75 L | 2,5 L | 4 L
8,5 L | 15 L | 45 kg
Uscare: 1-2 h
Finisaj: Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless
Nuanțare: alb sau nuanțe pastel din sistemele AMBIANCE & INSPIRED





DRIVEN BY INNOVATION

TENCUIELI DECORATIVE



2,0-3,5



0-1,5-2%

Silicone Plaster K10, K15, K20, R15, R25

Tencuială decorativă siliconică premium

- ▶ Rezistență ridicată la condițiile atmosferice
- ▶ Elasticitate ridicată
- ▶ Stabilitatea ridicată a culorilor
- ▶ Impermeabilă la apă și permeabilitate la vaporii de apă
- ▶ Rezistență la murdărire
- ▶ Rezistență la zgâriere și șocuri mecanice
- ▶ Texturi decorative și granulații variate

Tencuială decorativă pe bază de rășină siliconică și aditivi siloxanici care îi conferă elasticitate și rezistență în timp. Are permeabilitate bună la vaporii de apă și culorile se păstrează odată cu trecerea timpului.

Ambalare: 25 kg

Uscare: 24 h

Aplicare: Fier de glet, drișcă plastic

Nuanțare: alb sau mii de nuanțe din sistemele AMBIANCE & INSPIRED



2,0-3,7



GATA DE FOLOSIRE

Plaster K10, K15, K20, R15, R25

Tencuială decorativă

- ▶ Rezistă la ploaie, îngheț și poluare atmosferică
- ▶ Aderență foarte bună la suport
- ▶ Permite pereților să respire
- ▶ Permeabilitate bună la vaporii de apă
- ▶ Timp bun de uscare
- ▶ Se lucrează ușor
- ▶ Coeficient scăzut de absorbție a apei
- ▶ Protecție de durată pentru fațade

Tencuială decorativă pe bază de rășini acrilice.

Ambalare: 25 kg

Uscare: 4-5 h

Finisaj: Mat

Aplicare: Fier de glet, drișcă plastic

Nuanțare: alb sau mii de nuanțe din sistemele AMBIANCE & INSPIRED



4,5-5



GATA DE FOLOSIRE

Mozaic

Tencuială de soclu

- ▶ Se lucrează ușor
- ▶ Durabilitate a stratului de finisaj
- ▶ Permite pereților să respire
- ▶ Protecție de durată pentru fațade
- ▶ Se poate aplica și pe suporturi alcaline (beton, tencuială)

Tencuială decorativă pentru soclu cu piatră de cuarț natural colorat.

Ambalare: 25 kg

Uscare: 24 h

Aplicare: Fier de glet, drișcă plastic



Basik Poliuretan Silikonat K10, K15, K20, R15, R25

Tencuială decorativă siliconată

- ▶ Protejează mecanic termosistemul la umiditate
- ▶ Aderență foarte bună la suport prin aplicare ușor elastică.
- ▶ Respinge apa, asigurând totodată o rezistență la acțiunea microorganismelor, a agenților externi poluanți
- ▶ Protecție de durată pentru fațade, rezistență la apă, mediul agresiv și uzură

Tencuială decorativă pe bază de dispersie apoasă de rășini acrilice modificate, aditivi speciali silicați, care îi conferă proprietăți hidrofobe.

Ambalare: 25 kg
Uscare: 24 h

Aplicare: Fier de glet, drișcă plastic
Nuanțare: alb sau mii de nuanțe din sistemele AMBIANCE & INSPIRED



Relief

Vopsea structurată pentru interior și exterior

- ▶ Rezistență excelentă la factori de mediu (ploaie, îngheț și poluare)
- ▶ Protecție de durată pentru fațade
- ▶ Durabilitate a stratului de finisaj
- ▶ Aderență foarte bună la suport

Vopsea structurată pe bază de apă. Se utilizează pentru protejarea și finisarea decorativă a suprafețelor interioare sau exterioare din tencuială, beton, lemn.

Ambalare: 25 kg
Uscare: 4-6 h
Finisare: Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet relief
Nuanțare: alb sau mii de nuanțe din sistemele AMBIANCE & INSPIRED





AMORSE ȘI GRUNDURI

The page features a dark red background. A thin white horizontal line is positioned to the right of the main text. A thin white diagonal line extends from the bottom right towards the center. In the bottom left corner, there is a triangular inset showing a close-up of green grass and a white wall.



10-12



GATA DE
FOLOSIRE

White Primer

Amorsă pigmentată albă, pentru interior și exterior

- ▶ Reduce consumul de vopsea
- ▶ Aderență foarte bună la substrat
- ▶ Mărește durabilitatea stratului de finisaj
- ▶ Acționează ca un prim strat de vopsea albă
- ▶ Nu necesită diluare
- ▶ Ușor de folosit

Amorsă pigmentată albă pe bază de rășini acrilice modificate, gata de aplicare.

Ambalare: 1 L | 4 L | 15 L | 30 L
Uscare: 1-3 h

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit manual



27

În funcție de uneltele
de aplicare și suprafață
1:1=1:4
pentru pistol
25%



Wall Primer

Amorsă concentrată acrilică transparentă de profunzime

- ▶ Rezistentă la alcali, se poate aplica și pe suporturi alcaline: beton, tencuială
- ▶ Mărește durabilitatea stratului de finisaj
- ▶ Reduce consumul de vopsea

Amorsă acrilică transparentă de profunzime, pe bază de apă, rezistentă la alcali.

Ambalare: 0,75 L | 4 L | 10 L
Uscare: 1-3 h

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless



20-35

În funcție de uneltele
de aplicare și suprafață
1:1=1:4
pentru pulverizare
25%



Comfort amorsă

Amorsă acrilică transparentă

- ▶ Reduce consumul de vopsea
- ▶ Mărește durabilitatea stratului de finisaj
- ▶ Se poate aplica și pe suporturi alcaline: beton, tencuială

Amorsă pe bază de copolimeri acrilici speciali, transparentă, pe bază de apă

Ambalare: 3 L | 10 L
Uscare: 1-3 h

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit manual



4-8



0-10%

Plaster Primer

Grund pentru tencuieli decorative

- ▶ Asigură uniformitatea capacității de absorbție a substratului și implicit o aplicare mai ușoară a tencuielilor
- ▶ Are structură rugoasă, măbind aderența tencuielii la substrat
- ▶ Durabilitate a stratului de finisaj
- ▶ Strat de fond excelent pentru tencuieli decorative cu structură zgâriată și de soclu

Grund acrilic pigmentat alb, pe bază de apă, gata de aplicare, cu structură rugoasă.

Ambalare: 4 L | 15 L

Uscare: 4 h

Aplicare: Pensulă, Trafalet relief, Pistol de vopsit asistat cu aer

Nuanțare: alb sau mii de nuanțe din sistemele AMBIANCE & INSPIRED



0,35-0,5



GATA DE FOLOSIRE

Beton Contact

Amorsă gata preparată pentru suprafețe cu capacitate mică de absorbție, pentru interior și exterior

- ▶ Conține elemente de aderență pe bază de siliciu
- ▶ Formează o peliculă rugoasă care, după uscare, asigură aderența straturilor de finisaj pe suporturile lise
- ▶ Gata de utilizare, ușor de aplicat

Amorsă gata preparată destinată suporturilor cu capacitate de absorbție mică pentru interior și exterior, acrilică în dispersie apoasă, cu filler de siliciu.

Ambalare: 6,2 kg | 25 kg

Uscare: 24 h

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit manual



10-12



5-10%

Multi Primer

Grund acrilic pe bază de apă pentru suprafețe multiple

- ▶ Cu agent anticoroziv
- ▶ Izolație excelentă contra petelor
- ▶ Aderență excepțională pe orice suprafață
- ▶ Acoperire excelentă
- ▶ Finisaj Semi-mat excelent

Protejează suprafețele interioare sau exterioare din metal, lemn, poliester, sticlă, gresie, ceramică, fibră de sticlă, precum și suprafețele vopsite. Poate fi aplicat și ca strat final. Poate fi acoperit cu orice vopsea.

Ambalare: 0,75 L | 2,25 L | 9,75 L

Uscare: 30 min

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless

Nuanțare: alb, gri și nuanțe pastel din sistemele AMBIANCE & INSPIRED



15-20



50-100%

Dur

Grund transparent 100% acrilic pentru suprafețe poroase

- ▶ Îmbunătățește aderența
- ▶ Putere mare de pătrundere în suprafețele poroase ale suportului
- ▶ Stabilizează și impermeabilizează suprafețele noi
- ▶ Adecvat în principal pentru suprafețe de zidărie exterioare
- ▶ Ideal pentru suprafețe vopsite cu clei, vopsea pe bază de apă sau var

Grund pentru vopsele emulsie și acrilice, adecvat în principal pentru suprafețe de zidărie exterioare din beton, gips, gips-carton, plăci de ciment etc. Este ideal pentru hidroizolarea acoperișurilor, asigurând o aderență excelentă între suport și stratul superior.

Ambalare: 1 L | 5 L | 15 L

Uscare: 1-2 h

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit manual



15-20



50-80%

Eco Dur Aqua

Grund pe bază de apă, ecologic, pentru suprafețe poroase, interior și exterior



- ▶ Impregnare ideală
- ▶ Reduce absorbanta suprafeței
- ▶ Protejează de baze și îmbunătățește suprafața
- ▶ Contribuie la un aer interior mai sănătos
- ▶ Inodor

Grund micronizat transparent, ecologic, de înaltă calitate, adecvat pentru uz interior și exterior. Are o aderență puternică și o capacitate mare de penetrare în suprafețe poroase cum sunt plăcile de gips-carton, cleiuri, stucaturi, pereți vopșiți, gips, beton, cărămizi și MDF. Ideal pentru amorsare în creșe, spitale și școli.

Ambalare: 1 L | 4 L | 10 L

Uscare: 1-3 h

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit



BREEAM





8-10



5-10%

Stain Blocker

Grund pe bază de solvent pentru blocarea petelor

- ▶ Blochează petele de pe pereți
- ▶ Îmbunătățește aderența stratului de finisaj
- ▶ Umple suprafața netezind imperfecțiunile

Ideal pentru pereți, gips-carton, ciment și tavane. Previne reapariția petelor persistente de nicotină, fum, umezeală prinsă, funingine de la șeminee, gaze de eșapament, uleiuri etc. Este ușor de aplicat și se usucă rapid oferind performanță și acoperire ridicate.

Ambalare: 750 ml | 2,5 L

Uscare: 1-2 h

Finisare: Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless



9-12%



0-12%

Eco Stain Blocker Aqua

Grund pe bază de apă pentru blocarea petelor



- ▶ Capacitate excepțională de blocare a petelor
- ▶ Putere mare de acoperire
- ▶ Aderență foarte bună
- ▶ Utilizare în interior sau exterior
- ▶ Finisaj alb, mat

Ideal pentru creșe, grădinițe, școli, spitale etc. Previne reapariția petelor uscate de nicotină, fum, igrasie, markere, cafea sau suc pe suprafața stratului superior. Este ușor de aplicat și se usucă rapid.

Ambalare: 1 L | 3 L | 10 L

Uscare: 1-2 h

Finisare: Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit manual

Nuanțare: nuanțe pastel din sistemele AMBIANCE & INSPIRED





DRIVEN BY INNOVATION

EMAILURI



8-10



5-10%

Metal Primer

Substrat pentru suprafețe metalice

- ▶ Umple suprafața netezind imperfecțiunile
- ▶ Contribuie la protecția anticorozivă
- ▶ Îmbunătățește aderența
- ▶ Uscare rapidă
- ▶ Șlefuire ușoară

Adecvat pentru acoperirea suprafețelor metalice sau lemnoase după grund și înainte de stratul de acoperire. Pentru uz interior și exterior.

Ambalare: 0,75 L | 2,5 L

Uscare: 2-3 h

Finisaj: Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit

Culori disponibile: alb



14-16



5-10%

Rust Blocker

Grund anticoroziv pentru suprafețe metalice

- ▶ Protecție excelentă anticorozivă
- ▶ Uscare rapidă și aderență
- ▶ Acoperire excepțională
- ▶ Șlefuire ușoară
- ▶ Suprafață mată uniformă

Poate fi aplicat pe suprafețe metalice precum balustrade, mașini agricole, caroserii, etc., înainte de aplicarea stratului superior. Asigură aderență și coeziune excepționale între metal și stratul superior.

Ambalare: 0,375 L | 0,75 L | 2,5 L

Uscare: 1-2 h

Finisaj: Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit

Culori disponibile: alb, gri RAL 7040, cărămiziu, negru



17-19



5%

Minio

Grund anticoroziv de calitate superioară

- ▶ Protecție de lungă durată
- ▶ Aderență puternică
- ▶ Acoperire excelentă
- ▶ Uscare rapidă

Grund anticoroziv de înaltă performanță pentru suprafețe metalice, dezvoltat cu o tehnologie avansată, fără oxizi de plumb.

Ambalare: 0,375 L | 0,75 L | 2,5 L

Uscare: 1-2 h

Finisaj: Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit

Culori disponibile: cărămiziu



14-16



0-5%

Hard Duko Classic

Email de calitate superioară

- ▶ Durabilitate ridicată
- ▶ Rezistență la lumina soarelui
- ▶ Duritate excelentă
- ▶ Acoperire excelentă

Mentține nuanța și strălucirea în condiții meteorologice nefavorabile. Ideală pentru suprafețe metalice exterioare precum uși de garaj, balustradă, utilaje etc. Se usucă rapid și uniform, formând o suprafață dură și elastică, cu un finisaj perfect.

Ambalare: 0,75 L | 2,5 L

Uscare: 2-3 h

Finisaj: Lucios, Satin

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit

Nuanțare: alb sau mii de nuanțe din sistemele AMBIANCE & INSPIRED



14-16



0-5%

Hard Duko Metallized

Email de calitate superioară

- ▶ Durabilitate ridicată
- ▶ Rezistență la lumina soarelu
- ▶ Duritate excelentă
- ▶ Acoperire excelentă

Mentține nuanța și strălucirea în condiții meteorologice nefavorabile. Ideală pentru suprafețe metalice exterioare precum uși de garaj, balustradă, utilaje etc. Se usucă rapid și uniform, formând o suprafață dură și elastică, cu un finisaj metalizat perfect.

Ambalare: 0,7 L | 2,1 L

Uscare: 2-3 h

Finisaj: Lucios, Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit



GATA DE FOLOSIRE

Hard Metal Extra

Întăritor special pentru emailuri

- ▶ Îmbunătățește rezistența la condițiile meteorologice
- ▶ Reduce timpul de uscare
- ▶ Crește duritatea

Întărește pelicula de vopsea și îi crește rezistența la frecare și lovituri, reduce timpul de uscare.

Ambalare: 0,375 L

Hard Duko™

METALLIZED

Finisaj Mat



603 Base Olympos / Matt



604 Iridanos Gold / Matt



605 Evrotas Anthracite / Matt



606 Neda / Matt



607 Kifissos Silver / Matt



608 Nestos / Matt



609 Pilio Copper / Matt



610 Axios / Matt



611 Parnassos / Matt



612 Pinios / Matt



613 Pindos / Matt



614 Parnonas / Matt



615 Psiloritis / Matt



616 Egaleo / Matt

Finisaj Lucios



617 Base Olympos / Gloss



618 Iridanos Gold / Gloss



619 Evrotas Anthracite / Gloss



620 Neda / Gloss



621 Kifissos Silver / Gloss



622 Nestos / Gloss



623 Pilio Copper / Gloss



624 Axios / Gloss



625 Parnassos / Gloss



626 Pinios / Gloss



627 Pindos / Gloss



628 Parnonas / Gloss



629 Psiloritis / Gloss



630 Egaleo / Gloss



13-15



5-10%

Brilliant Email

Email lucios pentru metal și lemn

- Ușor de aplicat
- Acoperire excelentă
- Uscare rapidă

Email pe bază de solvent pentru metal și lemn, destinat proiectelor de exterior sau interior. Asigură o acoperire excelentă și este ideal pentru vopsirea suprafețelor metalice sau lemnoase precum balustrade, garduri, dulapuri, uși, ferestre etc. Poate fi folosit și pe suprafețe de zidărie. Se caracterizează prin start final uniform, acoperire și aplicare ușoară, oferind un finisaj perfect.

Ambalare: 0,75 L | 2,5 L

Uscare: 1 h

Finisaj: Lucios

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit

Culori disponibile: alb, galben, roșu, maro, verde, gri și negru.



13-15



5-10%

Chassis Coat

Email anticoroziv pentru șasiuri

- Rezistență ridicată la produse petroliere și la impact
- Uscare excepțional de rapidă
- Protecție anticorozivă

Email pe bază de solvent cu uscare rapidă pentru șasiuri auto și construcții metalice. Rezistă la lovituri, lubrifianti și produse petroliere.

Ambalare: 0,75 L | 2,5 L

Uscare: 1 h

Uscare: Satin

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless

Culori disponibile: alb, cărămiziu, gri și negru.



14-16



0-5%

Hard & Gloss

Email premium

- Protecție anticorozivă excelentă
- Uscare și aderență rapidă
- Acoperire excepțională
- Sablare ușoară
- Suprafață uniformă mată

Ideal pentru toate suprafețele metalice interioare și exterioare, cum ar fi uși de garaj, balustrade etc. Oferă protecție anticorozivă după aplicarea grundului adecvat.

Ambalare: 0,180 L | 0,375 L

0,75 L | 2,5 L

Uscare: 2-3 h

Finisaj: Lucios, Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit


Hard & Gloss™



53 Mint



63 Sky



White



25 Daisy



22 Carnation



13 Grapefruit



55 Luisa



65 Sea



26 Ice



41 Almond Tree



27 Ginger



15 Lemon



57 Green



67 Open Sea



92 Drop



10 Honey



29 Hazelnut



17 Mango



59 Palm Tree



69 Blue Royal



87 Dolphin



80 Cinnamon



31 Brick Red



90 Orange



88 Capers



70 Mykonos Blue



84 Cloud



140 Chestnut



35 Cherry



33 Fire



8 Cypress



68 Ocean



86 Rain



23 Chocolate



Disponibil în alb și în 38 de nuanțe din paletar, în ambalaje de 750 ml și 375 ml. Nuanțele selectate sunt disponibile în ambalaje de 180 ml și 2,5 L.




Bronze



Gold



Silver



Black



Black Matt

Culorile pot diferi de cele reale din cauza metodei/ tehnicii de tipărire.



7-9



0-5%

Metal 3in1 Classic

Email anticoroziv

- ▶ Protecție anticorozivă ridicată
- ▶ Durabilitate ridicată
- ▶ Disponibilă în 15 nuanțe
- ▶ Aplicare directă pe suprafețe metalice ruginite
- ▶ Finisaj excelent

Creează o suprafață dură rezistentă la condiții meteorologice nefavorabile și la poluarea aerului. Se usucă rapid și uniform. Nu este nevoie de grund înainte de aplicare.

Ambalare: 0,75 L | 2,5 L

Uscare: 1,5-2,5 h

Finisaj: Lucios

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit



7-9



5-10%

Metal 3in1 Hammered

Email anticoroziv cu efect lovitură de ciocan

- ▶ Protecție anticorozivă ridicată
- ▶ Durabilitate ridicată
- ▶ Disponibilă în 11 nuanțe
- ▶ Aplicare directă pe suprafețe metalice ruginite
- ▶ Finisaj excelent lovitură de ciocan

Creează o suprafață dură rezistentă la condiții meteorologice nefavorabile și la poluarea aerului. Se usucă rapid și uniform. Nu este nevoie de grund înainte de aplicare.

Ambalare: 0,75 L | 2,5 L

Uscare: 30 min

Finisaj: Lovitură de ciocan

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit



7-9



0-8%

Metal 3in1 Metallized

Email anticoroziv metalizat

- ▶ Protecție anticorozivă ridicată
- ▶ Disponibilă în 6 nuanțe mate și 6 lucioase
- ▶ Finisaj metalic excelent
- ▶ Durabilitate ridicată
- ▶ Aplicare directă pe suprafețe metalice ruginite

Creează o suprafață dură rezistentă la condiții meteorologice nefavorabile și la poluarea aerului. Se usucă rapid și uniform. Nu este nevoie de grund înainte de aplicare.

Ambalare: 0,75 L

Uscare: 2-3 h


Finisaj: Lucios, Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit

Metal 3in1™

CLASSIC

15 culori cu finisaj lucios



WHITE *



300 GRAY *



302 DARK GRAY



304 BLUE



306 MYKONIAN BLUE *



308 DARK BLUE



BLACK *



314 CYPRESS GREEN *



312 GREEN




320 BROWN



322 BORDEAUX



318 LIGHT BROWN



310 CREAM



316 YELLOW



324 RED

* Nuanțe selectate sunt disponibile în ambalaj de 2,5 L

Metal 3in1™

HAMMERED


11 culori cu finisaj lovitură de ciocan



BLACK



400 SILVER *



402 GRAY *



404 BROWN



406 GOLD



408 ANTHRACITE *



410 COPPER *



412 GREEN



414 CYPRESS GREEN *



416 IONIAN BLUE



418 BORDEAUX

* Nuanțe selectate sunt disponibile în ambalaj de 2,5 L

Metal 3in1™

METALLIZED

6 culori cu finisaj mat metalizat și 6 cu finisaj lucios



500 SILVER



502 ANTHRACITE



504 BROWN RUST



512 SILVER



514 ANTHRACITE



516 BROWN RUST



506 GOLD



508 COPPER



510 TILE RED



518 GOLD



520 COPPER



522 GREEN

FINISAJ MAT

FINISAJ LUCIOS

Culorile pot diferi de cele reale din cauza metodei/tehnicii de tipărire.





LACURI



8-12



8-15%

Wood Aqua Eco

Email acrilic poliuretanic ecologic

- ▶ Finisaj și textură excelente
- ▶ Nu se îngălbeniște
- ▶ Duritate și durabilitate ridicate
- ▶ Adecvat pentru jucării și mobilier pentru copii
- ▶ Protecție de lungă durată a lemnului

Adecvat pentru suprafețe interioare din lemn, cum ar fi dulapuri, uși, ferestre, precum și pentru vopsirea pereților. Este ușor de utilizat, cu un miros foarte slab.

Ambalare: 0,75 L | 2,5 L
Uscare: 1-2 h
Finisaj: Lucios, Satin, Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit
Nuanțare: alb sau mii de nuanțe din sistemul INSPIRED COLOR



9-12



GATA DE FOLOSIT

Wood Class

Lac de impregnare pe bază de solvent

- ▶ Protecție ridicată împotriva radiațiilor UV
- ▶ Pătrunde în profunzime
- ▶ Durabilitate și elasticitate ridicate
- ▶ Impermeabilizează lemnul
- ▶ Protejează împotriva mușcăiului și ciupercilor

Adecvat pentru suprafețe din lemn exterioare și interioare, cum ar fi uși, ferestre, rame, pergole, garduri etc. Previne crăparea sau decojirea.

Ambalare: 0,75 L | 2,5 L
Uscare: 1-2 h

Aplicare: Pensulă



14-16



GATA DE FOLOSIT

Wood Shield Color Based

Lac poliuretanic pentru lemn pe bază bio

- ▶ Protecție ridicată împotriva radiațiilor UV
- ▶ Adecvat pentru jucării și mobilier pentru copii
- ▶ Rezistent la mușcăi
- ▶ Protejează, impermeabilizează și decorează lemnul
- ▶ Ușor de aplicat

Adecvat pentru suprafețe din lemn exterioare și interioare, cum ar fi: uși, ferestre, rame, pergole, garduri etc. Este colorat în sistemul KRAFT INSPIRED în nuanțe luminoase translucide selectate care evidențiază granulația lemnului.

Ambalare: 0,74 L | 2,2 L
Uscare: 1-2 h

Aplicare: Pensulă



14-16



0-5%

Yacht Care

Lac pentru bărci și iahturi

- ▶ Durabilitate ridicată
- ▶ Impermeabilizare excelentă a suprafeței aplicate
- ▶ Rezistență UV
- ▶ Previne crăparea și decojirea
- ▶ Protejează împotriva apei și a sării

Adecvat pentru toate suprafețele exterioare din lemn, cum ar fi bărci din lemn, iahturi, mobilier de exterior, pergole, rame, uși, ferestre, parapeți, etc. Asigură o protecție de lungă durată.

Ambalare: 0,75 L

Uscare: 2-4 h

Finisaj: Lucios

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit



14-16



0-5%

Velatoura

Substrat pentru email

- ▶ Șlefuire foarte ușoară
- ▶ Aderență excelentă
- ▶ Acoperire excepțională
- ▶ Suprafață uniformă
- ▶ Alb intens

Ideal pentru pregătirea suprafețelor din lemn înainte de aplicarea emailului. Previne îngălbenirea suprafeței vopsite cauzată de taninurile din lemn.

Ambalare: 0,75 L | 2,5 L

Uscare: 2-3 h

Finisaj: Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet

Nuanțare: nuanțe pastel din sistemele AMBIANCE & INSPIRED



8-10



8-15%

Velatoura Aqua Eco

Substrat ecologic pentru vopsea emailată

- ▶ Șlefuire foarte ușoară
- ▶ Aderență perfectă
- ▶ Acoperire excepțională
- ▶ Suprafață uniformă
- ▶ Acoperă imperfecțiunile minore

Ideal pentru pregătirea suprafețelor din lemn înainte de aplicarea vopselei emailate. Este ușor de utilizat și are un miros foarte slab.

Ambalare: 0,75 L | 2,5 L

Uscare: 1-2 h

Finisaj: Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless

Nuanțare: alb și nuanțe pastel din sistemele AMBIANCE & INSPIRED



14-16



DILUARE
GATA DE
FOLOSIRE

Teak & Deck Oil

Ulei special de impregnare pentru lemn de esență tare

- ▶ PU modificat
- ▶ Cu ceară
- ▶ Impermeabilizează suprafața
- ▶ Filtre UV de înaltă tehnologie

Ideal pentru conservarea și înprospătarea lemnurilor dure și exotice, cum ar fi tecul, iroko, bangkirai, stejar, mahon și lemn natur

Ambalare: 0,75 L | 2,5 L
Uscare: 2-3 h

Aplicare: Pensulă, Cârpă
Culori disponibile: transparent



14



5-10%

Wood Style

Lac decorativ pentru lemn

- ▶ Durabilitate excelentă
- ▶ Finisaj deosebit
- ▶ Elasticitate și duritate ridicate
- ▶ Aplicare ușoară
- ▶ Incolor

Adecvat pentru toate suprafețele din lemn exterioare și interioare. Claritate și rezistență deosebite împotriva absorbției murdăriei.

Ambalare: 0,75 L | 2,5 L
Uscare: 2-3 h
Finisaj: Lucios, Satin

Aplicare: Pensulă



14-16



0-10%

Wood Style Aqua

Lac decorativ poliuretan pe baza de apă pentru lemn

- ▶ Protecție ridicată
- ▶ Elasticitate și durabilitate ridicate
- ▶ Adekvat pentru jucării și mobilier pentru copii
- ▶ Transparență cristalină
- ▶ Rezistent la spălare frecventă

Adecvat pentru toate suprafețele din lemn exterioare și interioare. Se aplică cu ușurință conferind lemnului un aspect distinctiv.

Ambalare: 0,75 L | 2,5 L
Uscare: 30-60 min
Finisaj: Lucios, Satin, Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless



14-16

DILUARE
GATA DE
FOLOSIRE

Wood Shield

Lac poliuretanic pentru lemn pe bază de apă

- ▶ Protejează și impermeabilizează lemnul
- ▶ Uscare rapidă
- ▶ Protecție UV ridicată
- ▶ Aplicare ușoară, fără picurare
- ▶ Pătrunde în profunzime

Adecvat pentru suprafețe din lemn exterioare și interioare, cum ar fi uși, ferestre, rame, pergole, garduri etc. Rezistent la mucegai.

Ambalare: 0,75 L | 2,5 L

Uscare: 30-60 min

Culori disponibile: transparent, pin 102, oregon 104, castan 106, stejar 108, nuc 110, mahon 112, cireș 114, tek 116, nuc închis 118, wenge 120, alb 122

Aplicare: Pensulă



14-16

DILUARE
0-5%

Wood Care

Grund pe bază de solvent pentru lemn

- ▶ Previne formarea ciupercilor și a petelor albastre
- ▶ Protejează eficient împotriva cariilor
- ▶ Pătrunde adânc în lemn
- ▶ Protejează împotriva termitelor
- ▶ Incolor

Adecvat pentru pregătirea suprafețelor exterioare din lemn, cum ar fi uși, rame, garduri, pergole, mobilier de exterior etc. înainte de aplicarea lacului.

Ambalare: 0,75 L | 2,5 L

Uscare: 1-2 h

Culori disponibile: transparent

Aplicare: Pensulă



14-16

DILUARE
0-10%

Wood Care Aqua

Grund pentru lemn pe bază de apă

- ▶ Previne formarea ciupercilor și a petelor albastre
- ▶ Protejează eficient împotriva viermii de lemn
- ▶ Pătrunde adânc în lemn
- ▶ Incolor

Adecvat pentru pregătirea suprafețelor exterioare din lemn, cum ar fi uși, rame, garduri, pergole, mobilier de exterior etc., înainte de aplicarea lacului.

Ambalare: 0,75 L | 2,5 L

Uscare: 1-2 h

Nuanțare: transparent



16-18

DILUARE
0-2%

Wood Plus

Email lucios pentru lemn și metal

- ▶ Finisaj excelent
- ▶ Protejează de umiditate
- ▶ Urmărește contracțiile-expansiuni din lemn
- ▶ Lucrabilitate mare
- ▶ Acoperire excepțională

Ideal pentru vopsirea oricărei suprafețe interioare sau exterioare din lemn, precum și pentru vopsirea metalelor și pereților. Își păstrează culoarea în condiții meteorologice nefavorabile timp de mulți ani.

Ambalare: 0,75 L | 2,5 L

Uscare: 4-5 h

Finisaj: Lucios, Satin, Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit

Nuanțare: mii de nuanțe din sistemele INSPIRED



DRIVEN BY INNOVATION

STIL DECORATIV DE MICROCIMENT



0,1-0,2



50-100%

Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer

Grund de impregnare, poliuretan, hibrid, formulă nanotehnologică

- ▶ Bazat pe nanotehnologie
- ▶ Aderență puternică
- ▶ Rezistent la alcali
- ▶ Stabilizează și reglează absorbția substratului
- ▶ Utilizare în interior și exterior

Grund de impregnare, poliuretan, hibrid, formulă nanotehnologică, îmbunătățit cu silan, oferind aderență puternică, stabilizarea suprafețelor absorbante și impermeabilitate.

Ambalare: 1 kg | 3 kg
Uscare: 4 h

Aplicare: Pensulă sau rolă



0,1-0,15



0-10%

Arterra Patiti Quartz Primer

Grund de cuarț granulat acrilic pentru finisaje decorative

- ▶ Aderență puternică pe suprafețe netede și/sau neabsorbante
- ▶ Agregate de granulometrie controlată, care asigură un rezultat estetic excelent al straturilor următoare (chiar și de grosime subțire)
- ▶ Reglează rugozitatea suportului
- ▶ Utilizare în interior și exterior

Grund de aderență de cuarț cu o compoziție avansată bazată pe polimer acrilic liant îmbunătățit și agregate de granulometrie controlată. Oferă aderență puternică la suprafețele netede și/sau neabsorbante și este rezistent la alcali.

Ambalare: 1 kg | 4 kg | 12 kg
Uscare: 4 h

Aplicare: Pensulă sau rolă



1,5

6-6,25
L apă/25 kg

Arterra Patiti Level Base

Mortar de nivelare și reparații pe bază de ciment, modificat cu polimeri, armat cu fibre



- ▶ Flexibilitate ridicată
- ▶ Protecție anti-fisurare
- ▶ Oferă rezistență mecanică ridicată

Mortar de nivelare și reparație pe bază de ciment, modificat cu polimeri, armat cu fibre. Conține lianți naturali hidraulici reciclați (Recycled Green Technology). Parte a sistemului decorativ Arterra Patiti de finisaj tip microciment, ca material de nivelare și armare a suprafețelor pentru suporturi precum: mortare de ciment, beton, tencuieli, sisteme de construcție uscată, suprapuneri decorative existente (de exemplu, plăci, mozaicuri, marmură, sisteme tip microciment etc). Oferă lucrabilitate caracteristică, flexibilitate ridicată și duritate a suprafeței. Este clasificat ca mortar de nivelare CT-C25-F8 conform EN 13813 și ca mortar de reparație a betonului PCC R2 conform EN 1504-3 și EN 1504-9:2008.

Ambalare: 25 kg
Uscare: 4 h

Aplicare: Spatulă



1,5-1,7
pentru
2 straturi



GATA DE
FOLOSIRE

Arterra Patiti Fine

Produs decorativ, gata de utilizare, sub formă de pastă, pentru finisaj fin în stil microciment, ideal pentru pereți și pardoseli

- ▶ Aderență ridicată și rezistență la umezeală
- ▶ Rezistență excelentă la uzură și la abraziune
- ▶ Nuanțe rezistente în timp
- ▶ Gata de utilizare (aplicare rapidă)
- ▶ Permeabil la vapori de apă
- ▶ Poate fi nuanțat în nuanțe selectate din KRAFT Inspired Color Utilizare la interior și exterior
- ▶ Grosime mică de aplicare (~1 mm)
- ▶ Rezistență mecanică și duritate ridicate
- ▶ Finisaj estetic fin și unic

Produs decorativ, gata de utilizare, sub formă de pastă, pentru finisaj fin în stil microciment, ideal pentru pereți și pardoseli. Compoziția complexă îmbunătățită cu aditivi speciali nanotehnologici și agregate de granulometrie controlată, oferă rezistență mecanică ridicată, duritate mare a suprafeței, lucrabilitate excelentă și un rezultat estetic premium.

Ambalare: 5 kg | 15 kg

Uscare: 12 h

Aplicare: Mistrie plată, metalică sau din plastic



1,5-1,7
pentru
2 straturi



GATA DE
FOLOSIRE

Arterra Patiti Ultra-Fine

Produs decorativ, gata de utilizare, sub formă de pastă, pentru microciment, finisaj ultrafin, ideal pentru pereți și pardoseli

- ▶ Conține aditivi speciali nanotehnologici
- ▶ Impermeabil și permeabil la vapori
- ▶ Finisajul estetic ultrafin unic
- ▶ Stabilitatea nuanțelor în timp
- ▶ Gata de utilizare (aplicare rapidă)
- ▶ Rezistență mecanică și duritate ridicate
- ▶ Poate fi colorat în nuanțe selectate din cartela de culori KRAFT Inspired Color
- ▶ Grosime mică de aplicare (~1 mm)
- ▶ Aderență excelentă și rezistență la abraziune
- ▶ Utilizare în interior și exterior

Produs decorativ, gata de utilizare, sub formă de pastă, pentru finisaj în stil microciment, ultrafin, ideal pentru pereți și pardoseli. Cu compoziție complexă de rășini acrilice îmbunătățite cu aditivi speciali de nanotehnologie și agregate de granulometrie controlată, care oferă rezistență mecanică ridicată, duritate mare a suprafeței, lucrabilitate excelentă și un rezultat estetic de calitate premium.

Ambalare: 5 kg | 15 kg

Uscare: 1-2 h

Aplicare: Mistrie plată din metal sau plastic



0,1



5-15%

Arterra Patiti Varnish PU Aqua

Lac de protecție alifatic, poliuretanic, pe bază de apă, bicomponent

- ▶ Rezistență mecanică puternică
- ▶ Ușurință în aplicare
- ▶ Miros scăzut și conținut de COV
- ▶ Rezistență la radiații UV
- ▶ Ușor de curățat
- ▶ Utilizare în interior și exterior
- ▶ Rezistență mare la abraziune
- ▶ Nu se îngălbenesc

Lac de protecție alifatic, poliuretanic, pe bază de apă, bicomponent. Compoziția sa avansată de rășini cu tehnologie nouă oferă rezistență la apă, rezistență mecanică excelentă, protecție împotriva frecării, abraziunii, impactului, rezistență la detergenți obișnuiți și pete de uz casnic. În plus, conține filtre UV împotriva radiațiilor solare.

Ambalare: 1 kg (A+B) = 0,8 kg (componenta A) + 0,2 kg (componenta B)
5 kg (A+B) = 4 kg (componenta A) + 1 kg (componenta B)

Aplicare: Pensulă sau rolă

Uscare: 24 h



0,1



5-15%

Arterra Patiti Varnish PU-S

Lac de protecție alifatic, poliuretanic, bicomponent

- ▶ Rezistență excelentă la apă
- ▶ Rezistență mare la abraziune
- ▶ Nu se îngălbenesc
- ▶ Rezistență mecanică puternică
- ▶ Ușurință de aplicare
- ▶ Utilizare în exterior și în interior
- ▶ Rezistență excelentă la radiațiile UV
- ▶ Ușor de curățat

Lac de protecție alifatic, poliuretanic, bicomponent, pe bază de solvenți. Compoziția sa complexă de rășini cu tehnologie nouă oferă rezistență ridicată la apă, rezistență mecanică excelentă, protecție ridicată împotriva frecării, abraziunii, impactului, rezistență ridicată la detergenții obișnuiți și petele de uz casnic. În plus, este ideal pentru aplicații în exterior datorită compoziției sale cu filtre UV care oferă rezistență de lungă durată la radiațiile solare.

Ambalare: 1 kg (A+B) = 0,75 kg (componenta A) + 0,25 kg (componenta B)
5 kg (A+B) = 3,75 kg (componenta A) + 1,25 kg (componenta B)

Aplicare: Pensulă sau rolă

Uscare: 24 h





DRIVEN BY INNOVATION

APLICAȚII , SPECIALE



Brush Solvent

Solvent premium

- ▶ Solvent pentru vopsele alchidice
- ▶ Îmbunătățește proprietățile de aplicare ale vopselei
- ▶ Adecvat pentru curățarea suprafețelor/uneltelor

Adecvat pentru diluarea vopselelor aplicate cu pensula sau rola pe suprafețe din lemn sau metalice. Asigură un finisaj mai uniform și accelerează timpul de uscare.

Ambalare: 0,75 L | 4 L



White Spirit

Solvent pentru diluarea vopselelor și curățarea uneltelor

- ▶ Solvent pentru vopsele alchidice
- ▶ Îmbunătățește proprietățile de aplicare ale vopselei
- ▶ Adecvată pentru curățarea suprafețelor/uneltelor

Adecvat pentru diluarea vopselelor aplicate cu pensula sau rola pe suprafețe din lemn sau metalice. Facilitează aplicarea și uscarea vopselei.

Ambalare: 0,375 L | 0,75 L | 4 L | 16 L



Nitro Solvent 1100

Solvent nitro de uz general

- ▶ Solvent pentru vopsele monocomponent
- ▶ Ideal pentru utilizare cu un pistol de pulverizare
- ▶ Adecvat pentru curățarea suprafețelor/uneltelor

Adecvat pentru diluarea vopselelor aplicate pe suprafețe din lemn, metalice sau de construcții. Facilitează aplicarea și uscarea vopselei.

Ambalare: 0,75 L | 4 L | 16 L



Nitro Solvent 2000

Solvent nitro bicomponent pentru vopsele

- ▶ Solvent pentru vopsele cu 2 componente
- ▶ Ideal pentru vopsele epoxidice și PU
- ▶ Adecvată pentru curățarea suprafețelor/uneltelor

Adecvat pentru diluarea vopselelor 2K aplicate cu pensula, rola sau pistolul de pulverizare pe suprafețe din lemn, metalice sau de construcții. Facilitează aplicarea și uscarea vopselei.

Ambalare: 0,75 L | 4 L | 16 L



14-16



0-5%

Stone Care

Lac acrilic pentru piatră

- Protecție foarte bună
- Protejează împotriva absorbției petelor
- Rezistență la radiații UV
- Aderență excepțională
- Duritate excepțională

Adecvat pentru utilizarea în exterior pe piatră naturală sau artificială, cărămizi, marmură, granit. Accentuează culoarea naturală a suprafeței. Pe bază de solvent.

Ambalare: 0,75 L | 2,5 L

Uscare: 1 h

Finisare: Satin

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit



14-16



0-5%

Stone Care Aqua

Lac acrilic pentru piatră pe bază de apă

- Proprietăți ridicate de impregnare
- Rezistență la radiațiile UV
- Protejează piatra de coroziune
- Duritate excelentă
- Reîmprospătează aspectul pietrei

Protejează și decorează piatra, cărămizile etc., pentru uz exterior și interior. Protejează împotriva coroziunii, uzurii și mușcăturii. Adecvat pentru pardoseli din piatră.

Ambalare: 0,75 L | 2,5 L

Uscare: 1 h

Finisare: Satin

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit



11-13



primul strat
5-10%
al doilea strat
0-5%

Epoxy Aqua Paint

Vopsea epoxidică bicomponentă pe baza de apă

- Duritate și elasticitate ridicate
- Aplicare ușoară
- Adecvată pentru suprafețele interioare și metalice ale construcțiilor
- Număr nelimitat de nuanțe
- Finisaj satinat

Adecvată pentru suprafețe interioare de ciment, metal și pardoseli industriale. Oferă un nivel ridicat de răspândire și o acoperire excelentă.

Ambalare: 1 L (A 0,75 L + B 0,25 L)
3 L (A 2,25 L + B 0,75 L)

Uscare: 1-2 h

Finisare: Satin

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless

Nuanțare: alb sau mii de nuanțe din sistemele AMBIANCE & INSPIRED



6-8



8-12%

cu KRAFT
NITRO SOLVENT
2000

Epoxy Paint

Vopsea epoxidică bicomponentă pe bază de solvent

- ▶ Aderență puternică la beton și metale
- ▶ Ideală pentru zone cu trafic intens
- ▶ Aplicare ușoară

Adecvată pentru suprafețe interioare de ciment, metale și pentru pardoseli industriale. Rezistentă la temperaturi extreme.

Ambalare: 3 L (A 2,25 L + B 0,75 L) **Aplicare:** Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit, Pistol de vopsit airless
Uscare: 2-3 h **Culori disponibile:** alb și gri RAL 7040
Finisaj: Lucios



12



10-20%

Epoxy Aqua Antirust Primer

Grund epoxidic anticoroziv pe bază de apă

- ▶ Protecție anticorozivă ridicată
- ▶ Aderență puternică pe toate suprafețele
- ▶ Duritate și elasticitate ridicate
- ▶ Aplicare foarte ușoară

Adecvat pentru amorsarea suprafețelor metalice interioare și exterioare precum galvanizate, aluminiu, oțel inoxidabil și sticlă. Creează substratul ideal pentru aplicarea vopselei.

Ambalare: 1 L (A 0,75 L + B 0,25 L) **Aplicare:** Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit, Pistol de vopsit airless
 3 L (A 2,25 L + B 0,75 L) **Culori disponibile:** gri
Uscare: 1-2 h
Finisaj: Lucios, Satin, Mat



8-12



10-20%

Epoxy Aqua Floor Primer

Grund epoxidic bicomponent, pe bază de apă

- ▶ Respiră (este tolerant la vapori de umiditate)
- ▶ Miros slab
- ▶ Poate fi aplicat pe suprafețe umede
- ▶ Timp de prelucrare îndelungat și uscare rapidă la atingere

Grund epoxidic pe bază de apă din două componente, utilizat în diverse aplicații, cum ar fi podele și pereți din beton, substraturi poroase și neporoase, oferind o aderență excelentă și o putere de ancorare coezivă înainte de acoperirea cu straturi superioare epoxidice sau poliuretane. Conferă duritate ridicată și rezistență la frecare. Datorită permeabilității la apă și proprietăților hidrofuge, poate fi aplicat pe substraturi ușor umede fără apă în exces.

Ambalare: 1 L (A 0,75 L + B 0,25 L) **Aplicare:** Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless
 3 L (A 2,25 L + B 0,75 L) **Culori disponibile:** gri și transparent
Uscare: 1-2 h



5-7



10-20%
cu KRAFT
NITRO SOLVENT
2000

KRAFT Epoxy Primer

Grund epoxidic bicomponent pe baza de solvent

- ▶ Aderență excepțională
- ▶ Protejează de alcali și rugină
- ▶ Aplicare ușoară

Adecvată pentru suprafețe de ciment, metale și pentru podele industriale. Asigură o aderență excelentă a vopselei epoxidice sau PU.

Ambalare: 3 L (A 2,25 L + B 0,75 L)

Uscare: 1-2 h

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit, Pistol de vopsit airless

Culori disponibile: gri



8-10



8-12%
cu KRAFT
NITRO SOLVENT
1100

Pool Care

Vopsea monocomponentă pentru piscine

- ▶ Rezistență la radiații UV și la depunerea calcarului
- ▶ Rezistență la apă și substanțe chimice
- ▶ Aderență puternică la beton
- ▶ Uscare rapidă
- ▶ Aplicare ușoară

Adecvată pentru aplicare directă în piscine, fântâni, etc. Rezistentă la solicitarea permanentă cauzată de apă și creșterea mușgaiului și ciupercilor.

Ambalare: 3 L | 10 L

Uscare: 1 h

Finisare: Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit, Pistol de vopsit airless

Culori disponibile: alb sau albastru



6-8



8-12%
cu KRAFT
NITRO SOLVENT
2000

Pool Epoxy

Vopsea epoxidică bicomponentă pe bază de solvent pentru piscine

- ▶ Rezistență la apa de mare și la clor
- ▶ Aderență puternică la beton
- ▶ Uscare rapidă
- ▶ Periere ușoară
- ▶ Nivelare ideală

Adecvată pentru suprafețe de construcții din ciment, cum ar fi rezervoarele și piscinele. Rezistentă la temperaturi extreme și frecare.

Ambalare: 3 L (A 2,25 L + B 0,75 L)

9 L (A 6,75 L + B 2,25 L)

Uscare: 1-2 h

Finisare: Lucios

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit, Pistol de vopsit airless

Culori disponibile: alb sau albastru



16-20



GATA DE
FOLOSIRE

Antigrffiti Primer

Grund de aderență pentru lac antigrffiti

- ▶ Aderență puternică
- ▶ Uscare extrem de rapidă
- ▶ Nu modifică aspectul suportului

Grund transparent pentru protecția permanentă a suprafeței lacurilor KRAFT Antigrffiti Shield. Poate fi revopsit cu lacul final în câteva minute.

Ambalare: 1 L
Uscare: 15-30 min
Finisaj: Lucios, Satin, Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet burete



4-5



GATA DE
FOLOSIRE

Antigrffiti Shield

Lac de protecție permanentă a suprafețelor

- ▶ Protecție permanentă
- ▶ Lavabil cu apă
- ▶ Suprafață antiaderentă semi-mată
- ▶ Rezistență excepțională la condițiile meteo

Protejează suprafețele împotriva graffiti-urilor și previne aderarea afișelor și a autocolantelor pe acestea. Poate fi folosit și pentru a proteja graffiti-urile existente împotriva actelor de vandalism.

Ambalare: 3 L
Uscare: 3-4 h
Finisaj: Semi-Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet



15-25



GATA DE
FOLOSIRE

Antigrafi

Protecție transparentă a suprafeței

- ▶ Protecția antigrffiti a suprafețelor construcțiilor
- ▶ Rezistență la radiațiile UV
- ▶ Produs sigur pentru aplicator și ecologic pentru mediul înconjurător
- ▶ Fără impact asupra aspectului suprafeței

Nu afectează nuanța sau aspectul natural al suprafețelor. Poate fi aplicată pe suprafețe verticale și orizontale din beton, stucco, ipsos, marmură, piatră naturală, etc.

Ambalare: 18 L
Uscare: 1-2 h
Finisaj: Lucios

Aplicare: Trafalet, Pensulă, Pistol de vopsit airless



4-6



DILUARE
GATA DE
FOLOSIRE

Sport Coat

Vopsea 100% acrilică pentru terenuri de sport

- ▶ Ideală pentru terenuri de tenis, baschet, volei etc.
- ▶ Impermealizare excelentă
- ▶ Rezistență ridicată la frecare și condiții externe
- ▶ Elasticitate mare
- ▶ Rezistență mare la radiațiile UV

Creează o suprafață elastică, antiderapantă, foarte durabilă în timp, care rămâne curată. Poate fi aplicată pe suprafețe vopsite anterior sau noi de beton (ciment sau asfalt).

Ambalare: 10 L
Uscare: 1-2 h
Finisare: Mat

Aplicare: Trafalet, Pensulă, Racletă pardoseli, Pistol de vopsit airless
Nuanțare: maro, verde sau mii de nuanțe din sistemele AMBIANCE & INSPIRED



40-50



3-6%

Road Liner

Vopsea acrilică pentru marcaje rutiere

- ▶ Uscare rapidă
- ▶ Aderență mare pe asfalt
- ▶ Rezistență la radiațiile UV
- ▶ Luminozitate foarte ridicată

Adecvată pentru marcaje pe asfalt, trotuare, treceri de pietoni, parcuri etc. De asemenea, este rezistentă la urme și uzura cauzate de anvelopele auto.

Ambalare: 1 kg | 5 kg | 25 kg
Uscare: < 20 min
Finisaj: Mat

Aplicare: Mașină de marcat rutier, Trafalet



10-12



10-20%

KRAFT Floorshield

Vopsea poliuretanică acrilică pe bază de apă pentru pardoseli

- ▶ Aplicare directă pe pardoseli de ciment
- ▶ Rezistență la uzură și condiții meteorologice
- ▶ Duritate mare

Vopsea hibridă poliuretanică acrilică pe bază de apă cu tehnologie inovatoare pentru pardoseli interioare și exterioare cu solicitare ușoară. Se usucă rapid și datorită modificării sale prin nanotehnologie, capătă o întărire excelentă, făcând-o rezistentă la trafic pe o perioadă scurtă de timp.

Ambalare: 0,75 L | 3 L | 9 L
Uscare: 30 min
Finisaj: Satin

Aplicare: Pensulă, Trafalet
Nuanțare: alb sau mii de nuanțe din sistemele AMBIANCE & INSPIRED



4-10



0-10%

Vopsea de var

Vopseaua pentru interior și exterior, pe bază de var

- ▶ Se aplică ușor și nu stropește la aplicare
- ▶ Economie de timp
- ▶ Putere bună de acoperire
- ▶ Are opacitate ridicată

Vopsea pentru interior și exterior, albă, pe bază de var, solubilă în apă, cu bună putere de acoperire.

Ambalare: 4 L | 15 L
Uscare: 5 h
Finisare: Mat

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pistol de vopsit airless
Nuanțare: alb sau nuanțe din sistemele AMBIANCE & INSPIRED





HIDROIZOLAȚII



10,5 kg Hydroguard Flex Rășină/
25 kg Hydroguard One 40 Gri/Alb,
2,1 kg Hydroguard Flex Rășină/
5 kg Hydroguard One 40 Gri/Alb



1,2-1,4
kg/m²/mm



8,5 Hydroguard Flex Rășină/
25 kg Hydroguard One 40 Gri/Alb,
1,7 Hydroguard Flex Rășină/
5 kg Hydroguard One 40 Gri/Alb



1,2-1,4
kg/m²/mm



0,93 L
apă/6 kg

4,6 L
apă/25 kg

Hydroguard Elastic System

Sistem de impermeabilizare pe bază de ciment, bicomponent, extrem de flexibil, modificat cu polimeri

- ▶ Sistem de hidroizolație complet, polyvalent, „inteligent”, cu mai multe combinații
- ▶ Non-coroziv (fără ioni de clorură sau var)
- ▶ Îndeplinește cerințe tehnice înalte
- ▶ Rezistent la schimbările de temperatură
- ▶ Utilizare în interior și exterior
- ▶ Flexibilitate foarte mare
- ▶ Permeabilitate ridicată la vapori de apă
- ▶ Lucrabilitate excelentă

Sistemul Elastic Hydroguard (Hydroguard One 40 Grey/White + Rășină Elastică Hydroguard) este un sistem de impermeabilizare pe bază de ciment, bicomponent, extrem de flexibil, modificat cu polimeri. Conține un adaos suplimentar de polimeri hidrofobi îmbogățiti de nouă generație și agregate de cuarț selectate, care oferă o protecție foarte îmbunătățită pentru hidroizolație, rezistență mecanică a suprafeței și aderență excelentă la substraturile structurale.

Ambalare: 35,5 kg (25 kg + 10,5 kg),
7,1 kg (5 kg + 2,1 kg)

Uscare: 2-3 h

Aplicare: Trafalet, Pensulă, Spatulă, Pompă airless

Hydroguard Flex System

Sistem de hidroizolație pe bază de ciment, bicomponent, flexibil, modificat cu polimeri

- ▶ Sistem de hidroizolație complet, multifuncțional, „inteligent”, cu mai multe combinații
- ▶ Permeabilitate ridicată la vapori de apă
- ▶ Îndeplinește cerințe tehnice înalte
- ▶ Rezistent la modificări de temperatură
- ▶ Lucrabilitate excelentă
- ▶ Flexibilitate ridicată
- ▶ Non-coroziv (fără ioni de clorură și var)
- ▶ Utilizare în interior și exterior

Sistemul Hydroguard Flex (Hydroguard One 40 Grey/White + Hydroguard Flex Resin) este un sistem de impermeabilizare pe bază de ciment, flexibil, bicomponent, modificat cu polimeri. Conține o nouă generație de polimeri hidrofobi îmbogățiti și agregate de cuarț selectate, care asigură o protecție îmbunătățită la hidroizolație, rezistență mecanică la suprafață și aderență excelentă la substraturile structurale.

Ambalare: 33,5 kg (25 kg + 8,5 kg)
6,7 kg (5 kg + 1,7 kg)

Uscare: 2-3 h

Aplicare: Trafalet, Pensulă, Spatulă, Pompă airless

Hydroguard One System

Sistem de hidroizolație pe bază de ciment, monocomponentă, modificat cu polimeri

- ▶ Sistem de hidroizolație complet, polyvalent, „inteligent”, cu mai multe combinații
- ▶ Non-coroziv (fără ioni de clorură sau var)
- ▶ Îndeplinește cerințe tehnice înalte
- ▶ Rezistent la schimbările de temperatură
- ▶ Utilizare în interior și exterior
- ▶ Excelentă lucrabilitate
- ▶ Permeabilitate ridicată la vapori de apă
- ▶ Flexibilitate foarte mare

Sistemul Hydroguard One (Hydroguard One 40 Grey/White + apă) este un sistem de hidroizolație monocomponent, modificat cu polimeri, pe bază de ciment. Conține o nouă generație de polimeri hidrofobi și agregate de cuarț selectate, care oferă protecție ridicată pentru hidroizolații, rezistență mecanică și aderență excelentă la substraturile structurale.

Ambalare: 5 kg | 25 kg
Uscare: 2-3 h

Aplicare: Trafalet, Pensulă, Spatulă, Pompă airless



**Kg
m²**
0,6-1,2
kg/m²/strat

DILUARE
GATA DE
FOLOSIRE

HydroLock Bitumen Primer

Emulsie bituminoasă pe bază de apă, cu aplicare la rece

- ▶ Produs monocomponent, foarte ușor de aplicat
- ▶ În combinație cu ciment și nisip formează un mortar plastic hidroizolant, cu proprietăți mecanice excelente
- ▶ Aderență excelentă la toate tipurile de substraturi utilizate în construcții
- ▶ Nu are miros și nu este inflamabil

Emulsie bituminoasă pe bază de apă, sub formă de pastă de culoare negru-brun, utilizată ca amorsă pentru hidroizolații.

Ambalare: 5 kg | 18 kg
Uscare: < 24 ore

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pompă airless



**Kg
m²**
0,2-1 kg/m²
strat

DILUARE
50% apă/
pentru utilizare
ca amorsă
20-30% apă/
pentru următoarele
două straturi

HydroLock Bitumen Flex

Emulsie bituminoasă pe bază de apă 2 în 1 - membrană flexibilă și substrat hidroizolator

- ▶ Aderență excelentă la beton și metal
- ▶ Elasticitate foarte bună (alungire > 250%)
- ▶ Produs monocomponent, ușor de utilizat
- ▶ Se poate aplica și pe suprafețe ușor umede (max. 10% umiditate)
- ▶ Rezistență bună la soluții diluate de acizi și alcali
- ▶ Rezistență bună la radiații U.V.
- ▶ Uscare rapidă

Emulsie bituminoasă pe bază de apă, produsă din bitum, aditivi și cauciuc sintetic.

Ambalare: 18 kg
Uscare: 5 h
Finisare: Lucios

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pompă airless



**Kg
m²**
0,8 kg/m²
strat

DILUARE
10%
cu KRAFT
NITRO SOLVENT
1100

HydroLock Hybrid Liquid Membrane Polyurethane-Bitumen

Membrană monocomponentă în formă lichidă, pe bază de rășină poliuretanică elastomerică cu proprietăți hidrofobe, bitum polimerizat chimic și solvent.

- ▶ Uscare rapidă
- ▶ Elasticitate mare (alungire la rupere > 650%)
- ▶ Rezistență mecanică excelentă
- ▶ Proprietăți excelente de aplicare pe suprafețe verticale: nu se scurge, nu se rupe și nu formează bule
- ▶ Membrana își păstrează caracteristicile constante la temp. cuprinse între -40°C și +80°C
- ▶ Aderență excelentă la majoritatea tipurilor de substraturi întâlnite în construcții (beton & ciment fibros, sisteme de acoperișuri, plăci de beton sau gips-carton etc.)
- ▶ Produs monocomponent, ușor de utilizat
- ▶ Rezistență chimică excelentă (cu excepția expunerii la solvenți)
- ▶ Constituie o excelentă barieră pentru vapori
- ▶ Se poate aplica fără amorsarea prealabilă a suprafeței

Emulsie bituminoasă pe bază de apă, produsă din bitum, aditivi și cauciuc sintetic.

Ambalare: 25 kg
Uscare: 4 h

Aplicare: Pensulă, Trafalet, Pompă airless



Total Proof™ FLEX

Membrană lichidă hidroizolantă, elastomerică, armată cu fibre, pentru terase circulabile

- ▶ Ideal pentru impermeabilizarea acoperişului
- ▶ Consistență în strat gros
- ▶ Uşor de aplicat
- ▶ Duritate şi elasticitate ridicată
- ▶ Rezistență mecanică foarte bună
- ▶ Reflectivitate excelentă la radiațiile solare
- ▶ Rezistență la intemperii
- ▶ Rezistență la variațiile de temperatură

Utilizat ca membrană hidroizolantă pentru acoperişuri, cu efect de răcire. Are aderență excelentă la suprafețe orizontale din beton, mortar de ciment etc. şi sigilează fisurile datorită elasticității ridicate şi rezistenței la variații mari de temperatură.

Ambalare: 4 kg | 13 kg
Uscare: 2-3 h

Aplicare: ROLĂ, Pensula, Bidinea, Pompă airless
Culori disponibile: alb



Total Proof™ PU Hybrid

Membrană hidroizolantă hibridă pe bază de apă, poliuretan/acril pentru terase circulabile

- ▶ Elasticitate ridicată
- ▶ Material evaluat rece
- ▶ Reflectanță şi aderență foarte bune
- ▶ Previne crăparea
- ▶ Rezistență la condiții meteorologice severe

Este o membrană hibridă poliuretan-acrilică pe bază de apă, de înaltă calitate, destinată impermeabilizării acoperişurilor. Are elasticitate ridicată, se reticulează la expunerea UV şi aderă excelent pe beton, zidărie, substraturi asfaltice sau hidroizolații existente. Oferă protecție împotriva condițiilor meteo severe, microorganismelor şi radiațiilor UV, menținându-şi elasticitatea la temperaturi scăzute şi prevenind fisurarea. Este rezistentă la murdărie, păstrând albul şi proprietățile reflectante. Produs ecologic, fără solvenți, cu reflectanță solară ridicată şi emisivitate IR mare, contribuind la reducerea temperaturii acoperişului şi la eficiența energetică a clădirii.

Ambalare: 0.75 L | 3 L, 10 L
Uscare: 3 h

Aplicare: ROLĂ, Pensulă, Bidinea
Culori disponibile: Alb, roşu



Pentru o durată de viață de 25 de ani este 3,0-3,5 Kg/m².

Ca membrană de impermeabilizare în două straturi de aprox. 1,0-1,5

Total Proof™ PU FIBER 25

Membrană hidroizolatoare elastomerică, hibridă, cu poliuretan alifatic

- ▶ 25 de ani durată de viață
- ▶ Rezistență excelentă la intemperii
- ▶ Nu se îngălbenește
- ▶ Rezistență la apă în exces
- ▶ Impermeabilizarea ideală a teraselor circulabile
- ▶ Proprietăți excelente la diferențe de temperatură
- ▶ Uşor de aplicat
- ▶ Elasticitate ridicată şi rezistență la sarcinile utilizatorului
- ▶ Proprietăți mecanice remarcabile
- ▶ Reflectă radiația solară, contribuind la economii de energie

Este o membrană lichidă elastomerică hibridă pe bază de apă, pentru impermeabilizarea acoperişurilor, bazată pe copolimer poliuretan acrilalifatic. Certificată ca parte a sistemului TOTAL PROOF PU FIBER 25 SYSTEM (ETA-24/0356, conform EAD 030350-00-0402), asigură o durată de viață de 25 de ani. Îmbogățită cu tehnologia 3D Fiber, formează o membrană uniformă, elastică, cu film gros, ce oferă rezistență mecanică, durabilitate şi impermeabilizare excelentă pe acoperişuri plate. Albul său, evaluat de Universitatea Tehnică Națională din Atena, are reflexie solară ridicată, contribuind la economisirea energiei şi reducerea utilizării aerului condiționat vara.

Ambalare: 1 kg | 4 kg | 13 kg
Uscare: 3 h

Aplicare: ROLĂ, Pensula, Bidinea, Pompă airless
Culori disponibile: Alb



0,110-0,120

Total Proof™ Primer Aqua

Grund acrilic transparent de impregnare pentru suprafețe orizontale, poroase

- ▶ Impermeabilizarea ideală a acoperișurilor
- ▶ Aderență îmbunătățită
- ▶ Eliminarea absorbției de suprafață
- ▶ Impregnarea și stabilizarea suprafețelor
- ▶ Ușor de aplicat

Este un grund de impregnare transparent pentru suprafețe poroase orizontale. Compoziția sa conține rășini pe bază acrilică. Este ușor de utilizat, ideal pentru amorsarea acoperișurilor care urmează să fie impermeabilizate cu TOTAL PROOF PU FIBER 25 SYSTEM pentru 25 de ani de durată de viață, și produse pe bază de apă din linia de produse TOTAL PROOF

Ambalare: 1 kg | 4 kg | 10 kg **Aplicare:** ROLĂ, Pensulă, Bidinea, Pompă airless



Total Proof™ FLEECE 110

Pânză din poliester (Geotextil) pentru armare

- ▶ Compatibil cu sistemele de impermeabilizare cu membrane lichide Total Proof
- ▶ Elasticitate ridicată și rezistență la trafic pietonal
- ▶ Rezistență excelentă la rupere
- ▶ Rezistent la UV

Este un geotextil nețesut din poliester de 110 g/m² pentru întărirea membranelor lichide de hidroizolare.

Ambalare: Role cu lungimea totală de 100 m și lățimea de 1 m.
Culori disponibile: Alb



Total Proof™ TAPE 60

Bandă nețesută din poliester

- ▶ Potrivită pentru crăpături locale, colțuri și îmbinări
- ▶ Stabilă la UV
- ▶ Ușor de aplicat
- ▶ Rezistență excelentă la rupere

Bandă nețesută din poliester (60 g/m²), utilizată pentru armarea membranelor lichide de hidroizolare.

Ambalare: Role cu lungimea totală de 100 m și lățimea de 20 cm.
Culori disponibile: Alb



Banda hidroizolantă KP120

Bandă cauciucată pentru hidroizolații

- ▶ Foarte rezistentă la presiunea hidrostatică
- ▶ Funcționalitate foarte bună și la diferențe de temperatură
- ▶ Rezistență la rupere și acțiune chimică
- ▶ Permeabilă la vapori

Bandă de etanșare elastică din cauciuc căptușită cu țesătură din poliester, impermeabilă la apă și vapori, armată cu plasă pe margini, foarte flexibilă în direcția transversală și rigidă pe lungime, cu ambele fețe rugoase pentru asigurarea unei lipiri optime.

Ambalare: 50 m



DRIVEN BY INNOVATION

ADEZIVI PENTRU FAIANȚĂ



DRIVEN BY INNOVATION

ADEZIVI PENTRU PLĂCI FixoTile TEHNOLOGIE GEL

Adezivii hibridi cu performanțe de top, pe bază de rășini și ciment, cu tehnologie GEL, reprezintă cea mai modernă și avansată soluție pentru montajul plăcilor, oferind rezultate excelente și, în același timp, o ușurință excepțională în aplicare, datorită texturii lor cremoase unice.

Se remarcă prin plasticitatea excepțională, forța mare de aderență și rezistența în condiții dificile, oferind avantaje care le fac ideale pentru cele mai solicitante aplicații.



kraftpaints.com/ro



3-5



6,25 L apă/25 kg
1,25 L apă/5 kg

FixoTile Pro 10

Adeziv pe bază de ciment pentru plăci ceramice

- ▶ Aderență ridicată și rezistență la umezeală, pe substraturi obișnuite
- ▶ Timp deschis prelungit
- ▶ Lucrabilitate excelentă și tixotropie
- ▶ Grosime de aplicare de până la 10 mm
- ▶ Zero alunecare
- ▶ Utilizare la interior și exterior

Adeziv pe bază de ciment pentru plăci ceramice. Îmbogățit cu rășini selectate care oferă aderență și rezistență la umiditate. Combinația dintre aditivii anorganici modificați și granulometria adecvată a agregatelor asigură o alunecare zero și un timp deschis prelungit. Este clasificat ca adeziv pentru plăci ceramice de tip C1TE, conform EN 12004.

Ambalare: 5 kg | 25 kg
Uscare: Perete: 4-8 ore
Podea: 24 ore

Aplicare: Gletieră zimțată



3-5



7,5-8 L apă/25 kg
1,5-1,6 L apă/5 kg

FixoTile Ultra 20

Adeziv pentru plăci ceramice, de înaltă performanță, pe bază de ciment și modificat cu polimeri

- ▶ Aderență ridicată și rezistență la umezeală
- ▶ Timp deschis prelungit
- ▶ Lucrabilitate și tixotropie excelente
- ▶ Grosime de aplicare de până la 10 mm
- ▶ Alunecare zero
- ▶ Utilizare la interior și exterior

Adeziv de înaltă performanță, pe bază de ciment, modificat cu polimeri. Este îmbogățit cu rășini de copolimer de vinil selectate care oferă o aderență și rezistență la umiditate crescute. Combinația de celuloză modificată și granulometria corespunzătoare a agregatelor gradate, asigură alunecare zero și un timp deschis prelungit. Este clasificat ca adeziv tip C2TE conform EN 12004.

Ambalare: 5 kg | 25 kg
Uscare: Perete: 4-8 ore
Podea: 24 ore

Aplicare: Gletieră zimțată



3-5



7,5-8 L apă/25 kg
1,5-1,6 L apă/5 kg

FixoTile Flex 30

Adeziv pentru plăci ceramice, flexibil, de înaltă performanță, pe bază de ciment și modificat cu polimeri

- ▶ Compatibile cu membrane de impermeabilizare flexibile pe bază de ciment (EN 14891)
- ▶ Ideal pentru plăci de dimensiuni mari
- ▶ Lucrabilitate și tixotropie excelente
- ▶ Grosime de aplicare până la 15 mm
- ▶ Utilizare la interior și exterior
- ▶ Rezistență mare la deformarea elastică
- ▶ Zero alunecare
- ▶ Timp deschis prelungit

Adeziv flexibil, de înaltă performanță, modificat cu polimeri, pe bază de ciment. Îmbogățit cu rășini selecționate de copolimer vinilic și acrilic care oferă aderență îmbunătățită, deformare elastică și rezistență caracteristică la umiditate. Conține lianți naturali hidraulici reciclați (Recycled Green Technology) și aditivi de filosilicat modificați anorganici care îmbunătățesc lucrabilitatea, asigură o alunecare zero și un timp deschis prelungit. Este clasificat ca adeziv pentru plăci de tip C2TES1 conform EN 12004.

Ambalare: 5 kg | 25 kg
Uscare: Perete: 4-8 ore
Podea: 24 ore

Aplicare: Gletieră zimțată



FixoTile GEL

Gel-Adeziv hibrid, pe bază de ciment, modificat cu polimeri, pentru plăci ceramice

- ▶ Lucrabilitate excelentă și tixotropie
- ▶ Stabilitatea volumetrică a produsului în timpul montării plăcilor
- ▶ Zero alunecare
- ▶ Timp deschis extins
- ▶ Grosime de aplicare de până la 20 mm
- ▶ Timp deschis prelungit
- ▶ Certificat pentru procentul extrem de scăzut de emisii (VOC) cu EC1PLUS
- ▶ Ideal pentru plăci de dimensiuni mari (până la 150x300cm), zone cu cerințe ridicate, cum ar fi încălzirea prin pardoseală
- ▶ Utilizare la interior și exterior

Este un adeziv alb de înaltă performanță, pe bază de ciment, modificat cu polimeri, pentru plăci ceramice, cu alunecare verticală zero și timp deschis prelungit. Tehnologia sa hibridă combină aditivi anorganici modificați în mod specific cu copolimeri sintetici macromoleculari sferici care se umflă în apă, iar atunci când este amestecat cu apă se activează mecanismul Gel. Conține lianți naturali hidraulici reciclați (Recycled Green Technology) care îmbunătățesc lucrabilitatea și oferă timp deschis extins. Ușurința aplicării ajută aplicatorul să își finalizeze proiectul mai rapid, cu un efort minim.

Ambalare: 25 kg
Culoare: Alb

Uscare: Chitirea faianței: după 4-8 de ore
Chitirea gresiei: după 24 de ore



FixoTile GEL MAX

Gel-Adeziv hibrid, pe bază de ciment, flexibil, modificat cu polimeri, pentru plăci ceramice

- ▶ Lucrabilitate excelentă și tixotropie
- ▶ Capacitate mare de deformare elastică
- ▶ Compatibil cu membranele flexibile de impermeabilizare pe bază de ciment (EN 14891)
- ▶ Zero alunecare
- ▶ Stabilitate volumetrică a produsului în timpul montării plăcilor
- ▶ Ideal pentru plăci de dimensiuni mari (până la 160x320 cm), piscine, încălzire prin pardoseală, zone industriale
- ▶ Timp deschis extins
- ▶ Grosime de aplicare de până la 20 mm
- ▶ Aderență ridicată & rezistență la umiditate
- ▶ Certificat pentru procentul extrem de scăzut de emisii (VOC) cu EC1PLUS
- ▶ Utilizare la interior și exterior

Este un adeziv flexibil, de înaltă performanță, modificat cu polimeri, pe bază de ciment, pentru plăci albe, cu alunecare verticală zero și timp deschis extins. Tehnologia sa hibridă combină aditivi anorganici modificați în mod specific cu copolimeri sintetici macromoleculari sferici care se umflă în apă, iar atunci când este amestecat cu apă se activează mecanismul Gel. Conține lianți naturali hidraulici reciclați (Recycled Green Technology) care îmbunătățesc lucrabilitatea și prelungesc timpul de deschidere. Ușurința aplicării ajută aplicatorul să își finalizeze proiectul mai rapid, cu un efort minim.

Ambalare: 25 kg
Uscare: Perete: 4-8 ore
Podea: 24 ore

Aplicare: Gletieră zimțată
Culoare: Alb



În funcție de dimensiunea plăcilor și a rosturilor.



0,84-0,96 L apă/3 kg

FixoGrout One

Chit colorat pe bază de ciment, îmbunătățit, hidrofug, cu rezistență ridicată la abraziune și suprafață fină (efect Ultra Catifelat)

- ▶ Ușurință ridicată la aplicare
- ▶ Intărire inițială în 24 de ore
- ▶ Hidrofug – respinge apa eficient
- ▶ Suprafață porțelanată, netedă la atingere
- ▶ Rezistență de top la abraziune
- ▶ Fără contracție
- ▶ Fără crăpături
- ▶ Culoare uniformă și stabilă în timp

Chitul FixoGrout One este disponibil în 12 nuanțe unice, cu o formulă specială ce asigură rosturi flexibile, cu rezistență sporită la abraziune și apă, oferind în același timp o suprafață compactă și catifelată (efect Ultra Catifelat). Proprietățile sale hidrofuge îl fac alegerea ideală pentru rosturi care rezistă la pete și la umiditate.

Ambalare: 3 kg
Uscare: Rezistență la trafic ușor după 8 ore

Culoare: 100 – ALB, 105 – GRI ARGINTIU, 110 – GRI, 115 – GRI ANTRACIT, 120 – CREM, 125 – FILDEȘ, 130 – BEJ, 135 – BEJ PERLAT, 140 – BEJ MARONIU, 145 – GRI URBAN, 150 – CAMEL, 155 – CIOCOLATIU



DRIVEN BY INNOVATION

ADEZIVI PENTRU TERMOIZOLAȚIE



Powerfix EPS

Adeziv pentru polistiren și masă de șpaclu

- ▶ Rezistență sporită la fisurare
- ▶ Proprietăți de termoizolare
- ▶ Aplicare mecanizată și manuală

Adeziv pentru lipirea plăcilor din polistiren expandat și realizarea stratului de armare cu plasă din fibră de sticlă, la interiorul și exteriorul clădirilor.

Ambalare: 25 kg
Uscare: 2-3 zile

Aplicare: Gletieră



Powerfix Wool

Adeziv pentru vată minerală și masă de șpaclu

- ▶ Aderență puternică la stratul suport
- ▶ Lucrabilitate excelentă
- ▶ Rezistent la șocuri

Adeziv pentru lipirea plăcilor din vată minerală și realizarea stratului de armare cu plasă din fibră de sticlă, la interiorul și exteriorul clădirilor.

Ambalare: 25 kg
Uscare: 2-3 zile

Aplicare: Gletieră



DRIVEN BY INNOVATION

CHITURI ȘI MORTARE DE REPARAȚII



Easy Foam 50

Spumă poliuretanică cu aplicare manuală

- ▶ Aderență excelentă pe majoritatea materialelor
- ▶ Izolație termică și acustică ridicată
- ▶ Sensibilă la radiațiile UV
- ▶ Auto-expansivă
- ▶ Aplicare ușoară

Este o spumă poliuretanică monocomponentă care polimerizează când este expusă la umiditatea din aer. Este ușor de utilizat și aplicat, se auto-expandază, iar volumul său aproape se dublează în timpul polimerizării. Prezintă o aderență excelentă pe lemn, ciment, piatră, metale etc. Un singur recipient poate furniza până la 45 litri de spumă polimerizată, dar acest lucru depinde în mare măsură de condițiile de aplicare (temperatură, umiditate a aerului, spațiu disponibil pentru expandare etc.). Spuma polimerizată nu este netoxică.

Ambalare: 0,750 L



Gun Foam 51

Spumă poliuretanică cu expansiune redusă pentru pistol

- ▶ Aderență excelentă
- ▶ Rezistență la umiditate
- ▶ Rezistență la îmbătrânire
- ▶ Expansiune redusă
- ▶ Aplicare ușoară

Adecvată pentru tencuieli, cărămizi, asfalt, lemn, gips, carton și suprafețe metalice interioare sau exterioare. Este folosită pentru umplerea golurilor din zidărie, pe țigle și pentru fixarea carcaselor.

Ambalare: 0,750 L



Glue Foam 52

Spumă poliuretanică cu expansiune foarte redusă pentru sudură și umplere

- ▶ Aderență excelentă pe majoritatea materialelor
- ▶ Izolație termică și acustică ridicată
- ▶ Expansiune redusă
- ▶ Pentru uz interior și exterior
- ▶ Aplicare ușoară

Adecvată pentru tencuieli, cărămizi, asfalt, lemn, gips, carton și suprafețe metalice. Este folosită pentru sudarea plăcilor termoizolante din polistiren pe suprafețe din beton, ipsos și zidărie.

Ambalare: 0,830 L



1,5-1,6
kg/m²/mm



5,5-6 L
apă/25 kg

1,1-1,2 L
apă/5 kg



17-19
kg/m²/mm



4,4-4,6 L
apă/25 kg

0,9 L apă/5 kg



1,4-1,5
kg/m²/mm



5,25 L
apă/25 kg

Easy Repair 80

Mortar de reparații, pe baza de ciment, cu granulație fină, modificat cu polimeri (Clasa R2)



- ▶ Aderență excelentă la substrat
- ▶ Utilizare în interior și exterior
- ▶ Lianți hidraulici naturali reciclați (Recycled Green Techn.)
- ▶ Lucrabilitate excelentă și tixotropie
- ▶ Nu este coroziv (fără ioni de clor și calcar)
- ▶ Rezistent la modificări de temperatură

Mortar reparator monocomponent, pe bază de ciment, armat cu aderență avansată și rășini tixotrope, precum și cu fibre PP. Conține lianți naturali hidraulici reciclați (Recycled Green Technology) precum și aditivi activi care îmbunătățesc lucrabilitatea și elimină tendințele de contracție și fisurare la uscare. Potrivit pentru reparații nestructurale și/sau netezirea betonului și a zidăriei, pentru pereți și tavane. Ideal pentru formarea de caneluri între suprafețele verticale și orizontale, precum și în reparațiile acoperișurilor (țigle de coamă etc.).

Ambalare: 5 kg | 25 kg

Uscare: 2-3 h

Aplicare: Gletieră, Spatulă, Pompă airless

Strong Repair 84

Mortar de reparații pentru beton, modificat cu polimeri, cu inhibitor de coroziune (Clasa R4)



- ▶ Tixotropie
- ▶ Conține inhibitor de coroziune
- ▶ Aderență excelentă la substrat
- ▶ Zero contracție și fisuri la uscare
- ▶ Utilizare în interior și exterior
- ▶ Grosimea aplicării 5-60 mm (local până la 80mm)
- ▶ Nu este coroziv (fără ioni de clor și calcar)
- ▶ Rezistent la modificări de temperatură
- ▶ Lianți hidraulici naturali reciclați (Recycled Green Techn.)
- ▶ Adekvat pentru utilizare în construcții din beton de înaltă rezistență, structurale și nestructurale

Mortar de reparații pentru beton, ultrarezistent, armat, cu fibre, tixotrop, modificat cu polimeri, cu inhibitor de coroziune. Conține lianți naturali hidraulici reciclați (Recycled Green Technology) care îmbunătățesc lucrabilitatea și controlează mecanismele de hidratare, precum și aditivi activi, amorf, anorganici care compensează tendințele de contracție și maximizează rezistența mecanică. Nu corodează armăturile metalice, deoarece nu conține ioni de clor și var.

Ambalare: 5 kg | 25 kg

Uscare: 2-3 h

Aplicare: Gletieră, Spatulă, Pompă airless

Fast Repair 70

Mortar pe bază de ciment, armat cu fibre, cu întărire rapidă, pentru repararea tencuielilor



- ▶ Întărire rapidă (~30 min)
- ▶ Rezistență la modificări de temperatură
- ▶ Permeabil la vapori de apă
- ▶ Rezistență mecanică ridicată în 24 de ore
- ▶ Textură de finisare similară tencuielilor de finisare tradiționale
- ▶ Lucrabilitate excelentă
- ▶ Zero contracție și fisuri de uscare
- ▶ Utilizare în interior și exterior

Conține aditivi speciali, naturali, activi care inhibă formarea fisurilor de contracție la uscare și oferă tixotropie, aderență ridicată și lucrabilitate excelentă. Textură de finisaj similară cu cea a tencuielilor tradiționale, cu rezistență mecanică dublă. Indicată pentru repararea tencuielilor deteriorate, cu coluri deteriorate, a găurilor și fisurilor mari pe pereți și tavane și a oricăror alte defecte - deteriorări care rezultă din lucrări de instalații sanitare, electrice, de tâmplărie, de montare a tocurelor etc. Este potrivit în special în cazurile în care lucrările trebuie finalizate rapid. Produs clasificat ca mortar de reparații pentru tencuieli generale GP CS-IV Wc0, în conformitate cu 998-1.

Ambalare: 5 kg | 25 kg

Uscare: 1 h

Aplicare: Gletieră, Spatulă, Pompă airless



15-17
kg/m²/cm



4,75-5 L
apă/25 kg

1 L apă/5 kg

Fine Repair 83

Mortar de reparații pentru beton, ultrarezistent, granulație fină, modificat cu polimeri, armat cu fibre (Clasa R3)



- Utilizare în interior și exterior
- Tixotrop
- Grosime de aplicare 5-35 mm (local până la 50 mm)
- Lianți hidraulici naturali reciclați (Recycled Green Techn.)
- Finisaj cu granulație fină
- Aderență excelentă la substrat
- Non-coroziv (nu conține ioni de clor și var)
- Zero contracții și fisuri la uscare
- Rezistent la schimbările de temperatură

Conține lianți hidraulici naturali reciclați (Recycled Green Technology) și aditivi anorganici de filosilicați care îmbunătățesc lucrabilitatea, reglează mecanismele de hidratare-retragere și îmbunătățesc rezistența mecanică. Nu corodează armăturile metalice, deoarece nu conține ioni de clor și var. Indicată pentru reparații, structurale și nestructurale, ale elementelor din beton pe suprafețe verticale și orizontale, cum ar fi: pereți, stâlpi, grinzi, grinzi în consolă pentru balcoane, parapetei, scări, tavane, podele. Ideal pentru aplicații cu finisaje cu granulație fină.

Ambalare: 5 kg | 25 kg

Uscare: 2-3 h

Aplicare: Gletieră, Spatulă, Pompă airless



20-40



100-300%

Powder Bond

Latex aditiv pentru betoane și mortare

- Îmbunătățește aderența și hidroizolarea mortarelor de ciment
- Îmbunătățește capacitatea de cimentare a amestecului
- Previne fisurile de contracție capilară
- Elasticitate ridicată

Emulsie specială pentru chituri, tencuieli, mortare de ciment, etc. Îmbunătățește rezistența acestora. Poate fi folosit și ca grund înainte de aplicarea materialelor de hidroizolație pe terase și substructuri.

Ambalare: 1 L | 4 L

Uscare: 1-2 h

Aplicare: Pensulă, Trafalet



1,3
kg/m²/mm

Power Fill Professional Tencuială

Tencuială mecanizată pentru lucrări de interior și exterior

- Rezistență sporită la fisurare
- Proprietăți de termoizolare
- Aplicare mecanizată și manuală

Mortar de tencuire pentru finisarea suprafețelor la interior și exterior, pe baza de ciment, cu aplicare mecanizată (cu mașina de tencuit). Produsul se poate aplica și manual. Nu se utilizează pe suporturi din lemn, metal, materiale plastice sau materiale pe bază de ipsos. Mortar de uz general pentru tencuire (GP), pentru utilizare la exterior, clasa CS II conform SR EN 998-1:2016.

Ambalare: 30 kg

Uscare: 24 h

Aplicare: Mecanizată și manuală





GLETURI DE FINISAJ ȘI REPARAȚII



2-3

Putty

Chit alb, elastomeric, acrilic, gata de utilizare, pe bază de apă, cu microsfele

- ▶ Ultra-flexibil
- ▶ Aderență puternică
- ▶ Gata de utilizare
- ▶ Rezistență ridicată la umiditate și îngheț
- ▶ Nu crapă
- ▶ Utilizare în interior și exterior

Potrivit pentru umplerea, repararea crăpăturilor și găurilor unde este necesară o flexibilitate suplimentară. Conține microsfele speciale care asigură o aplicare și umplere ușoară și contracție minimă. Are o aderență excelentă la diferite materiale de construcție și o rezistență excelentă la umiditate, îngheț, alcalii și solicitări puternice.

Ambalare: 500 gr | 1 kg | 4 kg | 15 kg **Aplicare:** Spaclu, Cuțit de chituit, Nivelă
Uscare: 3-4 h **Culoare:** Gri



1,5-2,5

Spachtel

Chit 100% acrilic pe bază de apă pentru uz interior și exterior

- ▶ Aplicare ușoară
- ▶ Uscare rapidă
- ▶ Umplere perfectă și șlefuire ușoară
- ▶ Rezistență mare la umiditate și îngheț
- ▶ Gata de utilizare

Chit pentru lemn, gips-carton, plăci de ciment, ipsos și metale grunduite. Este superior chitului convențional sau stucului. Poate fi reacoperit rapid cu vopsele emulsie, acrilice sau emailate, prevenind fisurile sau desprinderile.

Ambalare: 400 gr | 800 gr | 5 kg **Aplicare:** Spaclu, Cuțit de chituit, Nivelă
Uscare: 30-45 min **Culoare:** Alb



Spachtel Light

Chit ultra-ușor pentru umplere facilă

- ▶ Aplicare ușoară
- ▶ Uscare rapidă
- ▶ Nu se contractă

Chit alb, ușor, gata de utilizare, cu rășini copolimerice acrilice și perle de sticlă, pentru reparații la interior și exterior. Este potrivit pentru umplerea și acoperirea cu ușurință a fisurilor și găurilor de până la 5 cm de pe suprafețe din ipsos, cărămidă, gips-carton, lemn, beton etc. Este foarte ușor de aplicat, se usucă rapid și nu se contractă. Poate fi vopsit rapid, după aplicare, fără fisuri sau exfolieri.

Ambalare: 600 ml **Aplicare:** Spatulă
Uscare: 30 min **Culoare:** Alb



1 kg/m²/mm



8-8,5 L apă/20 kg
2-2,2 L apă/5 kg

Powderfine Professional

Glet alb cu granulație ultra fină sub formă de pulbere

- ▶ Grosimea de aplicare: până la 2 mm
- ▶ Zero contracție și fisuri la uscare
- ▶ Suprafață netedă de la prima aplicare
- ▶ Ușor de șlefuit
- ▶ Fără crăpături

Îmbunătățit cu rășini modificate și aditivi speciali. Se caracterizează prin capacitate mare de aderență și ușurință în aplicare, obținându-se o suprafață foarte netedă, cu textură catifelată, fără imperfecțiuni și fisuri. Este clasificat ca mortar GP CS-III WCO.

Ambalare: 5 kg | 20 kg **Aplicare:** Spatulă, Pistol de vopsit airless
Uscare: 8-12 h



Kg m²
1 10-11 L apă/
kg/m²/mm 25kg

Powderfine Exterior

Glet alb, cu granulație ultra fină, sub formă de pulbere, pentru utilizare în interior și exterior

- ▶ Grosimea de aplicare: până la 2 mm
- ▶ Rezistență mare la umiditate și îngheț
- ▶ Formulă îmbunătățită pentru interior și exterior
- ▶ Zero contracții și fisuri la uscare
- ▶ Acoperire excelentă
- ▶ Suprafață foarte netedă și durabilă
- ▶ Ușor de șlefuit

Compoziția sa se bazează pe rășini performante și aditivi speciali, oferind produsului o capacitate mare de aderență, rezistență mare la condițiile meteorologice și ușurință în aplicare. După aplicare se obține o suprafață netedă, cu o textură catifelată, fără imperfecțiuni și crăpături. Este clasificat ca mortar GP CS-IV WCD conform EN 998-1.

Ambalare: 5 kg | 25 kg
Uscare: 8-12 h

Aplicare: Spatulă, Pompă airless



Kg m²
1,2 8,5-9 L apă/25 kg
kg/m²/mm 1,7-1,8 L apă/5 kg

Powderfine Multi

Glet de reparații multifuncțional (3 în 1), cu granulație fină, alb, sub formă de pulbere

- ▶ Combinație inovatoare unică de reparație - umplere - netezire.
- ▶ Poate fi șlefuit
- ▶ Zero contracții și fisuri la uscare
- ▶ Poate fi amorsat și vopsit direct
- ▶ Finisajul cu granulație fină, identic cu chiturile obișnuite de șpaclu
- ▶ Tixotrop
- ▶ Necoroziv (fără ioni de clor sau var)
- ▶ Utilizare în interior și exterior
- ▶ Aderență excelentă pe substrat
- ▶ Ușor de aplicat
- ▶ Rezistent la schimbările de temperatură

Adecvat pentru repararea acoperirilor, tencuielilor, capetelor lipsă la colțuri, găuri, fisuri largi în pereți și tavane. De asemenea, este adecvat pentru acoperirea și netezirea suprafețelor pereților și tavanelor și datorită tixotropiei sale ridicate permite aplicarea în grosimi de 2-20 mm (local 40 mm). Astfel, este soluția tehnică ideală de netezire în cazurile în care sunt necesare grosimi mai mari, realizând reducerea mai multor straturi succesive din materiale diferite.

Ambalare: 5 kg | 25 kg
Uscare: 1-2 h

Aplicare: Spatulă, Pompă airless



Kg m²
1 kg/m²/0,5mm

Powderfine Ready Mix

Glet de finisare alb, gata de utilizare, cu granulație ultrafină, acrilic, pe bază de apă

- ▶ Acoperire excelentă
- ▶ Finisaj neted
- ▶ Lucrabilitate excelentă
- ▶ Aplicare și șlefuire ușoară

Ideal pentru netezirea suprafețelor interioare mari. Este potrivit pentru zidărie, gips-carton și tavane din ipsos sau beton și se aplică foarte ușor, oferind o acoperire excelentă, capacitate de umplere și un finisaj neted uniform.

Ambalare: 5 kg | 18 kg
Uscare: 2-4 h

Aplicare: Spatulă, Pompă airless



DRIVEN BY INNOVATION

TRATAMENTE ȘI REPARAȚII



9-10

GATA DE
FOLOSIRE

Mold Blocker

Soluție de protecție antimucegai

- ▶ Protejează suprafața împotriva ciupercilor și algelor
- ▶ Ușor de utilizat
- ▶ Puternică, acțiune eficientă

Conservant solubil în apă pentru materiale de construcție care protejează de mucegai. Este recomandată pentru protejarea suprafețelor precum pereți vopsiți sau nevopsiți, ciment, tencuială, rosturi, gresie, piatră, etc.

Ambalare: 500 ml

Aplicare: Flacon cu pulverizator



250-500

GATA DE
FOLOSIRE

Remover

Decapant pentru vopsea

- ▶ Performanță ridicată
- ▶ Ușor de utilizat
- ▶ Fără deteriorarea suprafeței
- ▶ Extrem de eficient
- ▶ Fără diclormetan

Înlătură cu ușurință vopselele și lacurile vechi de pe orice suprafață (pereți, podele, lemn, metal etc.).

Ambalare: 0.375 L | 0,75 L



DRIVEN BY INNOVATION

25
ANI

TERASA DUMNEAVOASTRĂ “SE RIDICĂ LA ÎNĂLȚIME”

REZISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE CERTIFICATE PENTRU TERASA DUMNEAVOASTRĂ

Sistemul inovator de hidroizolație pentru terase **Total Proof™ PU FIBER 25 SYSTEM** reprezintă o alegere garantată pentru impermeabilizarea terasei, oferind o durată de viață estimată de până la 25 de ani. Cu aderență excelentă pe suprafețe orizontale din beton, mortar etc., asigură hidroizolarea ideală a oricărei terase, inclusiv a microfisurilor, datorită elasticității excepționale și rezistenței la variațiile mari de temperatură.



ETA ETA-24/0356
EAD 030350-00-0402
25 YEARS
WORKING LIFE



DRIVEN BY INNOVATION

Arterra PATITI

DESIGN CARE REZISTĂ



Gama de microciment decorativ **Arterra PATITI** include două granulometrii unice, disponibile în nuanțe pământești, cu finisaje diferite (mat, satin, lucios).

Aplicarea într-un strat subțire reprezintă alegerea ideală pentru orice renovare în spații interioare și exterioare, creând un mediu de înaltă estetică.

Diversitatea sa vă oferă posibilitatea de a vă bucura de un rezultat cu adevărat deosebit.



kraftpaints.com/ro



DRIVEN BY INNOVATION

DRUCKFARBEN ROMANIA SRL
Str. Atomistilor, Nr. 17-23, Măgurele 077125,
Ilfov, România

kraftpaints.com/ro
customercare-romania@druckfarbengroup.com