

Master™ Easy Clean



RAZREĐIVANJE
8–15 %



POKRIVNOST
12 - 16m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj za
prskanje



SUSENJE
1-2 sata

Vrhunska periva emulziona
boja izuzetne izdržljivosti

» Izuzetna otpornost na
pranje, ribanje, poliranje i
mrlje

» Specijalna tehnološka
formula protiv prskanja

» Sa 3M™
keramičkim
mikrosferama

Izuzetno izdržljiva boja za unutrašnje zidove. Zahvaljujući svojoj posebnoj formuli sa tehnologijom 3M™ Ceramic Microspheres, idealno je rešenje za bojenje zidova koji se često prljaju i neophodna im je izdržljivost na često čišćenje i poliranje, kao što su dečije sobe, vrtići, prometni hodnici, škole itd. Master Easy Clean je sertifikovan od strane najboljeg evropskog dobrovoljnog programa Indoor Air Comfort™ GOLD organizacije Eurofins kao proizvod najbolji u klasi, sa izuzetno niskim emisijama VOC-a koja doprinosi zdravijem vazduhu u zatvorenom prostoru i boljem kvalitetu života. Vodeći se pristupom utemeljenim na ravnoteži biomase (sertifikat REDcert2), Master Easy Clean je takođe smanjio emisije CO₂ do 235 kg/toni proizvedenog proizvoda, dok je takođe zamenio do 68% mineralnih sirovina u proizvodnom lancu, biomasom koja se može reciklirati. Dostupna u pakovanju od 46% reciklirane plastike. Master Easy Clean stvara poseban osećaj „polu-mat ljuske jajeta“ unapređen osvetljenjem i arhitekturom prostorije, pružajući izuzetne nijanse i osećaj čistoće, što je čini idealnom za prostore izrazite estetske privlačnosti, poput dnevne sobe. Pogodna za dečiji nameštaj i igračke (EN71-3). Master Easy Clean je takođe prva sertifikovana veganska boja u Grčkoj.

A/a (WB) Mat premazi za unutrašnje zidove i tavanice (sjaj <25@60°).

- Granična vrednost EU: 30g/l (2010).
- Maksimalni sadržaj VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 1 g/L.

TEHNIČKI PODACI

Tip veziva	Akril
Gustina ISO 2811 @ 25°C	1.26 – 1.45 g/mL*
Sadržaj čvrstih materija sa ISO 3251-03	57% (±3)*
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	115 KU (±15)
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	85 KU (±15)
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	4 GU (±2)
Nivo sjaja @ 85° ISO 2813	10 GU (±5)
pH	8.5-9.5
Indeks beline ASTM E 313-98	88,7 (±1,0)**
Indeks žutosti ASTM E 313-98	0,3 (±0,5)**
Pokrivnost po sloju	12 - 16 m ² /L***
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	70 μm (±5μm)
Otpornost na mokro ribanje EN ISO 11998:2006	Klasa 1
Praktična perivost organskog premaza ASTM D 4828	Ocena 6
Otpornost na poliranje ASTM D 6736	Povećanje sjaja od 24,3%

* U zavisnosti od nijanse i baze za toniranje

** Samo za belu

*** U zavisnosti od nijanse, apsorpcije površine i načina nanošenja

Master™ Easy Clean

Vrhunska periva emulziona boja
izuzetne izdržljivosti

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, masnoća, ostataka, oštećene boje i dr. Izbegavati stvaranje prašine i izlaganje istoj.

- » **Na novim ili malterisanim površinama:** Neophodno je da površina potpuno sazri. Pre nanošenja završnog premaza naneti jedan sloj osnovnog premaza na vodenoj bazi KRAFT ECO DUR AQUA.
- » **Na površinama na kojima se vrši popravka:** Koristiti KRAFT SPACHTEL ili KRAFT PUTTY ili odgovarajući KRAFT reparaturni materijal.
- » **Na površinama sa mrljama:** Prvo primeniti KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.
- » **Na drvenim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza naneti jedan sloj KRAFT VELATOURA AQUA.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Pre nego što započnete sa bojenjem, razediti boju 8-15% sa vodom i dobro promešati.
- » Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Za savršenu završnu obradu na novim, malterisanim ili glatkim površinama preporučuje se upotreba valjka od mikrovlakana 0,5 - 0,8 cm.
- » Proizvod treba tonirati samo u KRAFT INSPIRED COLOR sistemu za toniranje boja na preporučenoj bazi za toniranje.
- » Za konzistenciju nijanse i završne obrade, preporučljivo je koristiti ambalažne posude istog serijskog broja. U slučaju različitih serijskih brojeva, preporučuje se mešanje boja u većoj posudi.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha od 65% ili više.
- » Naneti 2 sloja KRAFT MASTER EASY CLEAN za postizanje idealnog rezultata
- » Minimalno vreme sušenja pre ponovnog nanošenja: 24 sata.
- » Za drastične promene boje ili pre nanošenja tamnih nijansi, prvo tonirati osnovnog premaza KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA u svetliju nijansu iz iste porodice boja.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Odmah očistiti alat toplom vodom i sapunom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati pre i posle otvaranja na hladnom mestu, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.
- » Obojene površine mogu se pažljivo očistiti mekim sunđerom i vodom, ili u slučaju tvrdokornih mrlja, sa malom količinom deterdženta, najmanje 15 dana nakon bojenja. NE KORISTITI grube sunđere.
- Tamne nijanse su manje otporne na česta pranja.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj i P, D, A bazama za toniranje, u pakovanjima od 1L, 3L i 10L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se ne koriste.

06/2023 OVAJ TEHNIČKI LIST ZAMENJUJE SVA PRETHODNA IZDANJA RELEVANTNA ZA OVAJ PROIZVOD

2/2

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI: Gore navedeni tehnički podaci, informacije, preporuke i smernice zasnivaju se na naučnim i tehničkim saznanjima, laboratorijskim studijama i dugogodišnjem iskustvu. Međutim, gorenavedene informacije se smatraju indikativnim i treba ih preispitati u svakom slučaju u vezi sa svim specifičnim uslovima primene. Shodno tome, podobnost svakog proizvoda tokom bilo koje primene mora biti procenjen nakon uvida ažuriranog Tehničkog lista i veb-sajta www.kraftpaints.com, kao i nakon kontaktiranja odeljenja za tehničku podršku, u slučaju potrebe. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, dok je u svakom slučaju korisnik/aplikator isključivo odgovoran za bilo kakve neželjene neuspehe nakon korišćenja proizvoda.

DF D.O.O. BEOGRAD - Member of Druckfarben Group

MILORADA MIŠKOVIĆA 36, BEOGRAD - SERBIA | TEL.: +381 11 4567 751

e-mail: office@df.rs

www.druckfarben.com | www.kraftpaints.com