

Master™ Hydrocontrol



ΑΡΑΙΩΣΗ
5 - 10%



ΑΠΟΔΟΣΗ
8 - 10m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό,
ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 - 2 ώρες

Πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας
για μπάνια και κουζίνες

» Υπέροχο ultra ματ φινιρίσμα » Αντιστέκεται στην ανάπτυξη μούχλας » Αντοχή στο πλύσιμο

Πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας. Πιστοποιημένο με το πληρέστερο ευρωπαϊκό εθελοντικό πρόγραμμα **Indoor Air Comfort™ GOLD του οργανισμού Eurofins ως Best-In-Class** προϊόν στην κατηγορία του με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων συνεισφέροντας στην υγιεινή ατμόσφαιρα του χώρου και την ποιότητα της ζωής. Χάρη στην ισοθερμική του ιδιότητα και τα μικροσκοπικά υαλοσφαιρίδια που περιέχει τείνει να εξισορροπεί τη θερμοκρασία των τοίχων και αποτρέπει την υγραποίηση συσσωρευμένων υδρατμών λόγω διαφοράς θερμοκρασίας. Παράλληλα, αντιστέκεται στην ανάπτυξη μούχλας στην επιφάνειά του. Είναι αξιολογημένο από το διεθνώς αναγνωρισμένο μικροβιολογικό ινστιτούτο IMSL. Λόγω της διπλής του ιδιότητας είναι ιδανικό για οικιακούς χώρους με έντονη υγρασία όπου δημιουργούνται υδρατμοί καθώς και για χώρους με ανεπαρκή αερισμό ή και απουσία φυσικού φωτισμού, όπως μπάνια, WC, κουζίνες, υπόγεια, κλπ. Πλένεται εύκολα και αντέχει στο συχνό πλύσιμο με απορρυπαντικά. Είναι ήπιας οσμής. Λόγω της πολύ χαμηλής του σtilνότητας καλύπτει όλες τις ατέλειες του τοίχου, προσφέροντας ένα ultra ματ φινιρίσμα.

A/a (Y) Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών (Σtilνότητα≤25@60°).

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 29 g/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	PVA-VeoVa/S-Ac
Πυκνότητα ISO 2811 @ 25 °C	0.98 g/mL (±0,05)
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03	60% (±3)
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	105KU (±15)
Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C	85KU (±15)
Σtilνότητα 60° ISO 2813	<2.5GU
Σtilνότητα 85° ISO 2813	<2.5GU
pH	8.5 - 9.5
Απόδοση ανά στρώση	8-10m ² /L*
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (3 στρώσεις)	120μm(±20)
Αντοχή στην Ανάπτυξη Μούχλας BS3900/G6	<1% ανάπτυξη μούχλας μετά από 12 εβδομάδες**

* Ανάλογα την απόκλιση, τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας
** Ενάντια διαφόρων τύπων μυκήτων

Master™ Hydrocontrol

Πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας
για μπάνια και κουζίνες

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεσή σας σε αυτή.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1 στρώση αστάρι νερού όπως το KRAFT ECO DUR AQUA ή το KRAFT HAFT.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** Χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.
- » **Σε επιφάνειες με προβλήματα λεκέδων ή / και μούχλας:** Καθαρίστε πρώτα την επιφάνεια με KRAFT MOLD BLOCKER και χρησιμοποιήστε ως υπόστρωμα το μονωτικό λεκέδων KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο αραιώστε 5-10% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.
- » Το προϊόν πρέπει να χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR στην προτεινόμενη βάση χρωματισμού.
- » Για ομοιομορφία στην απόχρωση και στο τελικό φινιρίσμα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε δοχεία από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Σε περίπτωση διαφορετικών παρτίδων συνιστάται η ανάμειξή τους σε ένα μεγάλο δοχείο.
- » Το λευκό χρωματίζεται με τα βασικά χρώματα KRAFT MASTER BASICS για απεριόριστες ανοιχτές αποχρώσεις.
- » Εφαρμόστε 2-3 στρώσεις KRAFT MASTER HYDROCONTROL για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 4-6 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα: 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Δεν ενδείκνυται η τοπική εφαρμογή του χρώματος μετά την ολοκλήρωση της βαφής της επιφάνειας. Ενδέχεται λόγω απορροφητικότητας ή τρόπου εφαρμογής να υπάρξει διαφορά στη στιλπνότητα ή στην απόχρωση. Εάν είναι απαραίτητο, συστήνεται η ολική βαφή της επιφάνειας.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή στον παγετό.
- » Μπορείτε να πλύνετε τις επιφάνειες απαλά με μαλακό σφουγγάρι και νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με λίγο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον 15 ημερών από τη βαφή τους. Λόγω του ultra ματ φινιρίσματος ενδέχεται μετά το πλύσιμο να αυξηθεί η στιλπνότητα της επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 750ml, 3L και 10L και σε βάση χρωματισμού Ρ σε συσκευασίες των 1L, 3L και 10L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Διηλεκτρονικών:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

