KRAFT PAINTS

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

Metal 3 in 1

ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΡΙΑ

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ANTICORROSIVE PAINT FOR METAL

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ / COLOR CARD /

ΒΑΨΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ / APPLY DIRECTLY TO RUST

KRAFTPAINTS.COM

Όλα όσα χρειάζεται το μέταλλο.
Σε ένα προϊόν.

All the protection metal needs. **In a single product.**

Metal 3in1™
FAMILY

Το **KRAFT Metal 3in1** είναι ένα υψηλής απόδοσης αντιδιαβρωτικό χρώμα μετάλλων, ειδικά σχεδιασμένο για απευθείας εφαρμογή σε νέες, παλαιωμένες, σκουριασμένες ή ήδη βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη χρήση αντισκωριακού ασταριού.

Λειτουργεί ως **αντισκωριακό αστάρι, υπόστρωμα και τελικό χρώμα σε ένα μόνο προϊόν,** προσφέροντας εξαιρετική πρόσφυση, υψηλή σκληρότητα και μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση. Χάρη στο άριστο άπλωμα και το ανθεκτικό του φινίρισμα, εξασφαλίζει άψογο αισθητικό αποτέλεσμα και προστασία που διαρκεί στον χρόνο.

Διατίθεται σε **4 ξεχωριστά φινιρίσματα:**
CLASSIC / HAMMERED / METALLIZED GLOSS & METALLIZED MATT.

KRAFT Metal 3in1 is a high-performance anticorrosive metal paint designed for direct application on new, weathered, rusty, or previously painted metal surfaces, eliminating the need for a separate anticorrosive primer.

Combining primer, undercoat, and topcoat in one, it delivers outstanding adhesion, excellent hardness, and long-lasting corrosion protection. Its smooth application, superior coverage, and durable finish ensure a professional-quality appearance while providing protection for years to come.

Available in **4 distinctive finishes:**
CLASSIC / HAMMERED / METALLIZED GLOSS & METALLIZED MATT.

Ιδιότητες / Properties

- Εφαρμόζεται απευθείας στη σκουριά.
- Παρέχει μακρόχρονη προστασία από χτυπήματα ή γρατζουνιές.
- Δεν απαιτείται αντισκωριακό ή υπόστρωμα.
- Στεγνώνει γρήγορα.
- Αντέχει στο κιτρίνισμα.
- Προσφέρει θαυμάσιο φινίρισμα (γυαλιστερό, σφυρήλατο, μεταλιζέ ματ ή μεταλιζέ γυαλιστερό).

- It paints directly to rust.
- Provides long-lasting protection from knocks or scratches.
- Easy to apply and does not require a primer or substrate.
- It dries quickly.
- It withstands yellowing.
- Offers a wonderful superior finish (glossy, hammer effect, metallized matt or gloss).

Metal 3in1™

CLASSIC

15 αποχρώσεις σε γυαλιστερό φινίρισμα
colors in gloss finish

ΜΑΥΡΟ / BLACK *

ΛΕΥΚΟ / WHITE *

300 ΓΚΡΙ / GRAY *

302 ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ / DARK GRAY

304 ΜΠΛΕ / BLUE

306 ΜΠΛΕ ΜΥΚΟΝΟΥ / MYKONIAN BLUE *

308 ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ / DARK BLUE

310 ΚΡΕΜ / CREAM

312 ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN

314 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ / CYPRESS GREEN *

316 ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW

318 ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ / LIGHT BROWN

320 ΚΑΦΕ / BROWN

322 ΜΠΟΡΝΤΟ / BORDEAUX

324 ΚΟΚΚΙΝΟ / RED

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΣΤΡΩΣΗ	ΣΤΕΓΝΩΜΑ	ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ		
9 m² /1lt	2-3h	24h		ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΣΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣΗ DIRECT ON RUST	750 ml	2,5 lt*
COVERAGE PER COAT	DRYING	RECOAT	APPLICATION	INNOVATION		

* Επιλεγμένες αποχρώσεις διατίθενται σε 2,5L / Selected shades are available in 2,5L

Metal 3in1™

HAMMERED

11 αποχρώσεις σε σφυρήλατο φινίρισμα
colors in hammer finish

ΜΑΥΡΟ / BLACK



400 ΑΣΗΜΙ / SILVER *



402 ΓΚΡΙ / GRAY *



404 ΚΑΦΕ /
BROWN



406 ΧΡΥΣΑΦΙ /
GOLD



408 ΑΝΘΡΑΚΙ /
ANTHRACITE *



410 ΧΑΛΚΟΣ /
COPPER *



412 ΠΡΑΣΙΝΟ /
GREEN

414 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ /
CYPRESS GREEN *



416 ΜΠΛΕ ΙΟΝΙΟΥ /
IONIAN BLUE



418 ΜΠΟΡΝΤΟ /
BORDEAUX

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΣΤΡΩΣΗ
9 m² /1lt
COVERAGE PER COAT

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
½–1h
DRYING

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ
24h
RECOAT

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
APPLICATION

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣΗ
INNOVATION

750 ml 2,5 lt*

* Επιλεγμένες αποχρώσεις διατίθενται σε 2,5L / Selected shades are available in 2,5L

Metal 3in1™

METALLIZED

+ 6 αποχρώσεις σε μεταλιζέ ματ φινίρισμα
colors in metallized mat finish
6 αποχρώσεις σε γυαλιστερό φινίρισμα
colors in gloss finish

500 ΑΣΗΜΙ / SILVER

502 ΑΝΘΡΑΚΙ / ANTHRACITE

504 ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΙΑ / BROWN RUST

506 ΧΡΥΣΟΣ / GOLD

508 ΧΑΛΚΟΣ / COPPER

510 ΚΕΡΑΜΙΔΙ / TILE RED

Ματ φινίρισμα / Mat finish

Γυαλιστερό φινίρισμα / Gloss finish



512 ΑΣΗΜΙ / SILVER

514 ΑΝΘΡΑΚΙ / ANTHRACITE



516 ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΙΑ / BROWN RUST

518 ΧΡΥΣΟΣ / GOLD

520 ΧΑΛΚΟΣ / COPPER



522 ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΣΤΡΩΣΗ	ΣΤΕΓΝΩΜΑ	ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ	
7 m² /1lt	2-3h	24h		ΔΙΕΚΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ DIRECT ON RUST	
COVERAGE PER COAT	DRYING	RECOAT	APPLICATION	INNOVATION	750 ml

Τυχόν αποκλίσεις μεταξύ χρωματολογίου και βαμμένων επιφανειών οφείλονται στον αριθμό των στρώσεων, στη φυσική αλλοίωση της απόχρωσης εντός του δοχείου με την πάροδο του χρόνου και στις τεχνικές εκτύπωσης του χρωματολογίου.

Any deviations between the colorcard and dyed surfaces are due to the number of layers, the natural in-can ageing of the shade and printing technique limitations.

Που χρησιμοποιείται / Usage

Η σειρά είναι κατάλληλη για όλα τα μέταλλα σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, όπως κάγκελα, καγκελόπορτες, μεταλλικά παγκάκια, τραπέζια ή καρέκλες, καλοριφέρ, φωτιστικά εξωτερικού χώρου, γκαραζόπορτες κι άλλα.

It is suitable for all metal surfaces in exterior or interior spaces, such as railings, gates, metal benches, tables or chairs, radiators, outdoor lighting, garage doors and more.

Μικρές συμβουλές για την προετοιμασία μεταλλικών επιφανειών

Our tips for metal surfaces preparation

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη και λάδια και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο.
- Σε περίπτωση παλαιών σκουριών, τρίψτε με υγρή μέθοδο την επιφάνεια με το κατάλληλο γυαλόχαρτο.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη κάλυψη των δύσκολων σημείων, όπως γωνίες και εσοχές για να αποφύγετε πιθανή εισχώρηση της υγρασίας που προκαλεί την οξείδωση.
- Τα νέα μέταλλα πρέπει να καθαρίζονται με KRAFT διαλυτικό πινέλου.
- Εφαρμόστε το προϊόν σε 2-3 παχιές στρώσεις (το τελικό πάχος του στεγνού φιλμ να είναι μεγαλύτερο από 90μm) για να εξασφαλίσετε περισσότερη προστασία από την σκουριά.

- The surfaces must be dry and smooth, free from dust and oil and sanded with suitable sandpaper.
- In case of old rust, rub the surface with wet sanding,
- Pay special attention to the full coverage of difficult points, such as corners and recesses, as to avoid possible penetration of moisture that causes corrosion.
- New metal surfaces must be cleaned with KRAFT brush solvent.
- Apply 2-3 thick product coats (the final thickness of the dry film should be greater than 90μm) to ensure greater rust protection.

Για πιο γρήγορο στέγνωμα και μεγαλύτερη σκληρότητα, προσθέστε τον σκληρυντή KRAFT Hard Metal Extra.
For fast drying and great hardness, add the hardener, KRAFT Hard Metal Extra.

KRAFT PAINTS
DRIVEN BY INNOVATION

KRAFTPAINTS.COM

DRUCKFARBENGROUP
DRUCKFARBEN HELLAS S.A.
Megaridos Avenue, Kallistiri Area, 19300,
Aspropyrgos, Attica, Greece, Tel.: +30 210 55 19 500
www.druckfarben.gr

Σφραγίδα / Stamp