

Nitro Solvent 2000



Nitro rastvarač
za dvokomponentne boje

» **Rastvarač za
dvokomponentne
boje**

» **Idealno za
epoksidne i
PU boje**

» **Pogodno za čišćenje
površina / alata**

Visokokvalitetni rastvarač za razređivanje dvokomponentnih epoksidnih ili PU boja koje se nanose četkom, valjkom ili pištoljem za prskanje na drvene, metalne ili građevinske površine. Poboljšava nivelisanje, obradivost i sušenje boje tokom nanošenja. Takođe je pogodan za odmašćivanje metala pre nanošenja boje kao i za čišćenje alata nakon bojenja.

TEHNIČKI PODACI

Gustina ASTM D4052 @ 15 °C	0.85-0.87g/mL
Rastvorljivost u vodi	Nerastvorljivo

Nitro Solvent 2000

Nitro rastvarač
za dvokomponentne boje

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Proizvod je spreman za upotrebu.
- » Nanosi se na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
- » Nosite zaštitne rukavice i zaštitnu opremu za lice i oči.
- » Razrediti dvokomponentne boje do preporučenog procenta, u zavisnosti od proizvoda.
- » Razrediti i promešati smesu do homogene konzistencije.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili nakon otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

PAKOVANJE

Dostupno u posudama od 0,75l, 4 l i 16 l.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.