

Powderfine Ready-Mix & Fill



РАЗРЕЖДАНЕ
0-7%



РАЗХОД
1Kg/m² за слой с
дебелина 0.5mm



ПРИЛОЖЕНИЕ
Шпатула пистолет за
безвъздушно
пръскане или мече



ИЗСЪХВАНЕ
2 - 4 часа

Готова за употреба, ултра
финозърнеста, акрилна шпакловка за
запълване и крайно покритие

» Готов за употреба

Готова за употреба пастообразна акрилна шпакловка с ултрафина структура, за краен слой и запълваща способност. Идеална за изглаждане на големи вътрешни повърхности. Подходяща е за зидария, гипсокартон и гипсови или бетонни тавани и се нанася много лесно, като осигурява отлично покритие и гладък равномерен финиш. Лесно се шлайфа без много прах. Материал за многократна употреба, преобладава се с емулсионни бои или емайллакове на водна основа.

» Лесно нанасяне и шлайфане

» Запълваща способност

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ISO 2811 @25°C	1.71 g/mL(±0.04)
Съдържание на твърди вещества об.% ISO 3251-03	71% (±3)
Вискозитет (sp.7/50rpm)@ 25°C ISO 2555	32.000 m.Pas (±7000)
Последователен технически вискозиметър Haegemann EN 1015 @ 25°C	15.5 cm (±1)
pH	8.7 (±0.5)
Разход	1kg/m ² /0.5mm

Powderfine Ready-Mix & Fill

Ready-to-use, ultra fine-Готова за употреба
 ултра финозърнеста, акрилна шпакловка за
 запълване и крайно покритие

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е гладка, суха, чиста, без прах, мазнини, остатъци, мехурчета боя или лак и др.

Всички съществуващи повърхностни капиларни пукнатини трябва да бъдат поправени преди нанасянето.

» **Върху повърхности, които се нуждаят от ремонт:**
 използвайте подходящия ремонтен материал KRAFT.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » Подходящ инструмент за нанасяне: шпатула/нож или пистолет за безвъздушно пръскане.
- » Нанесете 2 слоя от KRAFT POWDERFINE READY-MIX & FILL. Препоръчително е да се нанася с дебелина 0,5 - 2 mm в два слоя.
- » При нанасяне с мече, разрежете с 5-7% чешмяна вода. След това загладете с шпакла.
- » Време за изсъхване на повърхността: » 2 - 4 часа при 25°C и относителна влажност 50% (времето за съхнене е по-дълго при влажни / студени условия).
- » Минимално време за повторно нанасяне на покритието: 4 - 5 часа.
- » Време за шлайфане: След 3 - 4 часа със шкурка № 200.
- » Преди нанасяне на последния слой нанесете акрилен грунд KRAFT HAFT или KRAFT ECO DUR AQUA.
- » Избягвайте прилагането при температури под 5°C или по-високи от 35°C и относителна влажност над 60%.

УКАЗАНИЯ ЗА СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕТО

- » Затворете кофата добре, за да се поддържа в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди и след отваряне на хладно място и далеч от слънчева светлина, условия на замръзване и висока влажност.
- » Незабавно почистете инструментите с топла вода и почистващ препарат.

ОПАКОВКА

Предлага се в бял цвят в кашони от 5 кг и 18 кг.

ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете етикета преди употреба.

За допълнителна информация, моля, вижте информационния лист за безопасност на материалите. Телефон на Центъра за натравяния:

+359 02 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта преди и след отваряне при температури между 5°C - 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не се използват.

 1871	Druckfarben Hellas S.A. Мегаридос Авеню, област Калистири, GR-19300 Аспропиргос, Гърция
25 DoP No 04.05 Powderfine Ready Mix & Fill EN 13963:2014 Тип 3A - Съединяване н гипскартонени плоскости	
Реакция на огън - R2F	A2-s1,d0
Якост на огъване - F	> 51N
Опасни вещества	Вижте информационния лист за безопасност

сертифицирани системи
 ISO 9001 ISO 140001 ISO 50001 ISO 45001

11/25 ТОЗИ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ: технически данни, информация, препоръки и насоки се основават на научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация се счита за ориентируваща и трябва да бъде прегледана във всеки случай във връзка с всеки конкретен условие за приложение. Следователно, пригодността на всеки продукт във всяко приложение трябва да бъде оценена след препращане към актуализирания Технически лист с данни и към уебсайта www.kraftpaints.com, както и след свързване с отдела за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, докато във всеки случай потребителят / заявителът носи изключителна отговорност за всички нежелани последици след използване на продукта.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ASPROPYRGOS 19 300, АТТИКА - ГРЕЦИЯ | TEL.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.com | www.kraftpaints.com



Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00
 e-mail: kraftpaints@druckfarben.bg