

# Powderfine Ready-Mix



**Diluare**  
0%



**Acoperire**  
1 kg/m<sup>2</sup> per strat  
de 0,5 mm grosime



**Aplicare**  
spatulă sau  
pistol airless



**Uscare**  
2 - 4 ore

Glet de finisare alb, gata de utilizare, cu granulație ultrafină, acrilic, pe bază de apă

» Gata de utilizare

» Aplicare și șlefuire ușoară

» Finisaj neted

Glet acrilic ultrafin gata preparat, sub formă de pastă, pentru finisaje. Ideal pentru netezirea suprafețelor interioare mari. Este potrivit pentru zidărie, gips-carton și tavane din ipsos sau beton și se aplică foarte ușor, oferind o acoperire excelentă și un finisaj neted și uniform. Se șlefuieste ușor, fără să producă mult praf. Material refolosibil, poate fi revopsit cu vopsele emulsii sau cu emailuri.

## DATE TEHNICE

Densitate - ISO 2811 @25°C	1,70 g/mL(±0,04)*
Conținut de substanțe nevolatile - ISO 3251-03	71,5% (±3)
Vâscozitate (sp.7/50rpm)@25°C - ISO 2555	70.000 m.Pas (±7000)
Consistență (masă de răspândire Haegermann) - EN 1015	14cm (±1) @ 25°C
pH	8,8 (±0,5)
Randament de acoperire	1kg/m <sup>2</sup> /0.5mm

# Powderfine Ready-Mix

Glet de finisare alb, gata de utilizare, cu granulație ultrafină, acrilic, pe bază de apă

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

- » Pentru a asigura o bună aderență, suprafața trebuie să fie netedă, uscată, curată și fără urme de praf, grăsimi, reziduuri, vezicule de vopsea sau lac etc.
- » Orice fisuri capilare existente la suprafață trebuie reparate înainte de aplicare.
- » Pe suprafețele care necesită reparații: utilizați produse Kraft corespunzătoare pentru reparații.

## INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Unelte de aplicare adecvate: spatulă/cuțit sau pistol de pulverizare airless
- » Aplicați 2 straturi de KRAFT POWDERFINE READY-MIX. Se recomandă ca grosimea fiecărui strat să fie de 0,5 – 2 mm.
- » Timp de uscare superficială: 2 – 4 ore, la o temperatură de 25°C și o umiditate relativă de 50% (uscarea durează mai mult în condiții de umiditate mare/temperatură scăzută)
- » Timp minim de așteptare până la reaplicare: 4 – 5 ore
- » Timp de așteptare până la șlefuire: 3 – 4 ore, cu șmirghel Nr. 200
- » Înainte de aplicarea stratului de acoperire superior, aplicați grund acrilic KRAFT HAFT sau KRAFT ECO DUR AQUA
- » Evitați aplicarea la temperaturi mai mici de 5°C sau mai mari de 35°C și la o umiditate relativă mai mare de 60%.

## INSTRUCȚIUNI DUPĂ APLICARE

- » Închideți bine recipientul după utilizare, pentru a se menține restul de produs în stare bună, în vederea utilizării viitoare. Păstrați recipientul, înainte și după deschidere, într-un loc răcoros și ferit de lumina soarelui, de îngheț și umezeală.
- » Curățați uneltele imediat după utilizare, cu apă caldă și detergent.

## AMBALARE

Produsul este disponibil în culoarea Alb, ambalat în recipiente de 5 kg și de 18 kg.

## SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție și respectați toate precauțiile și avertismentele de pe eticheta produsului. Pentru mai multe informații, consultați Fișa cu date de securitate a acestui produs.

**Telefon Centrul de informare toxicologică:**

**+021/318 36 06 int. 104**

## DEPOZITARE

Depozitați produsul, înainte și după utilizare, la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați recipientele închise ermetic, pe perioada când nu le utilizați.

<b>CE</b> 1871	<b>Druckfarben Hellas S.A.</b> Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Grecia
22 DoP nr. 04.04 <b>Powderfine Ready-Mix</b> EN 13963 Tip 3A - Îmbinarea plăcilor de gips-carton	
Reacția la foc R2F	A2-s1, d0
Rezistență la încovoiere-F	> 43N
Substanțe periculoase - DS	A se vedea FDS

07/24 ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

2/2

**IMPORTANT:** Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințele noastre științifice și tehnice, pe studii de laborator și pe o experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus trebuie considerate orientative și trebuie revizuite în orice caz în funcție de fiecare condiție specifică și de aplicarea practică. Prin urmare, adecvarea produsului pentru fiecare aplicație specifică trebuie evaluată după consultarea fișei tehnice actualizate și a site-ului nostru [www.kraftpaints.ro](http://www.kraftpaints.ro), precum și după contactarea departamentului nostru de asistență tehnică, la nevoie. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, dar utilizatorul/solicitantul este exclusiv responsabil pentru orice consecințe nedorite în urma utilizării produsului.

## DRUCKFARBEN ROMANIA

Str. Atomistilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov

[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.kraftpaints.ro](http://www.kraftpaints.ro)



Număr telefon

+40 214 057100 luni- vineri

e-mail: [customercare-romania@druckfarbengroup.com](mailto:customercare-romania@druckfarbengroup.com)