

Relief



RAZREĐIVANJE
0%



POKRIVNOST
2 - 3m²/kg



ALAT ZA PRIMENU
četka, reljefni valjak



SUSENJE
1-2 sata

Dekoratívni premaz
reljefne teksture

» **Jednostavna
primena**

» **Odlična teksturirana
završna obrada**

» **Efektivna
pokrivnost**

Beli, teksturirani premaz na vodenoj bazi za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Pogodan je za zidove, malter, beton, ciglu, drvo i ivericu. Izuzetno je otporan na kišu, mraz i zagađen vazduh. Pokriva manje nedostatke podloge.

A/c (WB) Premazi za spoljašnje zidove.

- VOC granična vrednost: 40g/L.
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 29g/L.

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811 pri 25°C	1,54 g/ml (±0,04)
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	130 KU (±10)
pH	8,8 – 9,5
Pokrivnost po sloju	2- 3 m ² /kg
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	200µm (±20)

Relief

Dekorativni premaz
reljefne teksture

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čista, bez prašine, masnoća, soli, rđe, ostataka, oštećene boje i dr.

» **Nanošenje kita:** KRAFT PUTTY, brušenje, KRAFT SPACHTEL, brušenje, premazivanje sa KRAFT ECO DUR AQUA.

» **Na novim površinama:**

- Spoljašnjim: 1 sloj KRAFT ECO DUR AQUA ili KRAFT DUR AQUA BELA i 2 sloja KRAFT RELIEF. Za bolju zaštitu, preporučuje se 2-3 dana nakon primene, naneti završni sloj KRAFT 4 SEASONS ili KRAFT 4 SEASONS ELASTIC.

Unutrašnjim: 1 sloj KRAFT ECO DUR AQUA ili KRAFT DUR AQUA BELE BOJE i 2 sloja KRAFT RELIEF. Razređivanje prvog sloja: 20%.

» **Na površinama sa vlagom, buđi, gljivicama i algama:** Ukloniti ostatke, očistiti pomoću KRAFT MOLD BLOCKER, premazati osnovnim premazom KRAFT ECO DUR AQUA i sa 2 sloja KRAFT RELIEF.

» **Na površinama sa mrljama, dimom, vlagom:** Naneti 1 sloj KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA i nakon 24 sata naneti dva sloja KRAFT RELIEF.

» **Sveži beton, malter, štukatura:** Mogu se bojiti tek po isteku 30 dana, nakon nanošenja osnovnog premaza KRAFT ECO DUR AQUA.

Nove površine od maltera ili betona ostaviti da se potpuno osuše najmanje 30 dana pre nanošenja boje.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » **Alat:** Može se naneti četkom ili reljefnim valjkom (sunderastim).
- » **Razređivanje:** Nije potrebno razređivanje.
- » **Minimalno vreme sušenja pre ponovnog nanošenja:** 24 sata.
- » **Suvo na dodir:** 1-2 sata.
- » **Dobro promešati pre i tokom nanošenja.**
- » **Ne primenjivati na temperaturama ispod 10°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili više.**

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

» Odmah očistiti alat i ostatke proizvoda toplom vodom i sapunom ili deterdžentom.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj boji u pakovanjima od 5 kg i 15 kg. Može se tonirati sa KRAFT Master Basics.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.