

Remover



Diluare
0%



Acoperire
250 - 500 L/m²



Aplicare
pensulă,
racletă sau spatulă

Decapant pentru vopsea

» Performanță ridicată

» Ușor de folosit

» Nu conține diclormetan

Decapant de înaltă performanță, fără diclormetan, pentru îndepărtarea ușoară a vopselelor și lacurilor vechi, pe bază de solvenți sau pe bază de apă, de pe orice suprafață (pereți, pardoseli, lemn, metal etc.). Formula sa specială ajută la îndepărtarea eficientă chiar și a peliculelor foarte groase de vopsele mono- sau bicomponente (PU sau rășini epoxidice).

DATE TEHNICE

Densitate - ISO 2811	0,96 g/mL (±0,02)
Vâscozitate - ASTM D 562-05 la 25°C	90 KU (±15)
Consum per strat	250 - 500 ml/m ²

Remover

Decapant pentru vopsea

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Produsul este gata de utilizare.
- » A se aplica numai în spații deschise sau bine ventilate.
- » Purtați mănuși de protecție și folosiți echipament de protecție pentru față și ochi.
- » Aplicați un strat gros de **KRAFT REMOVER**, cu pensula, peste suprafața vopsită.
- » Lăsați decapantul să acționeze timp de 5-10 minute, pentru îndepărtarea vopselelor monocomponente, și timp de 15-30 minute, pentru îndepărtarea vopselelor bicomponente.
- » Dacă straturile de vopsea sunt foarte vechi sau foarte groase, aplicați un al doilea strat de **KRAFT REMOVER**.
- » Când vopseaua tratată cu decapant s-a umflat, îndepărtați-o cu o racletă sau cu o spatulă.
- » Șlefuiți suprafața decapată cu șmirghel și îndepărtați resturile de vopsea.
- » Curățați suprafața cu **KRAFT BRUSH SOLVENT** sau spălați-o cu jet de apă sub presiune.
- » A nu se aplica la temperaturi de sub 5°C sau de peste 35°C.

INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

- » Închideți bine recipientul după utilizare, pentru a păstra decapantul în stare bună, în vederea utilizării viitoare. Păstrați recipientul cu decapant, înainte sau după deschidere, într-un loc răcoros, ferit de lumina soarelui sau de îngheț.
- » Curățați uneltele imediat după utilizare, cu apă și săpun.

AMBALARE

Produsul este disponibil în recipiente de 0,375L și 0,75L.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți eticheta, înainte de a utiliza produsul.

Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate a materialului.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul, înainte și după utilizare, la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați recipientele închise ermetic, pe perioada când nu le utilizați.

