

Η ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΑΙΤΕΙ & ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ



Επισκευαστικά κονιάματα για επιφάνειες
σκυροδέματος & σοβά



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

KRAFTPAINTS.COM

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ


Η KRAFT Paints κατέχει σημαντική θέση στην αγορά των αρχιτεκτονικών χρωμάτων, βερνικιών, επισκευαστικών υλικών, στεγανωτικών & συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Επενδύοντας στη διαμόρφωση νέων, σύγχρονων, αυτοματοποιημένων μονάδων παραγωγής στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στον επαγγελματία της κατασκευής προσφέροντας πιστοποιημένα, καινοτόμα προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις στην οικοδομή.

Η KRAFT Paints παρουσιάζει την ανανεωμένη σειρά επισκευαστικών κονιαμάτων για σκυρόδεμα και σοβά, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνικών εφαρμογών.

Όλα τα παρακάτω υλικά διαθέτουν Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος - EPD (Environmental Product Declaration) λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος και συμμετέχοντας ενεργά στην ταξινόμηση των κτηριακών κατασκευών σύμφωνα με περιβαλλοντικά συστήματα αξιολόγησης διεθνούς κύρους, όπως LEED, BREEAM, WELL κ.α.




5-35mm →||←
τοπικά έως 50mm

1,5-1,7 
kg/m²/mm



5-60mm →||←
τοπικά έως 80mm

1,7-1,9 
kg/m²/mm

Fine Repair 83

Λεπτόκοκκο, ρητινούχο, ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος μεγάλων αντοχών (κατηγορίας R3)

Προηγμένη σύνθεση με ανόργανα φυλλοπυριτικά πρόσθετα και φυσικές υδραυλικές συνδετικές ύλες ανακύκλωσης (Recycled Green Technology) που ενισχύουν τις μηχανικές αντοχές, συνδιμορφώνουν τους μηχανισμούς ενυδάτωσης-συρρικνώσης και βελτιώνουν την εργασιμότητα. Λόγω μηδενικού ποσοστού κλωροϊόντων και ασβέστη δεν διαβρώνουν τους μεταλλικούς οπλισμούς. Κατάλληλο για επισκευές, δομτικές και μη, στοιχείων σκυροδέματος σε κάθετες κι οριζόντιες επιφάνειες όπως ενδεικτικά: τοιχία, κολώνες, δοκάρια, προβόλους μπαλκονιών, σπηθαία, σκάλες, οροφές, δάπεδα. Ιδανικό για εφαρμογές όπου απαιτείται καλαίσθητο λεπτόκοκκο φινίρισμα.

Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου PCC R3 κατά EN 1504-3 & EN 1504-9:2008.

- Κατάλληλο για χρήση σε κατασκευές σκυροδέματος, φέρουσες και μη
- Θιξοτροπικό (δεν «κρεμάει»)
- Λεπτόκοκκο φινίρισμα
- Εμπεριέχει αναστολέα διάβρωσης
- Εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα
- Μη συρρικνούμενο & με ελεγχόμενη ενυδάτωση
- Μη διαβρωτικό (δεν εμπεριέχει κλωροϊόντα και ασβέστη)
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Συσκευασίες: 25Kg & 5Kg

Strong Repair 84

Ρητινούχο, ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος υψηλών αντοχών (κατηγορίας R4)

Εμπεριέχει φυσικές υδραυλικές συνδετικές ύλες ανακύκλωσης (Recycled Green Technology) οι οποίες βελτιώνουν την εργασιμότητα και ελέγχουν τους μηχανισμούς ενυδάτωσης, καθώς και ενεργά, άμορφα, ανόργανα πρόσθετα που αντισταθμίζουν τις τάσεις συρρίκνωσης και μεγιστοποιούν τις μηχανικές αντοχές. Δεν διαβρώνει τους μεταλλικούς οπλισμούς καθώς έχει μηδενικό ποσοστό κλωροϊόντων και ασβέστη.

Κατάλληλο για επισκευές, δομτικές και μη, στοιχείων σκυροδέματος υψηλών αντοχών, σε κάθετες κι οριζόντιες επιφάνειες, όπως ενδεικτικά: τοιχία, κολώνες, δοκάρια, δεξαμενές, γέφυρες, φράγματα, προβόλους μπαλκονιών, σπηθαία, οροφές, δάπεδα κλπ.

Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου PCC R4 κατά EN 1504-3 & EN 1504-9:2008.

- Κατάλληλο για χρήση σε κατασκευές σκυροδέματος υψηλών αντοχών, φέρουσες και μη
- Θιξοτροπικό (δεν «κρεμάει»)
- Σχεδιασμένο για εφαρμογές δυναμικών τάσεων
- Μηδενικές ρηγματώσεις συρρίκνωσης & αφυδάτωσης
- Εμπεριέχει αναστολέα διάβρωσης
- Εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα
- Μη διαβρωτικό (δεν εμπεριέχει κλωροϊόντα και ασβέστη)
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Συσκευασίες: 25Kg & 5Kg






ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ



3-30mm →||←
τοπικά έως 50mm

1,5-1,6 
kg/m²/mm

Easy Repair 80

Λεπτόκοκκο, ρητινούχο, ινοπλισμένο,
επισκευαστικό κονίαμα
(κατηγορίας R2)

Εμπεριέχει φυσικές υδραυλικές συνδετικές ύλες ανακύκλωσης (Recycled Green Technology) καθώς και ενεργά πρόσθετα που βελτιώνουν την εργασιμότητα και εκμηδενίζουν τις τάσεις συρρίκνωσης & αφυδάτωσης.

Δεν διαβρώνει τους μεταλλικούς οπλισμούς καθώς έχει μηδενικό ποσοστό κλωροϊόντων και ασβέστη. Η επιλεγμένη αναλογία τσιμέντου και διαβαθμισμένης κοκκομετρίας αδρανών προσφέρει αρκετά λεπτόκοκκο φινίρισμα.

Κατάλληλο για μη δομτικές επισκευές ή/και εξομάλυνση σκυροδέματος & τοικοποιίας, σε τοίχους και οροφές. Ιδανικό για διαμόρφωση λουκιών μεταξύ κάθετων και οριζόντιων επιφανειών καθώς και σε επισκευές στεγών (κορφιάδες και περιμετρικές απολήξεις κεραμιδιών).

Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου PCC R2 κατά EN 1504-3.


- Αρκετά λεπτόκοκκο φινίρισμα
- Εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα
- Εξαιρετική εργασιμότητα και θιξοτροπία (δεν «κρεμάει»)
- Μηδενικές ρηγματώσεις συρρίκνωσης & αφυδάτωσης
- Μη διαβρωτικό (δεν εμπεριέχει κλωροϊόντα και ασβέστη)
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Συσκευασίες: 25Kg & 5Kg



**ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ
& ΓΡΗΓΟΡΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**



3-30mm →||←
τοπικά έως 50mm

1,4-1,5 
kg/m²/mm



2-20mm →||←
τοπικά έως 40mm

1,2 
kg/m²/mm

Fast Repair 70

Ταχύπηκτος, ινοπλισμένος,
επισκευαστικός σοβάς

Εμπεριέχει στη σύνθεσή του ειδικά, φυσικά, ενεργά πρόσθετα που λειτουργούν ανασταλτικά στην δημιουργία ρωγμών συρρίκνωσης & αφυδάτωσης και παράλληλα προσδίδουν θιξοτροπία, υψηλή πρόσφυση και άριστη εργασιμότητα.

Τελικό φινίρισμα εφάμιλλο των παραδοσιακών σοβάδων τελικής στρώσης, με διπλάσιες αντοχές.

Κατάλληλο για επισκευή σοβάδων, αποκατάσταση ζημιών σε γωνίες, - οπές πεπλατυσμένες ρωγμές και αρμούς επιχρισμάτων σε τοίχους και ταβάνια, καθώς και αποκατάσταση τυχόν ατελειών - φθορών που προκύπτουν από εργασίες υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, ξυλουργικές, τοποθέτησης κουφωμάτων κλπ. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις που απαιτείται γρήγορη παράδοση εργασιών με πιεσμένα χρονοδιαγράμματα.

Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου **GP CS-IV W_c0** κατά **EN 998-1**.

- Ταχεία πήξη (~30min)
- Υψηλές μηχανικές αντοχές εντός 24 ωρών
- Φινίρισμα εφάμιλλο παραδοσιακών σοβάδων τελικής στρώσης
- Μηδενικές ρηγματώσεις συρρίκνωσης & αφυδάτωσης
- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Υδρατμοπερατό
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Συσκευασίες: 25Kg & 5Kg



Powderfine Multi

Λεπτόκοκκος, επισκευαστικός,
στόκος εξομάλυνσης πολλαπλών
χρήσεων (**3in1**) σε μορφή σκόνης
(κατηγορίας R1)

Η προηγμένη σύνθεσή του εμπεριέχει τσιμέντο, τροποποιημένες ρητίνες κι επιλεγμένα δραστικά ανόργανα συνδετικά προσδίδοντας τον μοναδικό καινοτόμο συνδυασμό δυνατοτήτων (**3in1**): επισκευή - γέμισμα - εξομάλυνση. Ταυτόχρονα, διασφαλίζονται η μηδενική συρρίκνωση, η εξαιρετική εργασιμότητα, η πρόσφυση αλλά κι η ικανότητα τριψίματος της τελικής επιφάνειας.

Κατάλληλο για επισκευή επιχρισμάτων, αποκατάσταση ζημιών σε γωνίες, οπές, πεπλατυσμένες ρωγμές και αρμούς, σε τοίχους και ταβάνια. Επίσης, χρησιμοποιείται ως στόκος εξομάλυνσης, μικρών & μεγάλων επιφανειών, σε τοίχους και ταβάνια, όπου η υψηλή θιξοτροπία του επιτρέπει την εφαρμογή σε πάχη 2-20mm (τοπικά 40mm), αποτελώντας ιδανική τεχνική λύση σε περιπτώσεις που απαιτούνται αυξημένα πάχη, επιτυγχάνοντας μείωση πολλαπλών διαδοχικών επιστρώσεων από διαφορετικά υλικά.

Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου **GP CS-IV W_c1** κατά **EN 998-1** & ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου **PCC R1** κατά **EN 1504-3**.

- Μοναδικός καινοτόμος συνδυασμός επισκευής - γεμίματος - εξομάλυνσης
- Ικανότητα τριψίματος
- Λείο φινίρισμα, εφάμιλλο των στόκων σπατουλαρίσματος
- Θιξοτροπικό (με «γεμιστικές» ιδιότητες) & μη συρρικνούμενο
- Μη διαβρωτικό για οπλισμούς (δεν εμπεριέχει κλωροϊόντα και ασβέστη)
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Συσκευασίες: 25Kg & 5Kg





ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Επισκευαστικά κονιάματα για επιφάνειες σκυροδέματος & σοβά



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

KRAFTPAINTS.COM    

800 111 7700 ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

210 5519 500 ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

info@kraftpaints.com

DRUCKFARBEN
DIGROUP

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε

Λεωφ. Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι, 19300 Ασπρόπυργος Αττική

www.druckfarbengroup.com

