

# Road Liner



**Diluare**  
0 - 60%  
cu NITRO 1100



**Acoperire**  
40 - 50 m<sup>2</sup>/kg



**Aplicare**  
mașină pentru  
marcaje rutiere  
sau trafalet



**Uscare**  
<20 min pentru  
o grosime de 150μm  
a peliculei uscate

Vopsea acrilică pentru marcaj rutier

» Uscare rapidă

» Rezistentă la radiațiile UV

» Evaluată de laboratorul central elen pentru lucrări publice și AETEC

Vopsea email acrilică, cu uscare rapidă, pe bază de solvent, potrivită pentru marcarea trotuarelor, suprafețelor din beton, trecerilor de pietoni, benzilor antiderapante, depozitelor, parcarilor. Este durabilă în timp și rezistentă la expunerea la radiații UV. Are un grad mare de alb și de luminozitate, și nu este afectată de temperatura asfaltului. De asemenea, este rezistentă la urmele și uzura cauzate de anvelopele autovehiculelor. Depășește toate cerințele tehnice ale laboratorului central elen pentru lucrări publice al Ministerului Infrastructurii și Transporturilor, conform ELOT EN1871, și este evaluată de AETEC conform standardelor EN1436 și EN13197.

#### Acoperitori monocompenți cu funcție specială A/i (SB).

- Valoare limită COV: 500g/L
- Conținutul maxim de COV în produsul gata de utilizare: 495 g/L

#### DATE TEHNICE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Densitate ISO 2811 @25°C         | 1,62 g/mL (±0,03) |
| Vâscozitate ASTM D 562-05 @ 25°C | 70 - 80 KU        |

# Road Liner

## Vopsea acrilică pentru marcaj rutier

### PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața pe care se va aplica produsul trebuie să fie uscată, curată și fără urme de praf, grăsimi, săruri, rugină, resturi de vopsea veche, vopsea exfoliată etc.

### INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

#### NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL

- » Puteți aplica această vopsea fără să o diluați în prealabil, cu o mașină de trasat marcaje rutiere sau cu un trafalet.
- » Diluare: trafalet: diluție 3-6% cu KRAFT NITRO SOLVENT 1100.
- » Uscare superficială (la atingere): <20 minute, pentru o grosime a peliculei uscate de 150μm, în funcție de temperatură și umiditate.
- » Durata de viață utilă a produsului: 12 luni.
- » A se amesteca bine, înainte și în timpul aplicării.
- » Nu aplicați la temperaturi de sub 5°C sau de peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare.
- » Pentru a-i spori capacitatea de reflexie a luminii, vopseaua poate fi amestecată cu perle de sticlă, împrăștiate uniform pe suprafața vopsită, imediat după aplicarea și înainte de uscarea vopselei. Dacă se combină cu nisip de cuarț uscat, vopseaua capătă proprietăți antiderapante, fiind astfel potrivită chiar și pentru căi de acces (de exemplu, scări).

### INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

- » Curățați mașina de trasat marcaje rutiere, cu KRAFT NITRO SOLVENT 1100.

### AMBALARE

Produsul este disponibil în culorile alb și galben, ambalat în recipiente de 1Kg, 5Kg, 15Kg și 25Kg. Disponibil și în culorile negru, albastru și roșu, la cerere.

### SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți eticheta, înainte de a utiliza produsul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a materialelor.

### Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

### DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați recipientele închise ermetic, pe perioada când nu le utilizați.

07/24 ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

2/2

**IMPORTANT:** Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințele noastre științifice și tehnice, pe studii de laborator și pe o experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus trebuie considerate orientative și trebuie revizuite în orice caz în funcție de fiecare condiție specifică și de aplicarea practică. Prin urmare, adecvarea produsului pentru fiecare aplicație specifică trebuie evaluată după consultarea fișei tehnice actualizate și a site-ului nostru [www.kraftpaints.ro](http://www.kraftpaints.ro), precum și după contactarea departamentului nostru de asistență tehnică, la nevoie. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, dar utilizatorul/solicitantul este exclusiv responsabil pentru orice consecințe nedorite în urma utilizării produsului.

#### DRUCKFARBEN ROMANIA

Str. Atomistilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov

[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.kraftpaints.ro](http://www.kraftpaints.ro)



Număr telefon

+40 214 057100 luni- vineri

e-mail: [customercare-romania@druckfarbengroup.com](mailto:customercare-romania@druckfarbengroup.com)