

# Fișă Tehnică a produsului

02/2026: ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS



**PRATT & LAMBERT PAINTS**  
Never compromise®

## Universe® Anti-Rust Primer

**Universe® Anti-Rust Primer** este un grund alchidic anticoroziv pe bază de solvent. Oferă protecție anticorozivă excepțională datorită tehnologiei de pigmenți și aditivi anticorozivi pe care o conține. Poate fi aplicat pe suprafețe metalice precum balustrade, utilaje etc. Se usucă rapid și se șlefuieste ușor, asigurând aderență excelentă pe substraturi metalice feroase. Oferă opacitate ridicată, autonivelare excelentă și aplicare ușoară cu pensula, creând o suprafață uniformă mată, gri sau roșu-cărămiziu, înainte de aplicarea stratului final.

- Proprietăți anticorozive
- Acoperire ridicată
- Aderență extremă

### Pregătirea suprafeței

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și alte reziduuri și curățată cu solventul adecvat, precum White Spirit. Îndepărtați toate straturile desprinse sau decojite. Suprafețele vopsite trebuie șlefuite cu hârtia abrazivă corespunzătoare pentru a obține un finisaj mat. Se recomandă șlefuirea umedă. Evitați generarea și expunerea la praf.

### Sisteme recomandate

#### Pe suprafețe noi

Înainte de aplicarea stratului final, aplicați 1–2 straturi de **Universe® Anti-Rust Primer** și șlefuiți după minimum 24 de ore.

#### Pe suprafețe deja vopsite

Îndepărtați toată vopseaua desprinsă sau decojită prin răzuire și șlefuire. Aplicați 1–2 straturi de **Universe® Anti-Rust Primer**.

După 24 de ore, șlefuiți grundul și aplicați stratul final.

### Data Tehnice

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Liant:</b>                              | Rășină alchidică   |  |
| <b>Finisaj:</b>                            | Gri/Roșu-cărămiziu   | <20 unități @ 60°                          |
| <b>Punct de inflamabilitate:</b>           | N/A  |  |
| <b>Substanță uscată în greutate:</b>       | Gri/Roșu-cărămiziu   | 70%±3                                      |
| <b>Greutate/Litru:</b>                     | Gri/Roșu-cărămiziu   | 1,34 – 1,47 kg                             |
| <b>COV:</b>                                | Vopsele performante monocomponent A/i<br>Valoare limită COV 500 g/L <499 g/L | <499 g/L                                   |
| <b>Randament:</b>                          |  | 12 – 14 m <sup>2</sup> per litru per strat |
| <b>Grosime peliculă:</b>                   | Gri/Roșu-cărămiziu   | @ 100 μm umed; 40 μm uscat                 |
| <b>Timp de uscare (la 25°C, 50% U.R.):</b> | La atingere  | 1-2 ore                                    |
|  | Pentru reaplicare  | 24 ore                                     |
| <b>Diluire</b>                             |  | 5-10% white spirit sau solvent             |
| <b>Colorare:</b>                           | Nu   |  |

**Dimensiuni ambalaje:**

1 Quart (0.946L), 1 Gallon (3.785L)

# Fișă Tehnică a produsului

02/2026: ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

## Aplicare

Temperatură (aer, suprafață și material): Aplicați la temperaturi peste 5°C și sub 35°C

Poate fi necesară mai mult de un strat de vopsea pentru suprafețe noi și nevopsite, schimbări drastice de culoare sau când se folosesc culori închise/vibrante pentru un aspect optim și acoperire completă.

**Pulverizare:** Presiune/Duză/Diluție

2000 psi / 0,015" - 0,019" / 5-10% în volum white spirit

**Pensulă:** Pensulă/Diluție

Nailon-Poliester / 5% în volum white spirit sau solvent pentru

**Trafalet:** Diluție

Diluire 5% în volum white spirit sau solvent pentru pensulă

## Instrucțiuni după utilizare

- Curățați temeinic uneltele cu apă și detergent.
- Închideți bine recipientul pentru a-l menține în stare bună pentru utilizări viitoare. Depozitați înainte și după deschidere într-un loc răcoros, ferit de lumina directă a soarelui sau de îngheț.

## Precauții - Depozitare

- Nu aplicați la temperaturi <5 °C sau >35 °C și la umiditate >65%.
- Păstrați produsul la temperaturi între 5 °C și 35 °C și la un nivel de umiditate <50%.
- Păstrați recipientul bine închis.

## Sănătate, Siguranță & Instrucțiuni De Protecția Mediului

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, consultați Fișa cu Date de Securitate a Materialului conform Regulamentului CE 1272/2008 (CLP).

**IMPORTANT:** Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințe științifice și tehnice, studii de laborator și experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus sunt considerate orientative și trebuie analizate în orice caz în raport cu condițiile specifice fiecărei aplicații. În consecință, adecvarea fiecărui produs pentru orice aplicație trebuie evaluată după consultarea Fișei Tehnice actualizate și a site-ului <https://kraftpaints.com/ro>, precum și după contactarea departamentului de suport tehnic, dacă este necesar. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, însă în orice situație utilizatorul/aplicatorul este exclusiv responsabil pentru eventualele defecte nedorite apărute după utilizarea produsului.

Druckfarben România S.R.L.

Str. Atomistilor 17-23, Magurele, 077125, Ilfov, Romania  
+40 214 057100

[www.druckfarben.gr](http://www.druckfarben.gr) | [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr)

Toll Free Number

800 111 7700 Monday - Friday, 8.00 a.m - 04.00 p.m.

Email: [office@druckfarben.ro](mailto:office@druckfarben.ro)