

Fișă Tehnică a produsului

02/2026: ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS



PRATT & LAMBERT PAINTS
Never compromise®

Universe® Hydro Stone

Universe® Hydro Stone este un lac acrilic pe bază de apă, de înaltă calitate, pentru piatră și substraturi minerale poroase, potrivit pentru utilizare la exterior și interior. Protejează și decorează substraturi poroase precum piatra, cărămida, substraturile cimentice etc., oferind suprafeței un efect de „aspect umed”. Datorită formulei sale speciale, pătrunde în substrat, asigurând impermeabilizare, aderență puternică și protecție împotriva poluanților. Protejează pelicula de dezvoltarea mușgaiului și de coroziunea cauzată de condițiile meteorologice. Conține filtre UV, oferind rezistență ridicată la lumina solară. Suprafața sa dură și elastică îl face potrivit pentru pardoseli din piatră.

- Aderență extremă
- Protejează piatra de coroziune
- Reduce absorbția suprafeței

Pregătirea suprafeței

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața trebuie să fie uscată, curată și lipsită de praf, grăsimi, reziduuri, vopsea exfoliată etc. Evitați generarea și expunerea la praf. Pentru pregătirea suprafeței se recomandă șlefuirea umedă.

Sisteme recomandate

Pe suprafețe noi

Pe suprafețe noi din piatră: înainte de aplicarea lacului, spălați suprafața și lăsați să se usuce bine.

Pe pardoseli din piatră: înainte de aplicarea lacului, îndepărtați toate reziduurile, spălați suprafața și lăsați să se usuce bine.

Data Tehnice

Liant:	100% Acrilic	
Finisaj:	N/A	Impregnare
Punct de inflamabilitate:	N/A	
Substanță uscată în volum:		21,5 ±2%
Substanță uscată în greutate:		21,5 ±2%
COV:	Vopsele performante monocomponent A/i Valoare limită COV 30 g/L	<29 g/L
Randament:		8 – 10 m ² per litru per strat
Grosime peliculă:		Impregnare
Timp de uscare (la 25°C, 50% U.R.):	La atingere Pentru reaplicare	1 oră 5 ore
Diluire		Nu
Colorare:	Nu	
Dimensiuni ambalaje:	1 Quart (0,946 L), 1 Gallon (3,785 L)	

Fișă Tehnică a produsului

02/2026: ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

Aplicare

Numai pentru substraturi noi

Temperatură (aer, suprafață și material): Aplicați la temperaturi peste 5°C.

Pensulă: Pensulă/Diluție

Trafalet: Diluție

Nylon–Poliester / Gata de utilizare

Diluare 5% în volum white spirit sau solvent pentru pensulă

Instrucțiuni după utilizare

- Curățați temeinic uneltele cu apă și detergent.
- Închideți bine recipientul pentru a-l menține în stare bună pentru utilizări viitoare. Depozitați înainte și după deschidere într-un loc răcoros, ferit de lumina directă a soarelui sau de îngheț.

Precauții - Depozitare

- Nu aplicați la temperaturi <5 °C sau >35 °C și la umiditate >65%.
- Păstrați produsul la temperaturi între 5 °C și 35 °C și la un nivel de umiditate <50%.
- Păstrați recipientul bine închis.

Sănătate, Siguranță & Instrucțiuni De Protecția Mediului

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, consultați Fișa cu Date de Securitate a Materialului conform Regulamentului CE 1272/2008 (CLP).

IMPORTANT: Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințe științifice și tehnice, studii de laborator și experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus sunt considerate orientative și trebuie analizate în orice caz în raport cu condițiile specifice fiecărei aplicații. În consecință, adecvarea fiecărui produs pentru orice aplicație trebuie evaluată după consultarea Fișei Tehnice actualizate și a site-ului <https://kraftpaints.com/ro>, precum și după contactarea departamentului de suport tehnic, dacă este necesar. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, însă în orice situație utilizatorul/aplicatorul este exclusiv responsabil pentru eventualele defecte nedorite apărute după utilizarea produsului.

Druckfarben România S.R.L.

Str. Atomistilor 17-23, Magurele, 077125, Ilfov, Romania
+40 214 057100

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr

Toll Free Number

800 111 7700 Monday - Friday, 8.00 a.m - 04.00 p.m.

Email: office@druckfarben.ro