

Fișă Tehnică a produsului

02/2026: ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS



PRATT & LAMBERT® PAINTS
Never compromise®

Universe® Interior Emulsion Paint Flat Finish

Universe® Emulsion Paint este o vopsea emulsionată de calitate premium, potrivită pentru utilizare la interior. Este ideală pentru vopsirea suprafețelor noi și vechi, precum pereți, tavane, lemn etc. Are un excelent grad de acoperire, eficiență ridicată și aplicare ușoară. Rezultatul este o suprafață mată unică, rezistentă la spălare, cu nuanță care rămâne constantă în timp.

- Grad ridicat de spălare
- Aplicare ușoară
- Acoperire mare

Pregătirea suprafeței

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața trebuie să fie uscată, curată și lipsită de praf, grăsime, reziduuri, vopsea decojită etc. Evitați generarea și expunerea la praf. Pentru pregătirea suprafeței se recomandă șlefuirea umedă.

Sisteme recomandate

Pe suprafețe noi

Gips-carton: înainte de aplicarea stratului final, aplicați un strat de grund pe bază de apă, precum **Universe® Primer**.

Zidărie (maturată 30+ zile): înainte de aplicarea stratului final, aplicați un strat de grund pe bază de apă, precum **Universe® Primer** sau **Pratt & Lambert® Int/Ext Multi-Purpose Waterborne Primer**.

Pe suprafețe care necesită reparații

Folosiți chit 100% acrilic acolo unde este necesar.

Data Tehnice

Liant:	PVA-VeoVa	
Finisaj:*	N/A	6-12 units @ 85°
Punct de inflamabilitate:	N/A	
Substanță uscată în volum:	Mat	43 ±2%
Substanță uscată în greutate:	Mat	60±2%
Weight/Liter:*	Mat	1.42kg (±0.02)
COV:	IPereți și tavane interioare A/a (pe bază de apă)) Valoare limită COV 30 g/L.	<29g/L
Randament:		12 – 14 m² per litru per strat
Grosime peliculă:	Mat	@ 100 µm umed; 40 µm uscat
Timp de uscare (la 25°C, 50% U.R.):	La atingere Pentru reaplicare	1-2 ore 4-6 ore
Diluire		Water
Colorare	Kraft Inspired Color Coloranți Universali Bright White/Base Base 1 Base 2 Base 3	Mat √ √ √ √
Dimensiuni ambalaje:	1Quart (0.946L), 1 Gallon (3.785L), 2.5 Gallon (9.46L)	

*Date de produs calculate pe Alb

Fișă Tehnică a produsului

02/2026: ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

Aplicare

Temperature (air, surface and material): Apply at temperatures above 5°C

Este posibil să fie necesare mai multe straturi de vopsea pentru suprafețe noi și nevopsite, pentru schimbări dramatice de culoare sau atunci când se folosesc culori închise/vibrante, pentru un aspect și o acoperire optime.

Pulverizare airless: Presiune/Duză/Diluție

2000 psi / .015''-.019'' / 5-10% apă în volum

Pensulă: Pensulă/Diluție

Nylon-Poliester / 5-10% apă în volum

Trafalet: Diluție

5-10% apă în volum

Instrucțiuni după utilizare

- Curățați temeinic uneltele cu apă și detergent.
- Închideți bine recipientul pentru a-l menține în stare bună pentru utilizări viitoare. Depozitați înainte și după deschidere într-un loc răcoros, ferit de lumina directă a soarelui sau de îngheț.
- Așteptați cel puțin 15 zile înainte de a curăța și spăla suprafețele proaspăt vopsite. Nuanțele închise sunt mai puțin rezistente la spălări frecvente.
- Puteți spăla ușor suprafețele vopsite cu un burete moale și apă, iar în caz de pete dificile, cu un detergent ușor.

Precauții - Depozitare

- Nu aplicați la temperaturi <5 °C sau >35 °C și la umiditate >65%.
- Păstrați produsul la temperaturi între 5 °C și 35 °C și la un nivel de umiditate <50%.
- Păstrați recipientul bine închis.

Sănătate, Siguranță & Instrucțiuni De Protecția Mediului

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, consultați Fișa cu Date de Securitate a Materialului conform Regulamentului CE 1272/2008 (CLP).

IMPORTANT: Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințe științifice și tehnice, studii de laborator și experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus sunt considerate orientative și trebuie analizate în orice caz în raport cu condițiile specifice fiecărei aplicații. În consecință, adecvarea fiecărui produs pentru orice aplicație trebuie evaluată după consultarea Fișei Tehnice actualizate și a site-ului <https://kraftpaints.com/ro>, precum și după contactarea departamentului de suport tehnic, dacă este necesar. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, însă în orice situație utilizatorul/aplicatorul este exclusiv responsabil pentru eventualele defecte nedorite apărute după utilizarea produsului.

Druckfarben România S.R.L.

Str. Atomistilor 17-23, Magurele, 077125, Ilfov, Romania
+40 214057100

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr

Toll Free Number

800 111 7700 Monday - Friday, 8.00 a.m - 04.00 p.m.

Email: office@druckfarben.ro