

Fișă Tehnică a produsului

02/2026: ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS



PRATT & LAMBERT® PAINTS
Never compromise®

Universe® Multi-Purpose Primer

Universe® Multi-Purpose Primer este un grund de aderență acrilic pe bază de apă, cu inhibitor de rugină. Potrivit pentru protecția suprafețelor metalice și pentru asigurarea aderenței pe orice tip de suprafață interioară sau exterioară, precum fier, aluminiu, inox, cupru, oțel galvanizat, zinc, lemn, MDF, poliester, melamină etc. Oferă acoperire excelentă și se aplică ușor cu pensula, asigurând acoperirea uniformă a stratului final.

- Aderență excelentă pe orice substrat
- Proprietăți anticorozive
- Izolație împotriva petelor

Pregătirea suprafeței

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și alte reziduuri și curățată cu White Spirit. Îndepărtați toate straturile desprinse sau decojite. Suprafețele vopsite trebuie șlefuite cu hârtia abrazivă corespunzătoare pentru a obține un finisaj mat. Se recomandă șlefuirea umedă. Evitați generarea și expunerea la praf.

Sisteme recomandate

Pe suprafețe noi

Aplicați 1–2 straturi de **Universe® Multi-Purpose Primer**.

Zidărie (maturată 30+ zile): înainte de aplicarea stratului final, aplicați un strat de grund pe bază de apă, precum **Universe® Multi-Purpose Primer**.

Pe suprafețe deja vopsite

Verificați stabilitatea suprafeței deja vopsite. Îndepărtați toate straturile desprinse sau decojite și aplicați direct 1 strat de **Universe® Multi-Purpose Primer**. Apoi șlefuiți ușor suprafața.

Data Tehnice

Liant:	100% Acrilic	
Finisaj:	Semi mat	15-25 unități @ 60°
Punct de inflamabilitate:	N/A	
Substanță uscată în greutate:	Semi mat	60%±4
Greutate/Litru:	Semi mat	1.22kg (±0.02)
COV:	Vopsele performante monocomponent A/i (pe bază de apă) Valoare limită COV 140 g/L <60 g/L	<60g/L
Randament:		9 – 11 m ² per litru per strat
Grosime peliculă:	Semi matt	@ 100 μm umed; 40 μm uscat
Timp de uscare (la 25°C, 50% U.R.):	Pentru reaplicare Pentru reaplicare	½ oră 24 ore
Diluire		Apă
Colorare:	Kraft Inspired Color Coloranți Universali White/Base	Semi Mat √

Dimensiuni ambalaje: 1Quart (0.946L), 1 Gallon (3.785L)

Fișă Tehnică a produsului

02/2026: ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

Aplicare

Temperatură (aer, suprafață și material): Aplicați la temperaturi peste 5°C.

Este posibil să fie necesare mai multe straturi de vopsea pentru suprafețe noi și nevopsite, pentru schimbări dramatice de culoare sau atunci când se folosesc culori închise/vibrante, pentru un aspect și o acoperire optime.

Pulverizare airless: Presiune/Duză/Diluție

2000 psi / .015''-.019'' / 5-10% apă în volum

Pensulă: Pensulă/Diluție

Nylon-Poliester / 5-10% apă în volum

Trafalet: Diluție

5-10% apă în volum

Instrucțiuni după utilizare

- Curățați temeinic uneltele cu apă și detergent.
- Închideți bine recipientul pentru a-l menține în stare bună pentru utilizări viitoare. Depozitați înainte și după deschidere într-un loc răcoros, ferit de lumina directă a soarelui sau de îngheț.

Precauții - Depozitare

- Nu aplicați la temperaturi <5 °C sau >35 °C și la umiditate >65%.
- Păstrați produsul la temperaturi între 5 °C și 35 °C și la un nivel de umiditate <50%.
- Păstrați recipientul bine închis.

Sănătate, Siguranță & Instrucțiuni De Protecția Mediului

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, consultați Fișa cu Date de Securitate a Materialului conform Regulamentului CE 1272/2008 (CLP).

IMPORTANT: Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințe științifice și tehnice, studii de laborator și experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus sunt considerate orientative și trebuie analizate în orice caz în raport cu condițiile specifice fiecărei aplicații. În consecință, adecvarea fiecărui produs pentru orice aplicație trebuie evaluată după consultarea Fișei Tehnice actualizate și a site-ului <https://kraftpaints.com/ro>, precum și după contactarea departamentului de suport tehnic, dacă este necesar. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, însă în orice situație utilizatorul/aplicatorul este exclusiv responsabil pentru eventualele defecte nedorite apărute după utilizarea produsului.

Druckfarben România S.R.L.

Str. Atomistilor 17-23, Magurele, 077125, Ilfov, Romania
+40 214 057100

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr

Toll Free Number

800 111 7700 Monday - Friday, 8.00 a.m - 04.00 p.m.

Email: office@druckfarben.ro