

Fișă Tehnică a produsului

02/2026: ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS



PRATT & LAMBERT PAINTS
Never compromise®

Universe® Primer

Universe® Primer este un grund de profunzime 100% acrilic, pe bază de apă, ideal pentru utilizare la interior și exterior. Prezintă o rezistență ridicată la alcali, aderență puternică și o capacitate excelentă de penetrare pe suprafețe poroase precum plăci de gips-carton, adezivi, tencuială, plăci de ciment și beton.

- Pentru utilizare la interior și exterior
- Rezistență la alcali
- Minimizează porozitatea suprafeței

Pregătirea suprafeței

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața trebuie să fie uscată, curată și lipsită de praf, grăsime, reziduuri, vopsea exfoliată etc. Evitați generarea și expunerea la praf. Pentru pregătirea suprafeței se recomandă șlefuirea umedă.

Sisteme recomandate

Pe suprafețe noi

Gips-carton: înainte de aplicarea stratului final, aplicați un strat de grund pe bază de apă, precum Universe® Primer.

Zidărie (maturată 30+ zile): înainte de aplicarea stratului final, aplicați un strat de grund pe bază de apă, precum Universe® Primer.

Pe suprafețe noi care necesită reparații

Folosiiți chit 100% acrilic acolo unde este necesar.

Data Tehnice

Liant:	100% Acrilic	
Finisaj:	N/A	Penetrare
Punct de inflamabilitate:	N/A	
Substanță uscată în greutate:		23%±2
Greutate/Litru:		1.02kg (±0.02)
COV:	Grunduri de fixare A/h (pe bază de apă) Valoare limită COV: 30 g/L	<29g/L
Randament:		15 – 20 m ² per litru
Grosime peliculă:		Penetrare
Timp de uscare (la 25°C, 50% U.R.):	La atingere Pentru reaplicare	1-2 ore 4-6 ore
Diluire		Apă
Colorare:	Nu	
Dimensiuni ambalaje:	1 Quart (0,946 L), 1 Gallon (3,785 L), 5 Gallon (18,93 L)	

Fișă Tehnică a produsului

02/2026: ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

Aplicare

Este ideal numai pentru suprafețe noi.

Temperatură (aer, suprafață și material): Aplicați la temperaturi peste 5°C.

Pulverizare airless: Presiune/Duză/Diluție 2000 psi / .015''-.019'' / 80-100% apă în volum

Trafalet: Diluție 80-100% apă în volum

Instrucțiuni după utilizare

- Curățați temeinic uneltele cu apă și detergent.
- Închideți bine recipientul pentru a-l menține în stare bună pentru utilizări viitoare. Depozitați înainte și după deschidere într-un loc răcoros, ferit de lumina directă a soarelui sau de îngheț.

Precauții - Depozitare

- Nu aplicați la temperaturi <5 °C sau >35 °C și la umiditate >65%.
- Păstrați produsul la temperaturi între 5 °C și 35 °C și la un nivel de umiditate <50%.
- Păstrați recipientul bine închis.

Sănătate, Siguranță & Instrucțiuni De Protecția Mediului

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, consultați Fișa cu Date de Securitate a Materialului conform Regulamentului CE 1272/2008 (CLP).

IMPORTANT: Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințe științifice și tehnice, studii de laborator și experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus sunt considerate orientative și trebuie analizate în orice caz în raport cu condițiile specifice fiecărei aplicații. În consecință, adecvarea fiecărui produs pentru orice aplicație trebuie evaluată după consultarea Fișei Tehnice actualizate și a site-ului <https://kraftpaints.com/ro>, precum și după contactarea departamentului de suport tehnic, dacă este necesar. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, însă în orice situație utilizatorul/aplicatorul este exclusiv responsabil pentru eventualele defecte nedorite apărute după utilizarea produsului.

Druckfarben România S.R.L.

Str. Atomistilor 17-23, Magurele, 077125, Ilfov, Romania
+40 214 057100

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr

Toll Free Number

800 111 7700 Monday - Friday, 8.00 a.m - 04.00 p.m.

Email: office@druckfarben.ro