



PRATT & LAMBERT® PAINTS
Never compromise®

Universe® Exterior Elastomeric Paint

UNIVERSE® Exterior Elastomeric Paint este o vopsea premium de protecție pentru pereți exteriori. Acoperă perfect microfisurile și crăpăturile capilare existente, protejând împotriva reapariției viitoare datorită elasticității extrem de ridicate, chiar și în condiții climatice extreme. Creează o membrană impermeabilă extrem de rezistentă care protejează de ploaie și umiditate. Impermeabilizează suprafața și previne apariția umidității și mușgaiului.

- Elasticitate excelentă
- Protecție împotriva umezeții
- Rezistentă la intemperii

Pregătirea suprafeței

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața trebuie să fie uscată, curată și lipsită de praf, grăsime, reziduuri, vopsea exfoliată etc. Evitați generarea și expunerea la praf. Pentru pregătirea suprafeței se recomandă șlefuirea umedă.

Sisteme recomandate

Pe suprafețe noi

Gips-carton: înainte de aplicarea stratului final, aplicați un strat de grund pe bază de apă, precum Universe® Primer.

Zidărie (maturată 30+ zile): înainte de aplicarea stratului final, aplicați un strat de grund pe bază de apă, precum Universe® Primer sau Pratt & Lambert® Int/Ext Multi-Purpose Waterborne Primer sau Universe Multiprimer.

Pe suprafețe care necesită reparații

Folosiți chit 100% acrilic acolo unde este necesar.

Data Tehnice

Liant:	100% Acrilic	
Finisaj:	Mat	<16 unități @ 85°
Punct de inflamabilitate:	N/A	
Substanță uscată în greutate:*	Mat	46 ±2%
Substanță uscată în volum:*	Mat	60±2%
Greutate/Litru:*	Mat	1.40kg (±0.02)
COV:	Pereți exteriori pe suporturi minerale: A/c (pe bază de apă) Valoare limită COV: 40 g/L	<39g/L
Randament:		12 – 14 m² per litru per strat
Grosime peliculă:	Mat	@ 100 µm umed; 40 µm uscat
Timp de uscare (la 25°C, 50% U.R.):	La atingere Pentru reaplicare	1-2 ore 4-5 ore
Diluare		Apă
Colorare	Kraft Inspired Color Coloranți Universali Base 1 Base 2 Base 3	Mat ✓ ✓ ✓
Dimensiuni ambalaje:	1 Gallon (3.785L), 2.5 Gallon (9.46L)	

*Date de produs calculate pe Alb

Fișă Tehnică a produsului

02/2026: ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

Aplicare

Evitați aplicarea în cazul în care sunt așteptate precipitații în următoarele 4 zile.

Nu vopsiți suprafețe care pot avea umiditate. Trebuie mai întâi să vă asigurați că sursa de umiditate a fost eliminată și că suprafața este uscată.

Pe tencuială sau ciment proaspăt, lăsați să se usuce complet cel puțin 1 lună înainte de vopsire.

Temperatură (aer, suprafață și material): Aplicați la temperaturi peste 5°C.

Este posibil să fie necesare mai multe straturi de vopsea pentru suprafețe noi și nevopsite, pentru schimbări dramatice de culoare sau atunci când se folosesc culori închise/vibrante, pentru un aspect și o acoperire optime.

Pulverizare airless: Presiune/Duză/Diluție

2000 psi / .015''-.019'' / 5-10% apă în volum

Pensulă: Pensulă/Diluție

Nylon-Poliester / 5-10% apă în volum

Trafalet: Diluție

Diluție 5-10% apă în volum

Instrucțiuni după utilizare

- Curățați temeinic uneltele cu apă și detergent.
- Închideți bine recipientul pentru a-l menține în stare bună pentru utilizări viitoare. Depozitați înainte și după deschidere într-un loc răcoros, ferit de lumina directă a soarelui sau de îngheț.
- Puteți spăla ușor suprafețele vopsite cu un burete moale și apă, iar în caz de pete dificile cu un detergent ușor. Așteptați cel puțin 15 zile înainte de a curăța și spăla suprafețele proaspăt vopsite. Nuanțele închise sunt mai puțin rezistente la spălări frecvente.

Precauții - Depozitare

- Nu aplicați la temperaturi <5 °C sau >35 °C și la umiditate >65%.
- Păstrați produsul la temperaturi între 5 °C și 35 °C și la un nivel de umiditate <50%.
- Păstrați recipientul bine închis.

Sănătate, Siguranță & Instrucțiuni De Protecția Mediului

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, consultați Fișa cu Date de Securitate a Materialului conform Regulamentului CE 1272/2008 (CLP).

IMPORTANT: Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințe științifice și tehnice, studii de laborator și experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus sunt considerate orientative și trebuie analizate în orice caz în raport cu condițiile specifice fiecărei aplicații. În consecință, adecvarea fiecărui produs pentru orice aplicație trebuie evaluată după consultarea Fișei Tehnice actualizate și a site-ului <https://kraftpaints.com/ro>, precum și după contactarea departamentului de suport tehnic, dacă este necesar. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, însă în orice situație utilizatorul/aplicatorul este exclusiv responsabil pentru eventualele defecte nedorite apărute după utilizarea produsului.

Druckfarben România S.R.L.

Str. Atomistilor 17-23, Magurele, 077125, Ilfov, Romania

+40 214 057100www.

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr/ro

Toll Free Number

800 111 7700 Monday - Friday, 8.00 a.m - 04.00 p.m.

Email: office@druckfarben.ro