

Rust Blocker Powder

Επαλειφόμενος Τσιμεντοειδής
Αναστολέας Διάβρωσης Οπλισμού -
Γέφυρα Πρόσφυσης



Το **Rust Blocker Powder** είναι ένα τσιμεντοειδές κονίαμα δύο χρήσεων:

► Προστατεύει τον οπλισμό
από τη διάβρωση.


► Λειτουργεί ως γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ
παλαιού και νέου σκυροδέματος.

**Ιδανικό
για έργα επισκευών
και ενίσχυσης
οπλισμένων
σκυροδεμάτων.**




ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;



Σε επισκευές οπλισμού σκυροδεματος με φθορές από ενανθράκωση, σεισμούς ή κακή εφαρμογή.



Σε περιβάλλοντα μόνιμης υγρασίας.



Σε εργασίες σύνδεσης παλαιού και νέου σκυροδέματος.

1.

Προετοιμασία υποστρώματος

Ο οπλισμός πρέπει να είναι καθαρός από σκουριά, σκόνη, λάδια.

Το σκυρόδεμα καθαρίζεται από σαθρά σημεία και ξένες ύλες.

2.

Ανάμειξη προϊόντος

Αναλογία: 230 - 250 ml νερού / 1 kg σκόνης.

Αναμειγνύεται μέχρι να επιτευχθεί ομοιογενές μίγμα.

3.

Εφαρμογή

Με βούρτσα μεσαίας σκληρότητας.


Δύο στρώσεις πάχους περίπου 1mm έκαστη.

Κατανάλωση σε δυο στρώσεις (2mm)

- Ως αναστολέας διάβρωσης 100gr ανά 1m οπλισμού διαμέτρου 8mm [εφαρμοσμένο σε δύο στρώσεις ~ 2mm πάχος]
- Ως γέφυρα πρόσφυσης 2,0-2,2 kg/m² [εφαρμοσμένο σε δύο στρώσεις ~ 2mm πάχος]
- 1kg **Rust Blocker Powder** καλύπτει 10m ράβδου οπλισμού 8mm (σε δύο στρώσεις)

ΟΦΕΛΗ

- Εξαιρετική **αντιδιαβρωτική** προστασία.
- Βελτίωση πρόσφυσης** νέου σκυροδέματος.
- Εύκολη και γρήγορη** εφαρμογή.
- Προσδίδει **επιπλέον μηχανική αντοχή** στον οπλισμό.



Συσκευασία: 1kg