

Spachtel



RAZREĐIVANJE
0%



POKRIVNOST
1,5-2,5 m²/kg



ALAT ZA PRIMENU
špachtla, gleterica ili
bezvazdušni pištolj
za prskanje



SUSENJE
30 - 45 minuta.

100% akrilni kit na vodenoj bazi
za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

» Jednostavna primena

» Brzo sušenje

» Izuzetna ispuna i lako brušenje

Akrilni kit na vodenoj bazi za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, koji pruža izuzetnu otpornost na vlagu i mraz. Može se nanositi na drvo, gipsane ploče, cementne ploče, gips, metale premazane osnovnim premazom. Lako se brusi i poboljšava površinu. Superioran je u odnosu na konvencionalni kit ili štukaturu, koji se dugo suše i često ostavljaju tragove žućenja, krpljenja i pukotine na završnom sloju. Može se brzo ponovo premazati emulzionom, akrilnom ili emajl bojom sprečavajući stvaranje pukotina ili odvajanje materijala.

A/g (WB) Osnovni premazi.

- Granična vrednost EU: 30g/l (2010).
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 29g/L.

TEHNIČKI PODACI

Tip veziva	Akril
Gustina ISO 2811 @ 25°C	1,55 g/mL (±0,05)
Sadržaj čvrstih materija ISO 3251-03	69% (±3%)
Viskoznost ISO 2555 @ 25°C	320.000 m.Pas (±50.000) (sp. 7/10rpm)
pH	8.5-9.5
Površinsko sušenje	30-45 min.
Minimalno vreme sušenja za brušenje	3 – 4 sata
Pokrivnost po sloju	1,5-2,5 m ² /kg*

* U zavisnosti od apsorpcije površine.

Spachtel

100% akrilni kit na vodenoj bazi
za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čista i bez prašine, masnoća, soli, rđe, ostataka, oštećene boje i dr.

- » **Na površinama sa budi, mahovinom, gljivicama i algama:**
Ukloniti ostatke, zatim naneti 1 sloj KRAFT MOLD BLOCKER, očistiti površinu, naneti osnovni premaz KRAFT ECO DUR AQUA i završiti sa 2 sloja KRAFT SPACHTEL.
- » **Na svežem betonu, malteru i gipsu:** Naneti osnovni premaz KRAFT ECO DUR i ostaviti površinu da sazri najmanje 30 dana pre nanošenja KRAFT SPACHTEL-a.
- » **Na novim drvenim površinama:** Izbrusiti i očistiti površinu, a zatim naneti 1 sloj KRAFT WOOD CARE AQUA ili KRAFT WOOD CARE.
Na kraju naneti 2-3 sloja KRAFT SPACHTEL-a.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Nije potrebno razređivanje.
- » Suvo na dodir: 30-45 minuta na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja se produžava pri visokoj vlažnosti i niskim temperaturama.
- » Minimalno vreme sušenja pre brušenja: 3-4 sata.
- » Minimalno vreme sušenja pre ponovnog nanošenja: 24 sata.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 10°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.
- » Završni sloj boje se nanosi nakon nanošenja osnovnog premaza KRAFT ECO DUR AQUA ili KRAFT HAFT na površinu (već tretiranu sa KRAFT SPACHTEL-om) u jednom sloju.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Odmah očistiti alat i ostatke proizvoda toplom vodom i sapunom ili deterdžentom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu.
- » Čuvati na hladnom mestu pre ili posle otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj boji, u pakovanjima od 400g, 800g i 5Kg.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.