

# Spachtel™ Light



**ΑΡΑΙΩΣΗ**  
0%



**ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**  
Σπάτουλα



**ΣΤΕΓΝΩΜΑ**  
30 λεπτά

Ελαφρύς στόκος  
για εύκολο γέμισμα

» **Δουλεύεται μαλακά**

» **Δεν συρρικνώνεται**

» **Στεγνώνει γρήγορα**

Έτοιμος λευκός πολύ ελαφρύς στόκος οικοδομών με συμπολυμερείς ακρυλικές ρητίνες και ελαφροβαρή υαλοσφαιρίδια για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι κατάλληλος για εύκολη πλήρωση ρωγμών και οπών έως 5cm σε επιφάνειες από σοβά, τούβλο, γυψοσανίδα, σκυρόδεμα ξύλου, κλπ. Δουλεύεται πολύ εύκολα, στεγνώνει γρήγορα και δεν συρρικνώνεται. Επαναβάφεται γρήγορα χωρίς να δημιουργούνται ρηγματώσεις ή αποκολλήσεις.

#### Α/Ζ (Υ) Ασφάλεια.

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 29 g/L

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	0.34 g/mL (±0.04)
Επιφανειακό Στέγνωμα	~30 λεπτά
Ελάχιστος Χρόνος Επαναβαφής	1 ώρα

# Spachtel™ Light

Ελαφρύς στόκος  
για εύκολο γέμισμα

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνης, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Τοποθετήστε με σπάτουλα στο επιθυμητό σημείο. Στη συνέχεια πιέστε και εξομαλύνετε για τη σωστή πλήρωση της οπής.
- » Ελάχιστος χρόνος τριψίματος: Μετά από 30 λεπτά (εάν απαιτείται).

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε αμέσως καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν ή μετά το άνοιγμα σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή στον παγετό.
- » Επαναβαφή: Μετά από 1 ώρα.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 65%.
- » Το τελικό χρώμα εφαρμόζεται αφού ασταρωθεί το KRAFT SPACHTEL LIGHT με μία στρώση KRAFT ECO DUR AQUA ή KRAFT HAFT.
- » Σε εφαρμογή σε ξύλο, πριν τη βαφή προηγείται αστάρωμα με KRAFT VELATOURA ή KRAFT VELATOURA AQUA.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε λευκό σε συσκευασίες των 0,6L.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

