

Spachtel™ Light



Diluare
0%



Aplicare
șpaclu



Uscare
30 minute

Chit ușor pentru umplere facilă

» Aplicare ușoară

» Nu se contractă

» Se usucă rapid

Chit alb, ușor, gata de utilizare, cu rășini copolimerice acrilice și perle de sticlă, pentru reparații la interior și exterior. Este potrivit pentru umplerea și acoperirea cu ușurință a fisurilor și găurilor de până la 5 cm de pe suprafețe din ipsos, cărămidă, gips-carton, lemn, beton etc. Este foarte ușor de aplicat, se usucă rapid și nu se contractă. Poate fi vopsit rapid, după aplicare, fără fisuri sau exfolieri.

Grunduri A/g (WB).

- Valoare limită COV: 30g/L
- Concentrația maximă de COV în produsul gata de utilizare: 29g/L

DATE TEHNICE

Densitate - ISO 2811 @ 25°C	0.34 g/mL (±0.04)
Uscare superficială	~30 minute
Timp de așteptare înainte de vopsire	Minimum 1 oră

Spachtel™ Light

Chit ușor pentru umplere facilă

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI ȘI APLICARE

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața suport trebuie să fie uscată, curată și fără urme de praf, reziduuri de unsoare, vopsea exfoliată etc.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Aplicați cu șpaclul de chituire, apoi apăsați ușor și neteziți locul chituit, pentru a umple perfect găurile.
- » Timp minim de așteptare înainte de șlefuire: 30 de minute (dacă este necesar).

INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

- » Curățați bine uneltele de chituire, cu apă și detergent.
- » Închideți bine recipientul, după utilizare, pentru a păstra restul de chit în stare bună, în vederea utilizării viitoare. Păstrați recipientul cu chit, înainte și după deschidere, într-un loc răcoros și ferit de lumina soarelui sau de îngheț.
- » Vopsire peste chit: după 1 oră.
- » Stratul de acoperire superior se aplică după amorsarea suprafeței chituite cu KRAFT SPACHTEL LIGHT cu un strat de KRAFT ECO DUR AQUA sau KRAFT HAFT.
- » Pe suprafețele din lemn, este necesară amorsarea cu KRAFT VELATOURA sau KRAFT VELATOURA AQUA, înainte de aplicarea stratului de acoperire superior (topcoat).
- » Evitați aplicarea produsului la temperaturi sub 5°C sau peste 35°C și la o umiditate relativă de peste 65%.

AMBALARE

Produsul este disponibil în culoarea Alb, ambalat în recipiente de 0,6L.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți eticheta, înainte de a utiliza produsul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a materialelor.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați recipientele cu produs închise ermetic, pe perioada când nu le utilizați.

