

Spachtel™ Light



RAZREĐIVANJE
0%



ALAT ZA PRIMENU
špachtla



SUŠENJE
30 min

Lagani kit
za jednostavno popunjavanje

» Jednostavna primena

Beli lagani kit, spreman za upotrebu, sa akrilnim kopolimernim smolama i staklenim perlama za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Pogodan za laku ispunu i popunjavanje pukotina i rupa do 5 cm na površinama kao što su malter, cigla, gipsane ploče, drvo, beton i dr. Veoma se lako nanosi, brzo se suši i ne skuplja se. Može se brzo obojiti bez pucanja ili odvajanja materijala.

A/g (WB) Osnovni premazi.

- Granična vrednost EU: 30g/l (2010).
- Maksimalni sadržaj VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 29 g/L

» Bez skupljanja

» Brzo se suši

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811 @ 25°C	0,34 g/mL(±0,04)
Površinsko sušenje	~30 min
Vreme sušenja do prebojavanja	Najmanje 1 sat

Spachtel™ Light

Lagani kit
za jednostavno popunjavanje

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čista i bez prašine, ostataka, masnoća, oštećene boje i dr.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Naneti špahtlom na željeno mesto. Zatim pritisnuti masu i zagladiti površinu da bi se pravilno ispunila rupa.
- » Minimalno vreme sušenja pre brušenja: Nakon 30 minuta (ukoliko je potrebno).

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Alat temeljno očistiti vodom i deterdžentom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.
- » Bojenje površine: Nakon 1 sat.
- » Završni premaz se nanosi preko KRAFT SPACHTEL LIGHT, nakon prethodnog nanošenja osnovnog premaza KRAFT ECO DUR AQUA ili KRAFT HAFT u jednom sloju, na površinu.
- » Na drvenim površinama potrebno je premazivanje površine prvo osnovnim premazom KRAFT VELATOURA ili KRAFT VELATOURA AQUA, pre nanošenja završnog premaza.
- » Izbegavati nanošenje na temperaturama ispod 5°C ili preko 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha većoj od 65%.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj boji, u pakovanjima od 600ml, 2,5L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati na temperaturi između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.

KOMPANIJA SERTIFIKOVANA

- ✓ ISO 9001
- ✓ ISO 14001
- ✓ ISO 50001
- ✓ - ISO 45001.

09/24 OVAJ TEHNIČKI LIST ZAMENJUJE SVA PRETHODNA IZDANJA RELEVANTNA ZA OVAJ PROIZVOD

2/2

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI: Gore navedeni tehnički podaci, informacije, preporuke i smernice zasnivaju se na naučnim i tehničkim saznanjima, laboratorijskim studijama i dugogodišnjem iskustvu. Međutim, gorenavedene informacije se smatraju indikativnim i treba ih preispitati u svakom slučaju u vezi sa svim specifičnim uslovima primene. Shodno tome, podobnost svakog proizvoda tokom bilo koje primene mora biti procenjen nakon uvida ažuriranog Tehničkog lista i veb-sajta www.kraftpaints.com, kao i nakon kontaktiranja odeljenja za tehničku podršku, u slučaju potrebe. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, dok je u svakom slučaju korisnik/aplikator isključivo odgovoran za bilo kakve neželjene neuspehe nakon korišćenja proizvoda.

DF D.O.O. BEOGRAD - Member of Druckfarben Group

MILORADA MIŠKOVIĆA 36, 11 010 BEOGRAD - SERBIA | TEL.: +381 11 4567 751

e-mail: office@df.rs

www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com