

Stain Blocker



Akrilna podloga na bazi
rastvarača za blokiranje mrlja



RAZREĐIVANJE
5 - 10%



POKRIVNOST
8-10 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj
za prskanje



SUSENJE
1-2 sata

» Blokira mrlje na zidovima

Beli, mat, akrilni premaz na bazi rastvarača visokog kvaliteta, pogodan za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Blokira i prekriva postojeće mrlje rastvorljive u vodi. Idealan za zidove, gipsane ploče, cement, gips i tavanice. Njegova formula sprečava ponovno pojavljivanje upornih mrlja od nikotina, dima, vlage, čađi iz kamina, izduvnih gasova ili masnoća, na površini završnog premaza. Omogućava veoma dobro prijanjanje i izdržljivost. Lako se nanosi i brzo se suši. Pruža visoku pokrivnost. Efikasno prekriva nesavršenosti zida, stvarajući ravnu, mat površinu sa savršenom završnom obradom.

A/h (SB) Vezivni osnovni premazi.

- VOC granična vrednost: 750g/L.
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 749 g/L

» Poboljšava prijanjanje završnog premaza

» Popunjava površinu izglađujući nesavršenosti

TEHNIČKI PODACI

Vezivo	Akrilna smola
Gustina ISO 2811 @ 25°C	1.43 g/mL (±0,02)
Sadržaj čvrstih materija sa ISO 3251-03	68 KU (±5)
Viskoznost ASTM D 562-05pri 25°C	95 KU (±15)
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05pri 25°C	70 KU (±15)
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	<2 GU
Indeks beline pH ASTM E 313-98	85.0 (±3)
Indeks žutosti ASTM E 313-98	1.0 (±1)
Otpornost na alkalije ISO 2812	0: bez promene
Adhezija - ispitivanje unakrsnim procecanjem ISO 2409	Klasa: 0 (<5% odvajanje metala od metalne podloge)
Pokrivnost po sloju	8 – 10 m ² /L*
Preporučena debljina suvog filma (1-2 sloja)	40-80 µm

* U zavisnosti od načina nanošenja i apsorpcije površine.

Stain Blocker

Akrilna podloga na bazi rastvarača
za blokiranje mrlja

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, masnoća, ostataka, oštećene boje itd. U slučaju starih ostataka rđe, površinu obrusiti odgovarajućim brusnim papirom. Izbegavati stvaranje prašine i izlaganje istoj.

» **Na novim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza naneti 1-2 sloja KRAFT STAIN BLOCKER.

» **Na površinama na kojima se vrši popravka:** Koristiti KRAFT SPACHTEL, KRAFT PUTTY ili odgovarajući KRAFT reparaturni materijal.

» **Na površinama sa mrljama:** Pre nanošenja boje naneti 1-2 sloja KRAFT STAIN BLOCKER.

» **Na površinama sa buđi:** Ukloniti buđ pomoću KRAFT MOLD BLOCKER. Zatim naneti 1-2 sloja KRAFT STAIN BLOCKER pre nanošenja završnog premaza.

Ostaviti nove površine od maltera ili betona da se potpuno osuše najmanje 30 dana pre nanošenja boje.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

» Pre početka bojenja, razrediti premaz do 5% sa KRAFT BRUSH SOLVENT ili do 10% sa KRAFT NITRO 1100 za nanošenje pištoljem za prskanje i dobro promešati.

» Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje

» Naneti jedan sloj KRAFT STAIN BLOCKER za idealan rezultat. Zatim naneti dva sloja KRAFT završnog premaza.

» Nanosi se na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.

» Minimalno vreme sušenja pre ponovnog nanošenja: 16 sati.

» Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova

» Ne primenjivati na temperaturama ispod 10°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili više.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

» Odmah očistiti alat sa KRAFT BRUSH SOLVENT, a zatim toplom vodom i sapunom.

» Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu.

Čuvati na hladnom mestu pre ili posle otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj boji u pakovanjima od 0,75L i 2,5 L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledajte Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se ne koriste.