

Stone Care

Akrilni lak
za kamen



RAZREĐIVANJE
0%



POKRIVNOST
8 - 9 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj za
prskanje



SUSENJE
1 sat

» Visoka zaštita

» Izuzetna tvrdoća

» Otpornost na UV zračenje

Bezbojni akrilni zaštitni i dekorativni impregnacioni lak na bazi rastvarača za kamen. Pogodan je za spoljašnju upotrebu na prirodnom ili veštačkom kamenu, Pelion ili Karystos pločama, ciglama, mermerima, granitu. Posebno je dizajniran da prođe u pore podloge naglašavajući njenu prirodnu boju. Odlikuje se izuzetnom prionljivošću, tvrdoćom i otpornošću na udarce. Takođe štiti od upojnosti mrlja. Pruža izuzetnu izdržljivost površine, otpornost na UV zračenje i teške vremenske uslove bez odlamanja ili žućenja.

A/h (SB) Vezivni osnovni premazi.

- VOC granična vrednost: 750 g/L.
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 749 g/L.

TEHNIČKI PODACI

Tip veziva	Akril
Gustina ISO 2811 @ 25°C	0,90 g/ml (±0,02)
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	20% (±2)
Čaša za protok - viskoznosti 4 ISO 2431 @ 25°C	14 s (±2)
Pokrivnost po sloju	8-9 m ² /L*

* U zavisnosti od načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Stone Care

Akrilni lak
za kamen

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čista i bez prašine, masnoća, ostataka, oštećene boje, prethodno nanetih boja ili lakova i dr.

- » **Na novim kamenim površinama:** Pre nanošenja laka, površinu oprati vodom i dobro osušiti.
- » **Na obojenim površinama sa budi/algama:** Ukloniti sve ostatke, obrusiti i očistiti površinu nakon nanošenja pomoću KRAFT MOLD BLOCKER. Nakon 24 sata naneti 1-2 sloja KRAFT STONE CARE.
- » **Na kamenim podovima:** Pre nanošenja laka ukloniti sve ostatke, oprati površinu vodom i ostaviti da se dobro osuši. Zatim naneti 2 sloja KRAFT STONE CARE.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Proizvod je spreman za upotrebu.
- » Proverite površinsku vlažnost pre nanošenja. Površina mora biti potpuno suva.
- » Može se nanositi četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Pre nanošenja dobro promešati.
- » Naneti 1-2 sloja KRAFT STONE CARE na vertikalne površine i 2 sloja na podove.
- » Naneti na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
- » Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 3-4 sata.
- » Suvo na dodir: ~1 sat na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

» Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu.

Čuvati pre i nakon otvaranja na hladnom mestu izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smzavanju.

» Odmah očistiti alat pomoću KRAFT NITRO SOLVENT 1100, a zatim vodom i sapunom.

PAKOVANJE

Dostupno u bezbojnoj nijansi, u posudama od 0,75L i 2,5 L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.