

Stone Care Aqua™



ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΑΠΟΔΟΣΗ
8 - 10m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό,
ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 ώρα

Ακρυλικό βερνίκι
πέτρας νερού

» Ισχυρή διεισδυτική ικανότητα

Υψηλής ποιότητας, ακρυλικό βερνίκι νερού, για πέτρες και πορώδεις επιφάνειες δομικών στοιχείων, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Προστατεύει και διακοσμεί πορώδη υποστρώματα όπως πέτρες, τούβλα, τιμμεντοειδή υποστρώματα κλπ. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης, διεισδύει στο υλικό και σχηματίζει αδιάβροχο φιλμ, αποτρέποντας την ανάπτυξη μούχλας, προστατεύει από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, την διάβρωση και την φυσική φθορά. Επιπλέον, χάρη στα φίλτρα UV που περιέχει είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στην έντονη ηλιοφάνεια. Η σκληρή αλλά παράλληλα ελαστική επιφάνεια του, το καθιστά κατάλληλο για πέτρινα δάπεδα.

Α/η (Υ) Συνδετικά αστάρια.

- Οριακή τιμή: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 29 g/L

» Προστατεύει την πέτρα από την διάβρωση

» Αναζωογονεί την εμφάνιση της πέτρας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Τύπος Φορέα | Ακρυλικό |
| Πυκνότητα ISO2811 @ 25°C | 1.02 g/mL (±0.02) |
| Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03 | 21.5% (±2) |
| Ιξώδες Flow Cup 4 ISO 2431 @ 25°C | 18 sec (±3) |
| pH | 8.8-9.8 |
| Απόδοση ανά στρώση | 8-10 m ² /L* |

* Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Stone Care Aqua™

Ακρυλικό βερνίκι
πέτρας νερού

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσφυση, η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, υπολείμματα, σαθρές παλιές βαφές ή βερνίκια κλπ.

- » **Σε νέες επιφάνειες από πέτρα:** πριν από την εφαρμογή του βερνικιού, πλύνετε την επιφάνεια με νερό και στεγνώστε καλά.
- » **Σε βαμμένες επιφάνειες με μούχλα/άλγη:** αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα, τρίψτε και καθαρίστε την επιφάνεια, εφαρμόστε το KRAFT MOLD BLOCKER και μετά από 24 ώρες, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT STONE CARE AQUA. Σε πέτρινα δάπεδα: πριν από την εφαρμογή του βερνικιού, αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα, πλύνετε την επιφάνεια με νερό και στεγνώστε καλά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Έτοιμο προς χρήση.
- » Ελέγξτε την επιφανειακή υγρασία πριν τη βαφή. Η επιφάνεια πρέπει να έχει στεγνώσει καλά.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι αέρος.
- » Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.
- » Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT STONE CARE για κάθετες επιφάνειες και 2 στρώσεις για δάπεδα.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής περίπου 5 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε περίπου 1 ώρα στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε διάφανο σε συσκευασίες των 0.75L και 2.5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

