

Stone Care Aqua™



RAZREĐIVANJE
0%



POKRIVNOST
8 - 10 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj za
prskanje



SUSENJE
1 sat

Akrilni lak za kamen
na vodenoj bazi

» Visoka impregnaciona svojstva

Visokokvalitetni akrilni lak na vodenoj bazi za kamen i porozne mineralne podloge, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Štiti i ukrašava porozne podloge kao što su kamen, cigle, cementne podloge i dr. Zahvaljujući njegovoj posebnoj formuli prodire duboko u podlogu i formira vodootporni film, dok istovremeno sprečava rast buđi na površini i štiti od aerozagađenja, korozije i habanja. Pored toga, UV filteri u njegovoj formuli pružaju otpornost na vremenske uslove i intenzivnu sunčevu svetlost. Zahvaljujući tvrdoj i elastičnoj površini pogodan je za kamene podove.

A/h (WB) Vezivni osnovni premazi.

- VOC granična vrednost: 30 g/L.
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 29 g/L.

» Štiti kamen od korozije

» Osvežava izgled kamena

TEHNIČKI PODACI

Vrsta veziva	Akril
Gustina ISO 2811 @ 25°C	1,02 g/ml (±0,02)
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	21,5% (±2)
Čaša za protok - viskoznosti 4 ISO 2431 @ 25°C	18 s (±3)
pH	8,8-9,8
Pokrivnost po sloju	8-10 m ² /L*

* U zavisnosti od načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Stone Care Aqua™

Akrilni lak za kamen na
vodenoj bazi

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se obezbedilo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta bez prašine, masnoća, ostataka, oštećene boje, prethodno nanetih boja ili lakova i dr.

- » **Na novim kamenim površinama:** Pre nanošenja laka površinu oprati vodom i dobro osušiti.
- » **Na obojenim površinama sa budi / algama:** Ukloniti sve ostatke, obrusiti i očistiti površinu, zatim naneti KRAFT MOLD BLOCKER i nakon 24 sata naneti 1-2 sloja KRAFT STONE CARE AQUA.
- » **Na kamenim podovima:** Pre nanošenja laka ukloniti sve ostatke, oprati površinu vodom i ostaviti da se dobro osuši.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Proizvod je spreman za upotrebu.
- » Proveriti površinsku vlažnost pre nanošenja. Površina mora biti potpuno suva.
- » Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Pre nanošenja dobro promešati.
- » Naneti 1-2 sloja KRAFT STONE CARE AQUA na vertikalne površine i 2 sloja na podove.
- » Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: ~5 sati.
- » Suvo na dodir: ~1 sat na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 10°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.

UPUTSTVA NAKON PRIMENE

- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili nakon otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.
- » Odmah očistiti alat toplom vodom i sapunom.

PAKOVANJE

Dostupno u bezbojnoj nijansi, u posudama od 0,75L i 2,5 L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.