

# Stain Blocker



**Diluare**  
5 - 10 %



**Acoperire**  
8 - 10 m<sup>2</sup> / L



**Aplicare**  
perie, trafalet  
sau pistol de vopsit



**Uscare**  
1 - 2 ore

Substrat acrilic pentru pereți

» Blochează petele de pe pereți

» Îmbunătățește aderența stratului superior

» Acoperă suprafețe netezind imperfecțiunile

Substrat acrilic alb, mat, pe bază de solvenți, de înaltă calitate, potrivit pentru uz interior sau exterior. Blochează și acoperă petele persistente, solubile în apă. Ideal pentru pereți, gips-carton, ciment, gips și tavane. Formula sa dedicată previne reapariția petelor persistente de nicotină, fum, igrasie, funingine de la șeminee, gaze de eșapament sau uleiuri pe suprafața stratului superior. Aderență și durabilitate excelentă. Se aplică ușor și se usucă rapid. Oferă un grad ridicat de acoperire. Acoperă eficient imperfecțiunile peretelui, creând o suprafață uniformă, mată, cu un finisaj perfect.

#### Amorsă de aderență A/h (SB).

- Valoare limită COV: 750 g/L.
- Concentrația maximă de COV a produsului gata de utilizare: 749 g/L

#### DATE TEHNICE

Liant	Rășină acrilică
Densitate ISO 2811 @ 25°C	1,43 g/mL (±0,02)
Conținut de solide w/w ISO 3251-03	68 KU (±5)
Vâscozitate ASTM D 562-05 la 25°C	95 KU (±15)
Vâscozitate la aplicare ASTM D 562-05@ 25°C	70 KU (±15)
Nivel de luciu la 60° ISO 2813	<2 GU
Grad de înălbire pH ASTM E 313-98	85,0 (±3)
Grad de îngălbenire ASTM E 313-98	1,0 (±1)
Rezistență alcalină ISO 2812	0: Nicio schimbare
Aderență - Cross Cut ISO 2409	Clasă: 0 (<5% substrat metalic de desprindere feroasă)
Acoperire per strat	8 - 10 m <sup>2</sup> / L*
Grosimea recomandată a peliculei uscate (1-2 straturi)	40 - 80 pm

\* Depinde de metoda de aplicare și absorbția suprafeței.

# Stain Blocker

## Substrat acrilic pentru pereți

### PREGĂTIREA SUPRAFETEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața trebuie să fie uscată, solidă și fără praf, grăsimi, reziduuri, vopsea cu vezicule etc. În cazul reziduurilor vechi de rugină, șlefuiți suprafața corespunzător cu șmirghel. Evitați generarea de praf și expunerea la acesta.

- » **Pe suprafețe noi:** Înainte de aplicarea stratului superior, aplicați 1-2 straturi de KRAFT STAIN BLOCKER.
- » **Pe suprafețe care necesită reparații:** Utilizați ȘPACLU KRAFT, CHITUL DE CUȚIT KRAFT sau un material de reparare KRAFT adecvat.
- » **Pe suprafețe cu pete:** Înainte de aplicarea vopselei, aplicați 1-2 straturi de KRAFT STAIN BLOCKER.
- » **Pe suprafețe cu mușgai:** Înlocuiți mușgaiul folosind KRAFT MOLD BLOCKER.

Apoi aplicați 1-2 straturi de KRAFT STAIN BLOCKER înainte de aplicarea stratului superior.

Lăsați suprafețele noi de tencuială sau beton să se usuce complet timp de cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea culorii.

### INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Înainte de a începe vopsirea, diluați-o adăugând până la 5% v/v cu. DILUANT KRAFT sau adăugând până la 10% v/v KRAFT NITRO 1100 pentru aplicare cu pistolul de vopsit și amestecați bine.
- » Puteți aplica produsul cu o pensulă, un trafalet sau un pistol de vopsit fără aer.
- » Aplicați un strat de KRAFT STAIN BLOCKER pentru un rezultat ideal. Apoi aplicați două straturi de strat superior KRAFT.
- » A se aplica într-un spațiu deschis sau bine ventilat.
- » Durată minimă pentru acoperire: 16 ore.
- » Uscat la atingere: 1-2 ore la 25°C și umiditate relativă de 50%.  
Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice.
- » Nu aplicați la temperaturi sub 10°C sau peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare.

### INSTRUCȚIUNI DUPĂ APLICARE

- » Curățați imediat sculele cu DILUANT KRAFT și apoi cu apă caldă și săpun.
- » Închideți bine recipientul pentru a-l păstra în stare bună pentru utilizare ulterioară. A se păstra înainte sau după deschidere într-un loc răcoros, evitând lumina soarelui sau condițiile de îngheț.

### AMBALARE

Disponibil în alb în recipiente de 0,75 L și 2,5 L.

### INSTRUCȚIUNI PENTRU SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate.

### Telefonul Centrului în caz de Otrăvire:

**+30210 7793777**

### DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C ferit de lumina directă a soarelui și ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data producției. Păstrați recipientele bine închise atunci când nu sunt utilizate.

07/24 ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

2/2

INFORMAȚII SUPLIMENTARE: Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințele noastre științifice și tehnice, pe studiile de laborator și pe experiența noastră îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus ar trebui să fie considerate orientative și ar trebui revizuite de la caz la caz în raport cu fiecare condiție specifică și aplicație practică. În consecință, stabilirea utilității produsului pentru fiecare aplicație specifică trebuie evaluată după consultarea Fișei tehnice actualizate și a site-ului nostru [www.kraftpaints.ro](http://www.kraftpaints.ro), precum și după contactarea departamentului nostru de asistență tehnică, în caz de necesitate. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, utilizatorul/solicitantul este exclusiv responsabil pentru orice consecințe nedorite datorate utilizării produsului.

### DRUCKFARBEN ROMANIA

Str. Atomiștilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov

[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.kraftpaints.ro](http://www.kraftpaints.ro)



Număr telefon

+40 214 057100 luni- vineri

e-mail: [customercare-romania@druckfarbengroup.com](mailto:customercare-romania@druckfarbengroup.com)