

# Teak & Deck Oil



**Diluare**  
0%



**Acoperire**  
12 - 16 m<sup>2</sup>/L



**Aplicare**  
pensulă, cârpă



**Uscare superficială**  
2 - 3 ore

Ulei special de impregnare pentru lemn de esență tare

» Modificat cu PU

» Conține ceară.  
Impermeabilizează suprafața

» Filtre UV de înaltă tehnologie

Amestec special de uleiuri naturale, modificat cu poliuretan și îmbogățit cu ceară și filtre UV. Ideal pentru conservarea și înmprospătarea lemnului de esență tare, a lemnului de esență exotică precum a lemnului de tec, iroko, bangkirai, stejar, mahon (de exemplu, niangon și meranti) și a lemnului natur. Ideal pentru tratarea mobilierului de exterior, a pergolelor, a gardurilor și a punților din lemn ale ambarcațiunilor. Umple porii lemnului în profunzime, previne pătrunderea apei și se remarcă printr-o mare rezistență la condiții climatice agresive. Folosit sistematic, hrănește lemnul, conferindu-i rezistență sporită la schimbările climatice și la decolorare.

#### Grunduri de impregnare A/h (SB).

- Valoare limită COV: 750g/L
- Conținutul maxim de COV în produsul gata de utilizare: 590 g/L

#### DATE TEHNICE

Tip de liant	PU / amestec de uleiuri
Densitate - ISO 2811 @ 25°C	0,84 g/mL(±0.02)
Conținut de substanțe nevolatile w/w - ISO 3251-03	43% (±3)
Vâscozitate - Cupa de curgere Nr. 4 @ 25°C ISO 2431	13sec (±2)
Randament de acoperire per strat	12-16 m <sup>2</sup> /L*

\* În funcție de metoda de aplicare și tipul lemnului

# Teak & Deck Oil

Ulei special de impregnare pentru lemn de esență tare

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI ȘI APLICARE

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața suport trebuie să fie uscată și fără urme de praf, reziduuri, rășini sau grăsimi. Îndepărtați toate resturile de lac vechi. În cazul în care suprafața din lemn a fost deja tratată cu lac pentru lemn sau cu lac de impregnare, suprafața trebuie mai întâi curățată cu decapant **KRAFT REMOVER**, apoi trebuie șlefuită cu un șmirghel adecvat (de preferință Nr.120) până capătă un aspect mățuit. Șlefuirea umedă este recomandabilă, acolo unde este posibil, pentru a evita generarea de praf sau expunerea la praf. În cazul în care este necesară o protecție suplimentară împotriva insectelor sau a ciupercilor lemnului, aplicați mai întâi un strat de grund conservant pentru lemn **KRAFT WOOD CARE**.

## INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Asigurați-vă că lemnul este uscat și că nu urmează să plouă în următoarele 48 de ore după aplicarea stratului final de acoperire.
- » A nu se aplica la soare.
- » Produsul este gata de utilizat.
- » A se amesteca bine înainte de aplicare. Aplicați 1 strat de KRAFT TEACK & DECK OIL.
- » După 24 de ore, aplicați al doilea strat.
- » După 5 minute, îndepărtați excesul de produs cu o cârpă uscată.
- » Pe suprafețele expuse la condiții climatice nefavorabile, aplicați 2 straturi de KRAFT TEAK & DECK OIL.
- » Dacă lemnul este foarte absorbant sau foarte solicitat, este posibil să fie nevoie să aplicați un strat suplimentar, până la saturarea completă cu ulei a lemnului. După 5 minute îndepărtați din nou excesul de produs, cu o cârpă, de-a lungul lemnului.
- » Puteți aplica materialul cu o pensulă sau cu o cârpă, de-a lungul lemnului.
- » Timp de uscare superficială (la atingere): după 2-3 ore, la o temperatură de 25°C și o umiditate relativă de 60%. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice.
- » Culoarea finală a lemnului depinde de culoarea inițială și de vechimea lemnului.
- » Nu aplicați la temperaturi de sub 5°C sau de peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare.

## INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

- » Curățați uneltele cu KRAFT BRUSH SOLVENT imediat după utilizare.
- » Închideți bine recipientul cu produs, după utilizare, și întoarceți-l cu gura în jos, astfel încât produsul să acopere pereții interiori ai recipientului și să asigure etanșarea perfectă și menținerea produsului în stare bună, în vederea utilizării viitoare.
- » Pentru întreținerea și împăspătarea lemnului, repetați aplicarea o dată pe an.

## AMBALARE

Produsul este disponibil în recipiente transparente de 0,75L și 2,5L.

## SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți eticheta, înainte de a utiliza produsul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a materialelor.

## Telefon Centrul de informare toxicologică:

**+021/318 36 06 int. 104**

## DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați recipientele cu produs închise ermetic, pe perioada când nu le utilizați.

07/24 ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

2/2

**IMPORTANT:** Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințele noastre științifice și tehnice, pe studii de laborator și pe o experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus trebuie considerate orientative și trebuie revizuite în orice caz în funcție de fiecare condiție specifică și de aplicarea practică. Prin urmare, adecvarea produsului pentru fiecare aplicație specifică trebuie evaluată după consultarea fișei tehnice actualizate și a site-ului nostru [www.kraftpaints.ro](http://www.kraftpaints.ro), precum și după contactarea departamentului nostru de asistență tehnică, la nevoie. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, dar utilizatorul/solicitantul este exclusiv responsabil pentru orice consecințe nedorite în urma utilizării produsului.

## DRUCKFARBEN ROMANIA

Str. Atomistilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov

[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.kraftpaints.ro](http://www.kraftpaints.ro)



Număr telefon

+40 214 057100 luni- vineri

e-mail: [customercare-romania@druckfarbengroup.com](mailto:customercare-romania@druckfarbengroup.com)