

Total Proof™ Fleece 110

ETA EAD 030350-00-0402
25 YEARS
WORKING LIFE



Poliesterski netkani geotekstil

» Kompatibilno sa hidroizolacionim sistemima tečnih membrana Total Proof

» Odlična otpornost na kidanje

» Visoka elastičnost i otpornost na gaženje po površini

» Otpornost na UV zračenje

OPIS

Total Proof FLEECE 110 je poliesterski netkani geotekstil od 110 g/m² za ojačanje hidroizolacionih tečnih membrana.

PODRUČJE PRIMENE

Total Proof FLEECE 110 je kompatibilan i koristi se za ojačavanje TOTAL PROOF hidroizolacionih tečnih membrana KRAFT Paints u slučaju postojanja lokalnih ili višestrukih pukotina. Takođe je deo Total Proof PU FIBER 25 sistema za postizanje veka trajanja zaštite od 25 godina.

TEHNIČKI PODACI

Težina EN12127	100 g/m ²
Zatezna čvrstoća EN 29073-3	375 N/5cm MD
	350 N/5cm CD
Izduženje pri pucanju EN 29073-3	50% MD
	65% CD

Total Proof™ FLEECE 110

Poliesterski netkani geotekstil

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

- » PRIMENA: U intervalu između nanošenja dva sloja tečne membrane "sveže na sveže", pažljivo položiti poliestersku tkaninu za ojačanje od 110 g/m² Total Proof FLEECE 110 kako bi se izbeglo zarobljavanje vazduha.
- » Za lokalno ojačanje hidroizolacione membrane i za primene na pukotinama, spojevima, uglovima i spojevima horizontalno-vertikalnih površina koristiti traku za ojačanje 60g/m² Total Proof TAPE 60.

PAKOVANJE - NIJANSA

Bela boje i dostupna u rolni ukupne dužine 100m i širine 1m.

POTROŠNJA

Potrošnja po rolni je 100m².

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši. Čuvati čvrsto zatvoreno kada se proizvod ne koristi.

CE 1020
DRUCKFARBEN HELLAS SA Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Grčka
24
DoP: 0No 04.20 Čist dokaz. Pravi dokaz. PU Fiber 25 sistem Kompleti za hidroizolaciju krova nanošenjem tečnog premaza, W3
EAD 030350-00-0402 ETA 24/0356