

# Total Proof™ Primer Aqua

EOTA EAD 030350-00-0402  
**25 YEARS**  
WORKING LIFE



**ΑΡΑΙΩΣΗ**  
0%



**ΑΠΟΔΟΣΗ**  
0,110 –  
0,120 Kg/m<sup>2</sup>



**ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**  
Βούρτσα, πινέλο,  
ρολό ή πιστόλι  
airless

Διάφανο ακρυλικό αστάρι εμποτισμού  
για οριζόντιες πορώδεις επιφάνειες

» Μέρος του συστήματος  
**TOTAL PROOF PU Fiber 25**

» Ιδανική αδιαβροχοποίηση ταρασών

» Ενίσχυση της πρόσφυση

» Μείωση απορροφητικότητας  
του υποστρώματος

» Εμποτισμός και σταθεροποίηση υποστρώματος

» Ευκολία στην εφαρμογή

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Total Proof Primer Aqua είναι ένα διάφανο αστάρι εμποτισμού για οριζόντιες πορώδεις επιφάνειες. Η σύνθεσή του εμπεριέχει ρητίνες ακρυλικής βάσης. Είναι φιλικό για το χρήστη, ιδανικό για αστάριωμα ταρασών που πρόκειται να στεγανοποιηθούν με το TOTAL PROOF PU FIBER 25 SYSTEM για προσδόκιμο ζωής 25 ετών, αλλά και για προϊόντα νερού της σειράς TOTAL PROOF™.

## Συνδεδηκά Ασάρια Α/η (Υ)

- Οριακή τιμή: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29 g/L

## ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το Total Proof PRIMER AQUA προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και αδιαβροχοποίηση, διεισδύοντας και σταθεροποιώντας ιδανικά τις πορώδεις επιφάνειες από σκυρόδεμα, παλαιά κεραμίδια, ταιμεντοκονία, τσιμεντόπλακες κ.α.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO2811 @ 25°C	1,02g/mL (±0,02)
Στερεά κατά βάρος ISO 3251	27,5% (±2)
Ιξώδες – Ροή Flow Cup No4 @ 25°C ISO 2431	15sec (±5)
pH	8,9 (±0,5)

# Total Proof™ Primer Aqua

Διάφανο ακρυλικό αστάρι εμποτισμού  
για οριζόντιες πορώδεις επιφάνειες

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Θα πρέπει το υπόστρωμα εφαρμογής να είναι: καθαρό, σταθερό, συμπαγές, χωρίς λιμνάζοντα νερά, υγρασίες, σκόνες, λάδια, ασβέστη, πίσσες και σαθρά στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν την πρόσφυση. Για τις ενδεχόμενες επισκευές, που κρίνονται αναγκαίες για την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος, επιλέγονται τα κατάλληλα επισκευαστικά υλικά της KRAFT Paints.
- » ΑΝΑΜΕΙΞΗ: Ανακινήστε καλά πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης. Δεν απαιτείται αραίωση,
- » ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Σε απορροφητικές επιφάνειες (πχ. σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, παλιά κεραμίδια κ.α.) ασταρώστε με μία στρώση με το Total Proof PRIMER AQUA. Μετά την εφαρμογή του ασταριού αναμένουμε 24h και εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση Total Proof PU FIBER 25 χωρίς αραίωση ή με υγρή μεμβράνη στεγάνωσης βάσης νερού, της σειράς TOTAL PROOF.
- » ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με ζεστό νερό και σαπούνι ή με απορρυπαντικό διάλυμα. Αφαιρέστε από τα εργαλεία όσο περισσότερο υλικό είναι δυνατό πριν από τον καθαρισμό.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και πάνω από 35°C καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%. Δεν συνιστάται η χρήση σε περίπτωση πρόγνωσης παγετού τουλάχιστον για τις επόμενες 48 ώρες από την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε σε άμεση έντονη ηλιακή ακτινοβολία και ρεύματα αέρα καθώς και σε περίπτωση επικείμενης βροχής.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Διατίθεται ως διάφανο σε συσκευασίες των 1Kg, 4Kg και 10Kg.

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ


- » Η μέση συνολική κατανάλωση του TOTAL PROOF PRIMER AQUA είναι 0,110 – 0,120 Kg/m<sup>2</sup> σε μία στρώση αναλόγως της απορροφητικότητας του υποστρώματος

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση τη συσκευασία του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Τηλ. Κέντρου Διηλεκτρικών 210 7793777

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται αποθηκευμένο σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C - 35°C, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή για έως 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής του. Διατηρείτε τις συσκευασίες ερμητικά κλειστές όταν δεν χρησιμοποιούνται.

 <b>1020</b>
<b>DRUCKFARBEN HELLAS SA</b> Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, greece
<b>24</b> <b>DoP: ONo 04.20</b> <b>Total Proof</b> <b>PU Fiber 25 System</b> Liquid applied roof waterproofing kits, <b>W3</b>
<b>EAD 030350-00-0402</b> <b>ETA 24/0356</b>

